

广东省政府采购

公开招标文件

采购计划编号：**440118-2022-02452**

采购项目编号：**0877—22GZTP01H286**

项目名称：**增城区教育局2022年秋季11所小区配套幼儿园配套设施采购**

采购人：**广州市增城区教育局**

采购代理机构：**广东广招招标采购有限公司**

第一章 投标邀请

广东广招招标采购有限公司受广州市增城区教育局的委托，采用公开招标方式组织采购增城区教育局2022年秋季11所小区配套幼儿园配套设备采购。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：增城区教育局2022年秋季11所小区配套幼儿园配套设备采购

采购计划编号：440118-2022-02452

采购项目编号：0877—22GZTP01H286

采购方式：公开招标

预算金额：8,988,676.00元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(采购包1(小区配套幼儿园配套设备（一）)):

采购包预算金额：4,168,676.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
1-1	厨卫用具	增城区教育局2022年秋季11所小区配套幼儿园配套设备采购（子包1）	1.00(批)	详见第二章	否

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起30日历日内完成交货及验收

采购包2(采购包2(小区配套幼儿园配套设备（二）)):

采购包预算金额：4,820,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
2-1	厨卫用具	增城区教育局2022年秋季11所小区配套幼儿园配套设备采购（子包2）	1.00(批)	详见第二章	否

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起30日历日内完成交货及验收

二.投标人的资格要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1) 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：依据《投标函》

3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：依据《投标函》

- 4) 履行合同所必需的设备和专业技术能力：依据《投标函》
- 5) 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：依据《投标函》

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 采购包1（采购包1(小区配套幼儿园配套设备（一）））： 无
- 采购包2（采购包2(小区配套幼儿园配套设备（二）））： 无

3.本项目特定的资格要求：

采购包1（采购包1(小区配套幼儿园配套设备（一）））：

1) 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

采购包2（采购包2(小区配套幼儿园配套设备（二）））：

1) 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)广东广招招标采购有限公司网（<http://www.gztpc.com/>）。

六.本项目联系方式：

1.采购人信息

名称：广州市增城区教育局

地址：广州市增城区荔城街岗前路35号

联系方式：020-82628682

2.采购代理机构信息

名称：广东广招招标采购有限公司

地址：广州市越秀区东风东路745号紫园商务大厦2003室

联系方式：020-37816223

3.项目联系方式

项目联系人：黎工

电话：020-37816223

4.技术支持联系方式

云平台联系方式：400-183-2999

数字证书CA技术服务热线：400-887-6133

采购代理机构：广东广招招标采购有限公司

第二章 采购需求

一、项目概况：

1.项目一览表

编号	子项目名称	内容	采购预算	交货期	备注
包组一	小区配套幼儿园配套设备（一）	详见《采购包1的技术标准与要求》	4168676元	30天	
包组二	小区配套幼儿园配套设备（二）	详见《采购包2的技术标准与要求》	4820000元	30天	

备注：

- 1.本次采购的货物是原装、全新产品，供应商须对供货正品保证承诺。
- 2.《采购清单》如出现尺寸、重量等具体数量时，应优先按照行业标准、客户要求，为原则；对与专业技术有关数量以“对采购人更有利”进行考量产品，专业技术不关的数量允许有轻微误差。为维护便利性，技术参数相同（或相近）的产品优先采购相同型号和品牌的货物。
- 3.本次采购的货物以厨房设备为目的，设备须符合广州市增城区市场监督管理局的要求。供供应充分考虑设备的先-进性、广泛性、使用安全性、维护便利性等特色，同时需要上门维护、保养（可能含厂家上门）、定期对老师培训等售后服务；另外，充分考虑到学生实操时损耗，应对个别易损坏品（或器材）有备品或保证供给。
- 4.商品需在到货3天内完成安装、调试，达到使用要求。
- 5.质保期内，接到报障后4小时服务响应，如不能远程解决问题，维护工程师应在工作日内接到报障后24个小时内到现场处理设备出现故障。
- 6.须有质保期承诺，重要设备应有经销商或厂商承诺。
- 7.投标人最多只获得本项目其中一个子包中标资格。投标人拟定中标资格优先选择顺序为（如不填写，则按采购包顺序作优选次序）：采购包（ ）；采购包（ ）；（投标人填写）

采购包1（采购包1(小区配套幼儿园配套设备（一）））：

1.主要商务要求

标的提供的时间	自合同签订之日起 30 日历日内完成交货（如有特殊情况除处）
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例30%，预付款:签订合同后,采购人支付供应商合同总价的30% 2期：支付比例70%，货物安装调试后,通过验收,采购人在收到发票后5个工作日内向供应商支付合同总价的70%。
验收要求	1期：1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。2.进口产品必须具备原产地证明及合法进货渠道证明(本条款不适用)。3.货物为原厂商未启封全新包装,序列号、包装箱号与出厂批号一致,并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。4.供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人,使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。5.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收,必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时,由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的,鉴定费由采购人承担;否则鉴定费由供应商承担。
履约保证金	不收取
其他	质保期及售后服务要求:1.包组内货物的质量保证期（简称“质保期”）为一年，自验收合格之日起算，质保期内供应商对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身（免费）维修保养服务，只收取零配件费用。2.质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。3.对采购人的服务通知，供应商在接报后 1小时内响应，8小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在 48 小时内仍未能有效解决，供应商须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。 其他:评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.技术标准与要求

序号	核心产品 (“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	所属行业	技术要求
1		厨卫用具	增城区教育局2022年秋季11所小区配套幼儿园配套设施采购(子包1)	批	1.00	4,168,676.00	4,168,676.00	工业	详见附件一

注：若存在多项核心产品，当不同供应商提供的任意一项核心产品的品牌相同，则视同其是所响应核心产品品牌相同供应商。

附表一：增城区教育局2022年秋季11所小区配套幼儿园配套设施采购(子包1)

参数性质	序号	具体技术(参数)要求						
		附表(一)：敏捷东樾府幼儿园厨房设备采购清单						
		序号	货物名称	尺寸规格	技术参数	数量	单位	备注
		A	更衣室、农检室、仓库					
		A01	六门更衣柜	900*450*1800	1.柜身采用约1.2MM厚不锈钢板冲压成型； 2.全部采用漆膜钢制部件处理； 3.漆膜钢制部件须具有GB/T30648.1-2014的依据，耐酸性、耐碱性、耐盐水性试验时间≥1000小时，试验后，试样无生锈、无起泡、无开裂、无剥落等现象，投标时须提供第三方检测机构报告复印件并加盖投标人公章。	1	台	
				700*70	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板； 3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板			

A02	单星水池	0*950	； 4.靠墙挡水背150mm高； 5.配可调子弹脚。 6.配水龙头，排水管采用PVC水管直下式。	1	台	
A03	双层平板工作台	1000*700*800	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；下加15mm厚木板。 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用Φ38mm*1.2mm不锈钢管； 6.配可调子弹脚。	1	台	
A04	农药残留快速测试仪	380*380*170	主要用于蔬菜、水果、茶叶等有机磷和氨基甲酸酯类农药残留含量的检测主要技术参数： 波长配置：约410nm；抑制率显示范围：0%~100%；抑制率测量范围：0%~100%；透射比准确度：±1.5%；透射比重复性：≤0.5%；漂移：≤0.005Abs/3min；抑制率示值误差：≤10%	1	台	
A05	食品留样柜	560*595*1800	1.有效容积≥238L 2.双层钢化玻璃门； 3.制冷方式：直冷，可调温控开关0-8度冷藏，制冷剂R134A,功率120W,配四只移动万向轮	1	台	
A06	米面架	1500*800*1500	1.采用38mm*38mm*1.2mm厚不锈钢方管做支架； 2.内隔条采用不锈钢方管制作38mm*38mm*1.2mm厚，空隙宽度50mm。	1	台	
A07	智能组合层架（货架）	1200*500*1600	1.采用38mm*38mm*1.2mm厚不锈钢方管做支架； 2.内隔条采用25mm*13mm*1.0mm厚不锈钢方管制作，间距30mm，配高度调整钢脚	2	台	

			。			
A08	灭蝇灯	505*130*305	1.规格：有效面积30-50平方米 2.电压：AC220V/50Hz 3.光源功率：2×15W 4.输出5000V高压 5.采用半密封式收集器	1	台	
A09	风幕机	1200*185*210	1.风量：≥1930M3/H 2.风速：≥10.5M/S 3.功率：≥150W/220V	1	台	
B	加工区					
B01	智能组合层架 (货架)	1200*500*1600	1.采用38mm*38mm*1.2mm厚不锈钢方管做支架； 2.内隔条采用25mm*13mm*1.0mm厚不锈钢方管制作，间距30mm，配高度调整钢脚。	1	台	
B02	不锈钢洗物星盆	900*700*950	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面采用1.2mm厚不锈钢板； 3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 4.靠墙挡水背150mm高； 5.配可调子弹脚。 6.配水龙头，排水管采用PVC水管直下。 7.不锈钢洗物星盆须具有GB/T11170-2008、YB/T4396-2014、GB/T3280-2015的依据，投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章。	5	台	
B03	移动垃圾桶	766*766*1150	1.塑料材质，活动型。	2	台	
B04	洗地器	130*420*80	1.不锈钢板加厚制作,进水主体黄铜，不锈钢固定接头； 2.塑料部件：塑料液管，长度约10.7m； 3.配置一把铜水枪； 4.塑料部件须具有GB/T16422.3-2014、GB/T250-2008	2	台	

			的依据，塑料耐老化性试验时间≥1000小时，外观颜色变色评级≥5级，投标时须提供第三方检测机构报告复印件并加盖投标人公章。		
B05	双层平板工作台带靠背	1500*700*950	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；下加15mm厚木板。 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用Φ38*1.2不锈钢管； 6.配可调子弹脚。	4	台
B06	刀具消毒柜	460*95*610	1.外壳不锈钢制作 2.柜式紫外线杀菌	2	台
B07	绞切肉机	550*420*835	1.电源(V): 220V; 2.切片功率(kw): 750W, 绞肉功率: 1100W; 3.切片绞肉转速(rpm): 530r/min; 4.切片产量:450kg/h,绞肉产量: 180kg/h; 5.切丝产量: 225kg/h, 灌肠产量: 150kg/h。	1	台
B08	单星工作台	1300*700*950	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面采用1.2mm厚不锈钢板； 3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 4.靠墙挡水背150mm高； 5.配可调子弹脚。 6.配水龙头，排水管采用PVC水管直下式。	1	台
			1.功率: 9KW/AC 380V, 50 HZ 2.容量: 60L 3.内置水箱迂回横向进水，快速煮水 4.双层电加热防干烧保护系统		

B09	开水器	510*310*850	<p>4.双控电热管防干烧保护系统</p> <p>5.独特设计进水阀防浅功能，防缺水干烧保护功能，缺水时可自动切断整机电源，全自动进水功能，缺水自补，满水自停</p> <p>6.整机全不锈钢设计</p>	1	台	
B10	灭蝇灯	505*130*305	<p>1.规格：有效面积30-50平方米</p> <p>2.电压：AC220V/50Hz</p> <p>3.光源功率：2×15W</p> <p>4.输出5000V高压</p> <p>5.采用半密封式收集器</p>	2	台	
C	工具清洗间					
C01	三星水池	1800*700*950	<p>1.采用304#不锈钢板制作；</p> <p>2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>4.靠墙挡水背150mm高；</p> <p>5.配可调子弹脚。</p> <p>6.配水龙头，排水管采用PVC水管直下式。</p>	1	台	
C02	开水器	510*310*850	<p>1.功率：9KW/AC 380V, 50 HZ</p> <p>2.容量：60L</p> <p>3.内置水箱迂回横向进水，快速煮水</p> <p>4.双控电热管防干烧保护系统</p> <p>5.独特设计进水阀防浅功能，防缺水干烧保护功能，缺水时可自动切断整机电源，全自动进水功能，缺水自补，满水自停</p> <p>6.整机全不锈钢设计</p>	1	台	
C03	双门消毒柜	1380*680*1990	<p>1.消毒方式：高温热风循环</p> <p>2.消毒时间：≥30min</p> <p>3.电源电压：220（V）</p> <p>4.电源频率：50（Hz）</p> <p>5.额定功率：3200（W）</p> <p>6.容积：≥1380L</p>	1	台	

C04	灭蝇灯	505*13 0*305	1.规格：有效面积30-50平方米 2.电压：AC220V/50Hz 3.光源功率：2×15W 4.输出5000V高压 5.采用半密封式收集器	1	台
D	烹调区				
D01	炉拼台	400*11 00*125 0	1.面板采用304# 1.2mm不锈钢板。 2.后板,侧板304#1.0mm不锈钢,脚柱用Φ38*1.0mm不锈钢管,配不锈钢可调子弹脚。	1	台
D02	智能环保电炒炉	1100*1 100*12 50	1.面板采用304不锈钢板,实厚1.5mm,侧板实厚1.2mm。 2.功率/电压: 25KW/380V 3.显示屏显示中文故障原因,用电量,定时、定温功能,5档磁控火力开关。 4.火力输出热值高,加热均匀、加热面积大; 5.PPS“齿”形线盘组件,磁强分布均匀、发热少、不偏火、不烧线盘。整机线圈盘聚磁环,全密封铝壳机芯,不锈钢外壳三重安全屏蔽电磁辐射; 6.整机设置线圈盘高温保护,防干烧保护,IGBT高温保护,高低压保护,锅具异常保护等多重安全保护。 7.智能环保电炒炉须具有GB/T11170-2008、YB/T4396-2014、GB/T3280-2015的依据,投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章。	2	台
			1.面板采用304#1.5mm;背板、侧板、前板采用1.2mm不锈钢板; 2.商用电磁炉:额定电压380		

D03	电磁单头高背矮汤炉	600*700*1250	<p>V, 额定功率15KW;</p> <p>3.火力输出热值高, 加热均匀、加热面积大;</p> <p>4.PPS“齿”形线盘组件, 磁强分布均匀、发热少、不偏火、不烧线盘。整机线圈盘聚磁环, 全密封铝壳机芯, 不锈钢外壳三重安全屏蔽电磁辐射;</p> <p>5.整机设置线圈盘高温保护, 防干烧保护, IGBT高温保护, 高低压保护, 锅具异常保护等多重安全保护。</p>	1	台
D04	智能环保蒸饭箱	1540*650*1560	<p>1. 内胆用1.2mm304# 不锈钢磨砂贴塑板焊接而成, 柜身及柜背板采用1.2mm 304# 不锈钢磨砂贴塑板;</p> <p>2.保温层采用耐高温保温棉, 炉体骨架采用40*40 (mm) 角铁;</p> <p>3.配自动进水装置, 自动蒸汽过压释放系统, 装置密封条为无毒耐高温、耐油可拆硅胶胶条;</p> <p>4.功率: $\geq 24KW/380V$。</p>	1	台
D05	油网烟罩	5150*1200*610	<p>1. 烟罩主壳体面板采用304 #1.2mm厚不锈钢板。</p> <p>2. 烟罩内侧无溅水, 四周折边防止清洁伤手。</p>	5.15	米
D05a	油烟网	500*500	1.采用0.8mm厚304# 不锈钢板制作。	10	个
			<p>1.具有火灾自动探测、自动灭火的功能, 设有自动、手动两种启动模式, 启动方式为机械式启动;</p> <p>2.配件包括: 控制箱 (机械式启动装置)、管路、喷嘴、探测感应器、不锈钢拉索、滑轮弯头。连接管道采用不锈钢管连接, 喷嘴由不锈钢制作防止氧化堵塞喷嘴孔;</p> <p>3.采用食用油专用灭火药剂灭</p>		

D05 b	烟罩专用灭火系统（厨房灭火装置）	800*200*700	<p>火，灭火药剂无毒，无污染，无腐蚀性，灭火药剂有效期约为3年，药剂瓶容量：单瓶组约11.5L、双瓶组约23L；</p> <p>4.灭火剂管道压力约1.2MPa，贮气瓶约12MPa，燃气关闭阀约0.1MPa；单瓶组喷嘴数量≤10，双瓶组喷嘴数量≥11≤18；感温器动作温度183°C±5°C；灭火药剂喷洒时间单瓶组约20min，双瓶组约29min，冷却水持续喷洒时间>5min；</p> <p>5.厨房灭火装置一体式声光报警(自带启动时间记录功能)</p>	1	台	
D06	不锈钢封墙钢	5150*10*2000	采用1.2mm厚304#不锈钢板。	5.15	米	
D07	双通工作台	1800*800*800	<p>1.面板采用304# 1.2mm不锈钢板。</p> <p>2.后板,侧板,层板304#1.0mm不锈钢，脚柱用Φ38*1.0mm不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚。</p> <p>3.台下带推拉门。</p> <p>4.依据QB/T2139.4-1995标准要求，提供合格合格检测报告。</p>	2	台	
D08	四门高身雪柜	1220*760*1950	<p>1.功率和有关参数： 制冷剂:R134a, 功率：0.8KW/220V, 工作温度（0~+10°C,≤-15°C）。</p> <p>2.采用全不锈钢材质拉手；门采用吸塑材料；</p> <p>3.载物层架高度可自由调节及整体拉出，弹性规划冷藏空间，配有层架挂件；</p> <p>4.全不锈钢铰链结构；</p> <p>5.柜脚可根据工作环境所需，子弹脚或万向脚轮可订。</p>	1	台	
			1.采用304#不锈钢板制作；			

D09	单星水池	800*700*950	<p>2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>4.靠墙挡水背150mm高；</p> <p>5.配可调子弹脚。</p> <p>6.配水龙头，排水管采用PVC水管直下式。</p>	1	台	
D10	双层平板工作台带靠背	1500*700*950	<p>1.采用304#不锈钢板制作；</p> <p>2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板；下加15mm厚木板。</p> <p>3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm；</p> <p>4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>5.台脚采用Φ38*1.2不锈钢管；</p> <p>6.配可调子弹脚。</p>	1	台	
E	预进间、备餐间					
E01	洗手星	400*300*400	<p>1.不锈钢一体冲压星盆斗1.0mm厚，带不锈钢下水器；</p> <p>2.配电子感应水龙头，排水管采用PVC水管直下式</p>	1	台	
E02	干手器	156*176*207	<p>1.电压：AC220V/50Hz；</p> <p>2.干手时间：20-30秒；</p> <p>3.ABS工程塑料；</p> <p>4.感应距离：10cm以内。</p>	1	台	
E03	三层餐车	800*500*900	<p>1.层板面厚1.2mm不锈钢板，底层托板：1.0mm不锈钢板；</p> <p>2.拉手：Φ19mm不锈钢，车轮：5寸重型车轮</p>	2	台	
E04	四格智能环保派餐柜(保温工作台)	1500*700*810	<p>1.面板均采用304#不锈钢板，厚度为约1.2mm,电热发热管保温，自动恒热控制。</p> <p>3.发热管须具有GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008、GB7000.1-2015的依据，投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人</p>	1	台	

			公章。			
E05	单星水池	800*700*950	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板； 3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 4.靠墙挡水背150mm高； 5.配可调子弹脚。 6.配水龙头，排水管采用PVC水管直下式。	1	台	
E06	食品留样柜	560*595*1800	1.有效容积≥238L 2.双层钢化玻璃门； 3.制冷方式：直冷，可调温控开关0-8度冷藏，制冷剂R134A,功率120W,配四只移动万向轮	1	台	
E07	双层平板工作台	1200*700*800	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板；下加15mm厚木板。 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用Φ38*1.2不锈钢管； 6.配可调子弹脚。	1	台	
E08	双层平板工作台	1100*700*800	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板；下加15mm厚木板。 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用Φ38mm*1.2mm不锈钢管； 6.配可调子弹脚。	1	台	
E09	灭蝇灯	505*130*305	1.规格：有效面积30-50平方米 2.电压：AC220V/50Hz 3.光源功率：2×15W 4.输出5000V高压	1	台	

			5.采用半密封式收集器			
E10	紫外线消毒灯	920*130*80	1.功率：30W； 2.高压包交流式，电击灯管； 3.使用寿命不低于8000小时。 4.安装方式：离地2M，吊装	2	台	
F	洗碗间、消毒保洁间					
F01	智能组合层架（货架）	1500*500*1600	1.采用38mm*38mm*1.2mm厚不锈钢方管做支架； 2.内隔条采用25mm*13mm*1.0mm厚不锈钢方管制作，间距30mm，配高度调整钢脚。	1	台	
F02	收碗车	1060*500*900	1.层板面厚1.2mm不锈钢板，底层托板：1.0mm不锈钢板； 2.拉手：Φ19mm不锈钢，车轮：5寸重型车轮	1	台	
F03	单孔收餐工作台	1500*700*800	1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.2mm 3.台面开孔回收残渣 4.托码为1.0mm不锈钢 5.脚通采用Φ38×1.5mm不锈钢圆管，配4个不锈钢可调子弹脚	1	台	
F04	三星水池	1800*700*950	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板； 3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 4.靠墙挡水背150mm高； 5.配可调子弹脚。 6.配水龙头，排水管采用PVC水管直下式。	1	台	
			1.功率：9KW/AC 380V，50 HZ 2.容量：≥60L 3.内置水箱迂回横向进水，快速煮水 4.双控电加热防干烧保护系统			

F05	开水器	310*510*850	<p>4.双控电热管防止烧坏炉系统</p> <p>5.独特设计进水阀防浅功能,防缺水干烧保护功能,缺水时可自动切断整机电源,全自动进水功能,缺水自补,满水自停</p> <p>6.整机全不锈钢设计</p>	1	台	
F06	灭蝇灯	505*130*305	<p>1.规格:有效面积30-50平方米</p> <p>2.电压:AC220V/50Hz</p> <p>3.光源功率:2×15W</p> <p>4.输出5000V高压</p> <p>5.采用半密封式收集器</p>	1	台	
F07	紫外线消毒灯	920*130*80	<p>1.功率:30W;</p> <p>2.高压包交流式,电击灯管;</p> <p>3.使用寿命不低于8000小时。</p> <p>4.安装方式:离地2M,吊装</p>	1	台	
F08	双门消毒柜	1380*680*1990	<p>1.消毒方式:高温热风循环</p> <p>2.消毒时间:≥30min</p> <p>3.电源电压:220(V)</p> <p>4.电源频率:50(Hz)</p> <p>5.额定功率:3200(W)</p> <p>6.容积:≥1380L</p>	2	台	
F09	四门碗柜	1200*500*1800	<p>1.柜外壳采用1.0mm厚304#不锈钢磨砂板;</p> <p>2.柜内活动层板1.0mm不锈钢板;</p> <p>3.加强筋用1.0mm厚不锈钢机件加固;</p> <p>4.1.2mm厚Φ51mm不锈钢圆管及包钢调节脚.</p>	2	台	
F10	洗地器	130*420*80	<p>1.不锈钢板加厚制作,进水主体黄铜,不锈钢固定接头;</p> <p>2.塑料部件:塑料液管,长度约10.7m;</p> <p>3.配置一把铜水枪;</p> <p>4.塑料部件须具有GB/T16422.3-2014、GB/T250-2008的依据,塑料耐老化性试验时间≥1000小时,外观颜色变</p>	1	台	

			色评级≥5级，投标时须提供第三方检测机构报告复印件并加盖投标人公章。			
	抽风系统					
1	抽油烟管	700*600	1.采用1.0mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	85	平方	
2	排烟风管三通	定制品	1.采用1.0mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	1	个	
3	排烟风管弯头	定制品	1.采用1.0mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	3	个	
4	喇叭口	定制品	1.采用1.0mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	1	个	
5	智能环保抽风柜（低噪音风柜）	22"	1.尺寸：22" 2.用料:壳体采用 1.2mm 不锈钢板,外接注油孔，猪笼离心扇心,优质轴承； 3.排风量 20000m3/h 4.加厚围板，阻燃电源盒，国标电源线，防倒支架，悬浮式风网。 1、提供风机符合GB/T 1236-2017《工业通风机标准化风道性能试验》JB/T 10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》JB/T 8689-2014《通风机振动检测及其限值》JB/T 8690-2014《通风机噪声限值》GB/T 2888-2008《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》的检测报告，其中，振动速度有效值≤2.6，噪声≤73.7dB(A)。 2、风机轴承符合GB/T 10125-2012，以及GB/T6461-2012。通过铜乙酸加速盐雾试验，试验时间不小于96小时，达到10级标准。	1	台	

			3、风机轴承符合GB/T 2423.2-2008标准，通过高温试验，持续96小时仍可正常运转。			
6	静电油烟净化器[低空]	20000 M ³ /H	1.处理风量：20000m ³ /h 2.碳钢冷板喷漆A3外壳； 3.具有圆筒蜂巢电场； 4.低空直排净化器智能数显高压电源，具有短路保护和过载保护；	1	台	
7	软接	配风柜接口	帆布制作	1	套	
8	法兰	配排烟系统	1.用料:30*30（MM）法兰连吊码接驳 2.3米内不低于两个脚架固定	1	项	
9	风机降压起动保护电箱	配风柜	箱内配有控制器、空气开关、接触器、继电器、变压器电容、按钮，过流保护电机、降压启动。	1	套	
10	风机支承架	配风柜	采用国标8#槽钢及5×5（CM）角铁制作做防锈漆处理。	1	套	
11	油烟净化器支承架	配油烟净化器	采用国标8#槽钢及5×5（CM）角铁制作做防锈漆处理。	1	套	
12	带放油阀接油盘	配油烟净化器	1.用料:采用304#1.0mm不锈钢板制作。	1	个	
13	风机减振器	4件套	优质防震套装	1	套	
14	止回阀	配风管	1.A3钢板制作，外涂防腐防锈漆	1	个	
15	防火阀	配风管	1.A3钢板制作，外涂防腐防锈漆。	1	个	
16	五金配件	配排烟系统	罗杆、角码、法兰、玻璃胶	1	项	
	鲜风系统					
1	鲜风管	600*500 500*400	1.采用0.8mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	185	平方	
2	弯头	定制品	1.采用0.8mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	2	个	
			1.采用0.8mm不锈钢板制作。			

3	三通	定制品	2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	3	个	
4	变径	定制品	1.采用0.8mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	2	个	
5	环保鲜风机	25000 立方/小时	1.排风量: 约25000m ³ /h; 2.功率: 1.1KW/380V; 3.外壳采用加厚塑料面板冲压成型, 自主轴流风叶;	1	台	
6	风管吊架	配鲜风系统	1.用料:30*30*4(MM)法兰连吊码接驳 2.3米内不低于两个脚架固定	1	项	
7	法兰	配鲜风系统	罗杆、角码、法兰、玻璃胶	1	项	
8	环保空调支架	配机制作	1.采用4*4(CM)角钢制作.	1	套	
9	牛眼鲜风咀	Φ160	1.用料:采用不锈钢板制作.	19	个	
10	百叶窗	现场度做	1.用料:采用不锈钢板制作.	1	个	
	厨房用具					
1	不锈钢汤桶	340*230*300	1.采用304不锈钢制作, 具有防腐耐蚀, 易清洗等特点, 含盖	36	个	
2	不锈钢饭桶	380*250*340	1.采用304不锈钢制作, 具有防腐耐蚀, 易清洗等特点, 含盖	18	个	
3	不锈钢盆	400*300*70	1.采用不锈钢制作, 具有防腐耐蚀, 耐磨, 易清洗等特点, 含盖	18	个	
4	餐夹	长40cm	1.采用不锈钢制作, 具有防腐耐蚀, 耐磨, 易清洗等特点, 含盖	18	只	
5	菜、饭勺	Φ67mm	不锈钢; 规格: 木柄长约10cm, 铲宽约10.5cm。	18	只	
6	汤勺	Φ85mm	1.木头打造防烫手柄; 2.采用一体成型技术, 边角圆润细滑不易藏垢, 清洗方便, 表面采用亚光拉丝工艺, 不易刮花, 炒菜不易粘附。	18	只	
7	熟砧板	Φ400*120mm	1.采用天然松木, 无漆无蜡无胶, 具有不易开裂, 耐砍耐剌等特点。	1	个	
			1.采用天然松木, 无漆无蜡无			

8	生砧板	Φ400*120mm	胶，具有不易开裂，耐砍耐剁等特点。	3	个	
9	生、熟菜刀	270*84*179	1.采用不锈钢制作，具有防腐耐蚀，耐磨，易清洗等特点	6	把	
10	刀具架	190*110*220	1.采用不锈钢制作，具有防腐耐蚀，耐磨，易清洗等特点	2	个	
11	水瓢	Φ160mm	长度31.7cm,高度9cm,加厚不锈钢制作	3	只	
12	隔菜漏勺	Φ210mm	1.木头打造防烫手柄； 2.采用一体成型技术，边角圆润细滑不易藏垢，清洗方便，表面采用亚光拉丝工艺，不易刮花，炒菜不易粘附。	3	只	
13	洗米篮	Φ400mm	1.采用不锈钢制作，具有防腐耐蚀，耐磨，易清洗等特点	2	只	
14	大锅铲	Φ130mm	1.木头打造防烫手柄。 2.采用一体成型技术，边角圆润细滑不易藏垢，清洗方便，表面采用亚光拉丝工艺，不易刮花，炒菜不易粘附。	3	个	
15	大汤勺	Φ120mm	1.木头打造防烫手柄； 2.采用一体成型技术，边角圆润细滑不易藏垢，清洗方便，表面采用亚光拉丝工艺，不易刮花，炒菜不易粘附。	2	个	
16	白色塑料菜筐	570*410	聚丙烯塑料制品；加厚；白色；装蔬菜瓜果使用。	3	个	
17	白色塑料菜筐	530*370	聚丙烯塑料制品；加厚；白色；装蔬菜瓜果使用。	3	个	
18	保温水桶（带龙头）	100L	加厚不锈钢制作，开水间用	4	个	
19	垃圾桶带盖	80升	聚丙烯塑料制品；蓝色；垃圾桶、泔水桶	2	个	
20	273保鲜盒	380*260*115mm	白色，透明；储存食品。	2	个	
21	269保鲜盒	220*150*70mm	白色，透明；储存食品。	2	个	
22	不锈钢餐盘	Φ220mm	1.采用304不锈钢制作，具有	600	个	

		m	防腐耐蚀，易清洗等特点			
23	不锈钢小菜碟	Φ140mm	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点	600	个	
24	不锈钢双层保温汤碗	Φ115mm	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点	600	个	
25	不锈钢汤匙	165mm	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点	600	条	
26	幼儿筷子	常规	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点 2.重约16g/双	600	对	
27	不锈钢幼儿水杯	Φ70mm	1.采用不锈钢制作，具有防腐耐蚀，耐磨，易清洗等特点	600	个	
28	切瓜果机	435*368*610	功率：0.75kw/220v 本机采用半月刀盘和半月调节盘结构，不用更换刀片，只须使用不同进料斗和点动倒顺开关即可进行切片切丝工作。	1	台	
29	平板车	800*600*900	1.采用1.5mm厚304#-2B不锈钢板制作， 2.车身架和推手用304#38方管和Φ32mm*1.5mm厚不锈钢圆管制作，配4"脚轮。	3	台	
30	二层餐车	800*500*900	1.层板面厚1.2mm不锈钢板， 底层托板：1.0mm不锈钢板； 2.拉手：Φ19mm不锈钢，车轮：4寸重型车轮	4	台	

备注：1.《采购清单》的“尺寸规格”默认为mm（毫米）；“技术参数”中没有标注单位的按行业单位习惯为准。

附表（二）：石滩镇左岸幼儿园厨房设备采购清单

序号	货物名称	尺寸规格	技术参数	数量	单位	备注
A	更衣室					
A01	风幕机	1200*185*210	1.风量：1930M3/H 2.风速：10.5M/S 3.功率：150W/220V	1	台	
A02	智能组合层架（货架）	1200*500*1600	1.采用38mm*38mm*1.2mm厚不锈钢方管做支架； 2.内隔条采用25mm*13mm*1.0mm厚不锈钢方管制作，间距30mm，配高度调整钢脚。	2	台	
A03	挂衣钩	410*45*50	1.材质：采用不锈钢制作	1	台	
A04	六门更衣柜	900*450*1800	1.柜身采用约1.2MM厚不锈钢板冲压成型； 2.全部采用漆膜钢制部件处理； 3.漆膜钢制部件须具有GB/T30648.1-2014的依据，耐酸性、耐碱性、耐盐水性试验时间≥1000小时，试验后，试样无生锈、无起泡、无开裂、无剥落等现象，投标时须提供第三方检测机构报告复印件并加盖投标人公章。	1	台	
A05	灭蝇灯	505*130*305	1.规格：有效面积30-50平方米 2.电压：AC220V/50Hz 3.光源功率：2×15W 4.输出5000V高压 5.采用半密封式收集器	1	台	
B	仓库					
B01	米面架	1000*600*150	1.采用38mm*38mm*1.2mm厚不锈钢方管做支架； 2.内隔条采用不锈钢方管制作38mm*38mm*1.2mm厚，空隙宽度50mm。	2	台	
			1.采用38mm*38mm*1.2m			

B02	智能组合层架 (货架)	1100*500*1600	m厚不锈钢方管做支架； 2.内隔条采用25mm*13mm*1.0mm厚不锈钢方管制作，间距30mm，配高度调整钢脚。	1	台	
B03	农药残留快速测试仪	380*380*170	主要用于蔬菜、水果、茶叶等有机磷和氨基甲酸酯类农药残毒含量的检测主要技术参数： 波长配置：约410nm；抑制率显示范围：0%~100%；抑制率测量范围：0%~100%；透射比准确度：±1.5%；透射比重复性：≤0.5%；漂移：≤0.005Abs/3min；抑制率示值误差：≤10%	1	台	
B04	双层平板工作台	1000*600*800	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；下加15mm厚木板。 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用Φ38mm*1.2mm不锈钢管； 6.配可调子弹脚。	1	台	
C	加工间					
C01	不锈钢洗物星盆	900*700*950	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面采用1.2mm厚不锈钢板； 3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 4.靠墙挡水背150mm高； 5.配可调子弹脚。 6.配水龙头，排水管采用PVC水管直下。 7.不锈钢洗物星盆须具有GB/T11170-2008、YB/T4396-2014、GB/T3280-2015的依据，投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章。	3	台	
			1.采用304#不锈钢板制作；			

C02	双层平板工作台带靠背	1350*700*950	<p>2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；下加15mm厚木板。</p> <p>3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm；</p> <p>4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>5.台脚采用Φ38mm*1.2mm不锈钢管；</p> <p>6.配可调子弹脚。</p>	2	台
C03	灭蝇灯	505*130*305	<p>1.规格：有效面积30-50平方米</p> <p>2.电压：AC220V/50Hz</p> <p>3.光源功率：2×15W</p> <p>4.输出5000V高压</p> <p>5.采用半密封式收集器</p>	2	台
C04	双层平板工作台带靠背	1800*700*950	<p>1.采用304#不锈钢板制作；</p> <p>2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；下加15mm厚木板。</p> <p>3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm；</p> <p>4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>5.台脚采用Φ38mm*1.2mm不锈钢管；</p> <p>6.配可调子弹脚。</p>	1	台
C05	刀具消毒柜	460*950*610	<p>1.外壳不锈钢制作</p> <p>2.柜式紫外线杀菌</p>	2	台
C06	杀鱼台	1500*700*950	<p>1.采用304#不锈钢板制作；</p> <p>2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>4.靠墙挡水背150mm高；</p> <p>5.配可调子弹脚。</p> <p>6.配水龙头，排水管采用PVC水管直下式。</p>	1	台
C07	四星水池	1200*700*950	<p>1.采用304#不锈钢板制作；</p> <p>2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板；</p>	1	台

		00*950	<p>4.靠墙挡水背150mm高；</p> <p>5.配可调子弹脚。</p> <p>6.配水龙头，排水管采用PVC水管直下式。</p>			
C08	洗地器	130*420*80	<p>1.不锈钢板加厚制作,进水主体黄铜，不锈钢固定接头；</p> <p>2.塑料部件：塑料液压管，长度约10.7m；</p> <p>3.配置一把铜水枪；</p> <p>4.塑料部件须具有GB/T16422.3-2014、GB/T250-2008的依据，塑料耐老化性试验时间≥1000小时，外观颜色变色评级≥5级，投标时须提供第三方检测机构报告复印件并加盖投标人公章。</p>	1	台	
C09	开水器	510*310*850	<p>1.功率：9KW/AC 380V，50 HZ</p> <p>2.容量：≥60L</p> <p>3.内置水箱迂回横向进水，快速煮水</p> <p>4.双控电热管防干烧保护系统</p> <p>5.独特设计进水阀防浅功能，防缺水干烧保护功能，缺水时可自动切断整机电源，全自动进水功能，缺水自补，满水自停</p> <p>6.整机全不锈钢设计</p>	2	台	
D	烹调区					
D01	灭蝇灯	505*130*305	<p>1.规格：有效面积30-50平方米</p> <p>2.电压：AC220V/50Hz</p> <p>3.光源功率：2×15W</p> <p>4.输出5000V高压</p> <p>5.采用半密封式收集器</p>	1	台	
		1220*7	<p>1.功率和有关参数： 制冷剂:R134a, 功率：0.8KW /220V, 工作温度（0~+10℃,≤-15℃）。</p> <p>2.采用全不锈钢材质拉手；门</p>			

D02	四门高身雪柜	60*1950	采用吸塑材料； 3.载物层架高度可自由调节及整体拉出，弹性规划冷藏空间，配有层架挂件； 4.全不锈钢铰链结构； 5.柜脚可根据工作环境所需，子弹脚或万向脚轮可订。	1	台	
D03	智能环保蒸饭箱	1540*650*1560	1. 内胆用1.2mm304#不锈钢磨砂贴塑板焊接而成，柜身及柜背板采用1.2mm 304#不锈钢磨砂贴塑板； 2.保温层采用耐高温保温棉,炉体骨架采用40*40（MM）角铁； 3.配自动进水装置，自动蒸汽过压释放系统，装置密封条为无毒耐高温、耐油可拆硅胶胶条； 4.功率：≥24KW/380V。	1	台	
D04	油网烟罩	1500*1000*610	1. 烟罩主体面板采用304#1.2mm厚不锈钢板。 2. 烟罩内侧无溅水，四周折边防止清洁伤手。	1.5	米	
D04a	油烟网	500*500	1.采用0.8mm厚304#不锈钢板制作。	3	个	
D05	双通工作台	1500*800*800	1.面板采用304# 1.2mm不锈钢板。 2.后板,侧板,层板304#1.0mm不锈钢，脚柱用Φ38mm*1.0mm不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚。 3.台下带推拉门。 4.依据QB/T2139.4-1995标准要求，提供合格格检测报告。	2	台	
D06	炉拼台	400*1100*1250	1.面板采用304# 1.2mm不锈钢板。 2.后板,侧板304#1.0mm不锈钢，脚柱用Φ38*1.0mm不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚。	1	台	
			1.面板采用304不锈钢板，实			

			<p>厚1.5mm，侧板实厚1.2mm。</p> <p>2.功率/电压：25KW/380V</p> <p>3.显示屏显示中文故障原因，用电量，定时、定温功能,5档磁控火力开关。</p> <p>4.火力输出热值高，加热均匀、加热面积大；</p> <p>5.PPS“齿”形线盘组件，磁强分布均匀、发热少、不偏火、不烧线盘。整机线圈盘聚磁环，全密封铝壳机芯，不锈钢外壳三重安全屏蔽电磁辐射；</p> <p>6.整机设置线圈盘高温保护，防干烧保护，IGBT高温保护，高低压保护，锅具异常保护等多重安全保护。</p> <p>7.智能环保电炒炉须具有GB/T11170-2008、YB/T4396-2014、GB/T3280-2015的依据，投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章。</p>	1100*100*1250	2	台
D07	智能环保电炒炉					
D08	电磁单头高背矮汤炉	600*700*1250	<p>1.面板采用304#1.5mm；背板、侧板、前板采用1.2mm不锈钢板；</p> <p>2.商用电磁炉：额定电压380V，额定功率15KW；</p> <p>3.火力输出热值高，加热均匀、加热面积大；</p> <p>4.PPS“齿”形线盘组件，磁强分布均匀、发热少、不偏火、不烧线盘。整机线圈盘聚磁环，全密封铝壳机芯，不锈钢外壳三重安全屏蔽电磁辐射；</p> <p>5.整机设置线圈盘高温保护，防干烧保护，IGBT高温保护，高低压保护，锅具异常保护等多重安全保护。</p>	1	台	
		3800*1	<p>1. 烟罩主壳体面板采用304#1.2mm厚不锈钢板。</p>			

D09	油网烟罩	200*610	2. 烟罩内侧无溅水，四周折边防止清洁伤手。	3.8	米	
D09a	油烟网	500*500	1.采用0.8mm厚304#不锈钢板制作。	8	个	
D10	不锈钢封墙钢	3800*10*2000	采用1.2mm厚304#不锈钢板。	3.8	米	
D11	三层餐车	850*450*900	1.层板面厚1.2mm不锈钢板，底层托板：1.0mm不锈钢板； 2.拉手：Φ19mm不锈钢，车轮：5寸重型车轮	2	台	
D12	炉拼台连水池	500*1100*1250	1.面板采用304# 1.2mm不锈钢板。 2.后板,侧板304#1.0mm不锈钢，脚柱用Φ38*1.0mm不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚。	1	台	
E	预进间、备餐间					
E01	洗手星	400*300*400	1.不锈钢一体冲压星盆斗1.0m厚，带不锈钢下水器； 2.配水龙头，排水管采用PVC水管直下式	1	台	
E02	干手器	156*176*207	1.电压：AC220V/50Hz； 2.干手时间：20-30秒； 3.ABS工程塑料； 4.感应距离：10cm以内。	1	台	
E03	四格智能环保派餐柜(保温工作台)	1500*700*810	1.面板均采用304#不锈钢板，厚度为约1.2mm,电热发热管保温，自动恒热控制。 3.发热管须具有GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008、GB7000.1-2015的依据，投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章。	1	台	
E04	单星水池	800*700*950	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面采用1.2mm厚不锈钢板； 3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 4.靠墙挡水背150mm高；	1	台	

			<p>5.配可调子弹脚。</p> <p>6.配水龙头，排水管采用PVC水管直下式。</p>			
E05	双层平板工作台	1500*700*800	<p>1.采用304#不锈钢板制作；</p> <p>2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；下加15mm厚木板。</p> <p>3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm；</p> <p>4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>5.台脚采用Φ38*1.2不锈钢管；</p> <p>6.配可调子弹脚。</p>	2	台	
E06	四层平板货架	1200*500*1600	<p>1.采用38mm*38mm*1.2mm厚不锈钢方管做支架；</p> <p>2.中间板采用1.0mm厚不锈钢板，无裂缝、毛刺，板边光滑。</p>	1	台	
E07	紫外线消毒灯	920*130*80	<p>1.功率：≥30W；</p> <p>2.高压包交流式，电击灯管；</p> <p>3.使用寿命不低于8000小时。</p> <p>4.安装方式：离地2M，吊装</p>	2	台	
E08	食品留样柜	560*595*1800	<p>1.有效容积≥238L</p> <p>2.双层钢化玻璃门；</p> <p>3.制冷方式：直冷，可调温控开关0-8度冷藏，制冷剂R134A,功率120W,配四只移动万向轮</p>	1	台	
F	洗碗间					
F01	单孔收餐工作台	1500*600*800	<p>1.选用304#不锈钢板</p> <p>2.台面厚1.2mm</p> <p>3.台面开孔回收残渣</p> <p>4.托码为1.0mm不锈钢</p> <p>5.脚通采用Φ38mm×1.5mm不锈钢圆管，配4个不锈钢可调子弹脚</p>	1	台	
F02	双层平板工作台	800*60	<p>1.采用304#不锈钢板制作；</p> <p>2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；下加15mm厚木板。</p> <p>3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm；</p>	1	台	

	台	0*800	4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板 ; 5.台脚采用Φ38mm*1.2mm 不锈钢管; 6.配可调子弹脚。	+	+	
F03	三星水池	1800*7 00*950	1.采用304#不锈钢板制作; 2.台面采用1.2mm厚不锈钢 板; 3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板 ; 4.靠墙挡水背150mm高; 5.配可调子弹脚。 6.配水龙头,排水管采用PVC 水管直下式。	1	台	
F04	紫外线消毒灯	920*13 0*80	1.功率: 30W; 2.高压包交流式,电击灯管; 3.使用寿命不低于8000小时。 4.安装方式: 离地2M, 吊装	2	台	
F05	洗地器	130*42 0*80	1.不锈钢板加厚制作,进水主体 黄铜, 不锈钢固定接头; 2.塑料部件: 塑料液压管, 长 度约10.7m; 3.配置一把铜水枪; 4.塑料部件须具有GB/T1642 2.3-2014、GB/T250-2008 的依据, 塑料耐老化性试验时 间≥1000小时, 外观颜色变色 评级≥5级, 投标时须提供第三 方检测机构报告复印件并加盖 投标人公章。	1	台	
F06	灭蝇灯	505*13 0*305	1.规格: 有效面积30-50平方 米 2.电压 :AC220V/50Hz 3.光源功率: 2×15W 4.输出5000V高压 5.采用半密封式收集器	1	台	
F07	四门碗柜	1200*5 00*180	1.柜外壳采用1.0mm厚304# 不锈钢磨砂板; 2.柜内活动层板1.0mm不锈钢 板; 3.加强筋用1.0mm厚不锈钢机	1	台	

		0	制件加固： 4.1.2mm厚Φ51mm不锈钢圆管及包钢调节脚。		
F08	双门消毒柜	1380*680*1990	1.消毒方式：高温热风循环 2.消毒时间：≥30min 3.电源电压：220（V） 4.电源频率：50（Hz） 5.额定功率：3200（W） 6.容积：1380L	1	台
F09	收碗车	1060*500*900	1.层板面厚1.2mm不锈钢板，底层托板：1.0mm不锈钢板； 2.拉手：Φ19mm不锈钢，车轮：5寸重型车轮	1	台
F10	风幕机	1200*185*210	1.风量：≥1930立方米/小时 2.风速：≥10.5M/S 3.功率：150W/220V	1	台
	抽风系统				
1	抽油烟管	700*600	1.采用1.0mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	95	平方
2	排烟风管三通	定制品	1.采用1.0mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	1	个
3	排烟风管弯头	定制品	1.采用1.0mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	2	个
4	喇叭口	定制品	1.采用1.0mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	1	个
			1.尺寸：22" 2.用料:壳体采用 1.2mm 不锈钢板,外接注油孔，猪笼离心扇心,优质轴承； 3.排风量≥ 20000立方米/小时 4.加厚围板，阻燃电源盒，国标电源线，防倒支架，悬浮式风网。 1、提供风机符合GB/T 1236-2017《工业通风机标准化风		

5	智能环保抽风柜（低噪音风柜）	22"	<p>通性能试验》JB/T 10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》JB/T 8689-2014《通风机振动检测及其限值》JB/T 8690-2014《通风机噪声限值》GB/T 2888-2008《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》的检测报告，其中，振动速度有效值≤ 2.6，噪声≤ 73.7dB(A)。</p> <p>2、风机轴承符合GB/T 10125-2012，以及GB/T6461-2012。通过铜乙酸加速盐雾试验，试验时间不小于96小时，达到10级标准。</p> <p>3、风机轴承符合GB/T 2423.2-2008标准，通过高温试验，持续96小时仍可正常运转。</p>	1	台	
6	静电油烟净化器[低空]	20000M ³ /H	<p>1.处理风量：≥ 20000立方米/小时</p> <p>2.碳钢冷板喷漆A3外壳；</p> <p>3.具有圆筒蜂巢电场；</p> <p>4.低空直排净化器智能数显高压电源，具有短路保护和过载保护；</p>	1	台	
7	软接	配风柜接口	优质帆布制作	1	套	
8	法兰	配排烟系统	<p>1.用料:30*30（MM）法兰连吊码接驳</p> <p>2.3米内不低于两个脚架固定</p>	1	项	
9	风机降压起动保护电箱	配风柜	箱内配有控制器、空气开关、接触器、继电器、变压器电容、按钮，过流保护电机、降压启动。	1	套	
10	风机支承架	配风柜	采用国标8#槽钢及5×5（CM）角铁制作做防锈漆处理。	1	套	
11	油烟净化器支承架	配油烟净化器	采用国标8#槽钢及5×5（CM）角铁制作做防锈漆处理。	1	套	
12	带放油阀接油盘	配油烟净化器	1.用料:采用304#1.0mm不锈钢板制作。	1	个	
13	风机减振器	4件套	防震套装	1	套	

14	止回阀	配风管	1.A3钢板制作，外涂防腐防锈漆	1	个	
15	防火阀	配风管	1.A3钢板制作，外涂防腐防锈漆.	1	个	
16	五金配件	配排烟系统	罗杆、角码、法兰、玻璃胶	1	项	
	鲜风系统					
1	鲜风管	600*500 500*400	1.采用0.8mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	116	平方	
2	弯头	定制品	1.采用0.8mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	2	个	
3	三通	定制品	1.采用0.8mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	2	个	
4	变径	定制品	1.采用0.8mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	2	个	
5	环保鲜风机	15000 立方/小时	1.排风量：约15000m ³ /h; 2.功率：0.75KW/380V; 3.外壳采用加厚塑料面板冲压成型，自主轴流风叶；	1	台	
6	风管吊架	配鲜风系统	1.用料:30*30（MM）法兰连吊码接驳 2.3米内不低于两个脚架固定	1	项	
7	法兰	配鲜风系统	罗杆、角码、法兰、玻璃胶	1	项	
8	环保空调支架	配机制作	1.采用4*4（MM）角钢制作.	1	套	
9	牛眼鲜风咀	Φ160	1.用料:采用不锈钢板制作.	10	个	
10	百叶窗	现场度做	1.用料:采用不锈钢板制作.	1	个	
	厨房用具					
1	不锈钢汤桶	340*230 0*300	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点，含盖	12	个	
2	不锈钢饭桶	380*250 0*340	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点，含盖	6	个	
		400*30	1.采用不锈钢制作，具有防腐			

3	不锈钢盆	0*70	耐蚀, 耐磨, 易清洗等特点, 含盖	6	个	
4	餐夹	长40cm	1.采用不锈钢制作, 具有防腐耐蚀, 耐磨, 易清洗等特点, 含盖	6	只	
5	菜、饭勺	Φ67mm	不锈钢; 规格: 木柄长约10cm, 铲宽约10.5cm。	6	只	
6	汤勺	Φ85mm	1.木头打造防烫手柄; 2.采用一体成型技术, 边角圆润细滑不易藏垢, 清洗方便, 表面采用亚光拉丝工艺, 不易刮花, 炒菜不易粘附。	6	只	
7	熟砧板	Φ400*120mm	1.采用天然松木, 无漆无蜡无胶, 具有不易开裂, 耐砍耐剁等特点。	1	个	
8	生砧板	Φ400*120mm	1.采用天然松木, 无漆无蜡无胶, 具有不易开裂, 耐砍耐剁等特点。	2	个	
9	生、熟菜刀	270*84*179	1.采用不锈钢制作, 具有防腐耐蚀, 耐磨, 易清洗等特点	5	把	
10	刀具架	190*110*220	1.采用不锈钢制作, 具有防腐耐蚀, 耐磨, 易清洗等特点	2	个	
11	水瓢	Φ160mm	长度31.7cm,高度9cm,加厚不锈钢制作	2	只	
12	隔菜漏勺	Φ210mm	1.木头打造防烫手柄; 2.采用一体成型技术, 边角圆润细滑不易藏垢, 清洗方便, 表面采用亚光拉丝工艺, 不易刮花, 炒菜不易粘附。	2	只	
13	洗米篮	Φ400mm	1.采用不锈钢制作, 具有防腐耐蚀, 耐磨, 易清洗等特点	2	只	
14	大锅铲	Φ130mm	1.木头打造防烫手柄。 2.采用一体成型技术, 边角圆润细滑不易藏垢, 清洗方便, 表面采用亚光拉丝工艺, 不易刮花, 炒菜不易粘附。	2	个	
15	大汤勺	Φ120mm	1.木头打造防烫手柄; 2.采用一体成型技术, 边角圆润细滑不易藏垢, 清洗方便, 表面采用亚光拉丝工艺, 不易刮花, 炒菜不易粘附。	2	个	

16	白色塑料菜筐	570*410	聚丙烯塑料制品；加厚；白色；装蔬菜瓜果使用。	3	个	
17	白色塑料菜筐	530*370	聚丙烯塑料制品；加厚；白色；装蔬菜瓜果使用。	3	个	
18	保温水桶（带龙头）	100L	加厚不锈钢制作，开水间用	2	个	
19	垃圾桶带盖	80升	聚丙烯塑料制品；蓝色；垃圾桶、泔水桶	2	个	
20	273保鲜盒	380*260*115mm	白色，透明；储存食品。	2	个	
21	269保鲜盒	220*150*70mm	白色，透明；储存食品。	2	个	
22	不锈钢餐盘	Φ220mm	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点	200	个	
23	不锈钢小菜碟	Φ140mm	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点	200	个	
24	不锈钢双层保温汤碗	Φ115mm	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点	200	个	
25	不锈钢汤匙	165mm	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点	200	条	
26	幼儿筷子	常规	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点 2.重约16g/双，	200	对	
27	不锈钢幼儿水杯	Φ70mm	1.采用不锈钢制作，具有防腐耐蚀，耐磨，易清洗等特点	200	个	
28	切瓜果机	435*368*610	功率：0.75kw/220v 本机采用半月刀盘和半月调节盘结构，不用更换刀片，只须使用不同进料斗和点动倒顺开关即可进行切片切丝工作。	1	台	
29	平板车	800*600*900	1.采用1.5mm厚304#-2B不锈钢板制作， 2.车身架和推手用304#38方管和Φ32mm*1.5mm厚不锈钢圆管制作，配4"脚轮。	3	台	
30	二层餐车	800*500*900	1.层板面厚1.2mm不锈钢板， 底层托板：1.0mm不锈钢板； 2.拉手：Φ19mm不锈钢，车	6	台	

轮：4寸重型车轮

备注：1.《采购清单》的“尺寸规格”默认为mm（毫米）；“技术参数”中没有标注单位的按行业单位习惯为准。

附表（三）：琥珀花园幼儿园厨房设备采购清单

序号	货物名称	尺寸规格	技术参数	数量	单位	备注
A	更衣室、仓库					
A01	挂衣钩	410*45*50	1.材质：采用不锈钢制作	1	台	
A02	六门更衣柜	900*450*1800	1.柜身采用约1.2MM厚不锈钢板冲压成型； 2.全部采用漆膜钢制部件处理； 3.漆膜钢制部件须具有GB/T30648.1-2014的依据，耐酸性、耐碱性、耐盐水性试验时间≥1000小时，试验后，试样无生锈、无起泡、无开裂、无剥落等现象，投标时须提供第三方检测机构报告复印件并加盖投标人公章。	3	台	
A03	农药残留快速测试仪	380*380*170	主要用于蔬菜、水果、茶叶等有机磷和氨基甲酸酯类农药残留含量的检测主要技术参数： 波长配置：约410nm；抑制率显示范围：0%~100%；抑制率测量范围：0%~100%；透射比准确度：±1.5%；透射比重复性：≤0.5%；漂移：≤0.005Abs/3min；抑制率示值误差：≤10%	1	台	
A04	双层平板工作台	1000*700*800	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板；下加15mm厚木板。 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用Φ38mm*1.2mm不锈钢管；	1	台	

			6.配可调子弹脚。			
A05	米面架	1200*800*1500	1.采用38mm*38mm*1.2mm厚不锈钢方管做支架； 2.内隔条采用不锈钢方管制作38mm*38mm*1.2mm厚，空隙宽度50mm。	3	台	
A06	智能组合层架 (货架)	1400*500*1600	1.采用38mm*38mm*1.2mm厚不锈钢方管做支架； 2.内隔条采用25mm*13mm*1.0mm厚不锈钢方管制作，间距30mm，配高度调整钢脚。	1	台	
A07	智能组合层架 (货架)	1500*500*1600	1.采用38mm*38mm*1.2mm厚不锈钢方管做支架； 2.内隔条采用25mm*13mm*1.0mm厚不锈钢方管制作，间距30mm，配高度调整钢脚。	2	台	
B	加工间					
B01	智能组合层架 (货架)	1200*500*1600	1.采用38mm*38mm*1.2mm厚不锈钢方管做支架； 2.内隔条采用25mm*13mm*1.0mm厚不锈钢方管制作，间距30mm，配高度调整钢脚。	1	台	
B02	双层平板工作台带靠背	1200*700*950	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；下加15mm厚木板。 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用Φ38mm*1.2mm不锈钢管； 6.配可调子弹脚。	2	台	
B03	土豆脱皮机	640*680*800	1.功率：1.5KW/ 220V 50HZ 2.料桶容量：约30L 3.采用高强度皮带传动。 4.脱皮周期：120-150秒； 5.标配研磨壁和研磨底盘	1	台	
B04	移动垃圾桶	766*766*1150	1.优质塑料材质，活动型。	2	台	
			1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面采用1.2mm厚不锈钢			

			板； 3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 4.靠墙挡水背150mm高； 5.配可调子弹脚。 6.配水龙头，排水管采用PVC水管直下。 .不锈钢洗物星盆须具有GB/T11170-2008、YB/T4396-2014、GB/T3280-2015的依据，投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章。	3	台	
B05	不锈钢洗物星盆	1200*700*950				
B06	四门高身雪柜	1220*760*1950	1.功率和有关参数： 制冷剂:R134a, 功率：0.8KW/220V, 工作温度（0~+10℃,≤-15℃）。 2.采用全不锈钢材质拉手；门采用吸塑材料； 3.载物层架高度可自由调节及整体拉出，弹性规划冷藏空间，配有层架挂件； 4.全不锈钢铰链结构； 5.柜脚可根据工作环境所需，子弹脚或万向脚轮可订。	1	台	
B07	双层平板工作台带靠背	1500*700*950	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板；下加15mm厚木板。 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用Φ38*1.2不锈钢管； 6.配可调子弹脚。	2	台	
			1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板； 3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 4.靠墙挡水背150mm高。			

B08	不锈钢洗物星盆	1000*700*950	4.非增加小月150mm同; 5.配可调子弹脚。 6.配水龙头，排水管采用PVC水管直下。 7.不锈钢洗物星盆须具有GB/T11170-2008、YB/T4396-2014、GB/T3280-2015的依据，投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章。	2	台
B09	杀鱼台	1500*700*950	1.采用304#不锈钢板制作; 2.台面采用1.2mm厚不锈钢板; 3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板; 4.靠墙挡水背150mm高; 5.配可调子弹脚。 6.配水龙头，排水管采用PVC水管直下式。	1	台
B10	开水器	480*400*800	1.功率：9KW/AC 380V，50 HZ 2.容量：60L 3.内置水箱迂回横向进水，快速煮水 4.双控电热管防干烧保护系统 5.独特设计进水阀防浅功能，防缺水干烧保护功能，缺水时可自动切断整机电源，全自动进水功能，缺水自补，满水自停 6.整机全不锈钢设计	1	台
B11	灭蝇灯	505*130*305	1.规格：有效面积30-50平方米 2.电压：AC220V/50Hz 3.光源功率：2×15W 4.输出5000V高压 5.采用半密封式收集器	2	台
			1.不锈钢板加厚制作,进水主体黄铜，不锈钢固定接头; 2.塑料部件：塑料液管，长度约10.7m;		

B12	洗地器	130*42 0*80	3.配置一把铜水枪； 4.塑料部件须具有GB/T1642 2.3-2014、GB/T250-2008 的依据，塑料耐老化性试验时 间≥1000小时，外观颜色变色 评级≥5级，投标时须提供第三 方检测机构报告复印件并加盖 投标人公章。	2	台	
B13	刀具消毒柜	420*21 0*590	1.外壳不锈钢制作 2.柜式紫外线杀菌	2	台	
C	烹调区					
C01	双层平板工作 台	1800*8 00*800	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面板采用1.2mm厚不锈钢 板；下加15mm厚木板。 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板 ，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板 ； 5.台脚采用Φ38mm*1.2mm 不锈钢管； 6.配可调子弹脚。	4	台	
C02	三层餐车	800*50 0*900	1.层板面厚1.2mm不锈钢板， 底层托板：1.0mm不锈钢板； 2.拉手：Φ19mm不锈钢，车 轮：5寸重型车轮	2	台	
C03	双层平板工作 台带靠背	1500*7 00*950	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面板采用1.2mm厚不锈钢 板；下加15mm厚木板。 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板 ，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板 ； 5.台脚采用Φ38mm*1.2mm 不锈钢管； 6.配可调子弹脚。	1	台	
C04	单星水池	700*70 0*950	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面板采用1.2mm厚不锈钢 板； 3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板 ； 4.靠墙挡水背150mm高；	2	台	

			<p>5.配可调子弹脚。</p> <p>6.配水龙头，排水管采用PVC水管直下式。</p>			
C05	双层平板工作台带靠背	1200*700*950	<p>1.采用304#不锈钢板制作；</p> <p>2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；下加15mm厚木板。</p> <p>3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm；</p> <p>4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>5.台脚采用Φ38*1.2不锈钢管；</p> <p>6.配可调子弹脚。</p>	1	台	
C06	四门高身雪柜	1220*760*1950	<p>1.功率和有关参数： 制冷剂:R134a, 功率: 0.8KW /220V, 工作温度 (0~+10℃, ≤-15℃)。</p> <p>2.采用全不锈钢材质拉手；门采用吸塑材料；</p> <p>3.载物层架高度可自由调节及整体拉出，弹性规划冷藏空间，配有层架挂件；</p> <p>4.全不锈钢铰链结构；</p> <p>5.柜脚可根据工作环境所需，子弹脚或万向脚轮可订。</p>	1	台	
C07	智能组合层架(货架)	1500*500*1600	<p>1.采用38mm*38mm*1.2mm厚不锈钢方管做支架；</p> <p>2.内隔条采用25mm*13mm*1.0mm厚不锈钢方管制作，间距30mm，配高度调整钢脚。</p>	1	台	
C08	单通工作台	1800*800*800	<p>1.面板采用304# 1.2mm不锈钢板。</p> <p>2.后板,侧板,层板304#1.0mm不锈钢，脚柱用Φ38*1.0mm不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚。</p> <p>3.台下带推拉门。</p>	3	台	
C09	吊天花双层架	5400*400*1500	<p>1.选用304# 1.0mm优质不锈钢板精工制作。</p>	1	台	
			1.面板采用304# 1.2mm不锈			

C10	炉拼台	400*1100*1250	钢板。 2.后板,侧板304#1.0mm不锈钢,脚柱用Φ38*1.0mm不锈钢管,配不锈钢可调子弹脚。	2	台
C11	智能环保电炒炉	1100*1100*1250	1.面板采用304不锈钢板,实厚1.5mm,侧板实厚1.2mm。 2.功率/电压:25KW/380V 3.显示屏显示中文故障原因,用电量,定时、定温功能,5档磁控火力开关。 4.火力输出热值高,加热均匀、加热面积大; 5.PPS“齿”形线盘组件,磁强分布均匀、发热少、不偏火、不烧线盘。整机线圈盘聚磁环,全密封铝壳机芯,不锈钢外壳三重安全屏蔽电磁辐射; 6.整机设置线圈盘高温保护,防干烧保护,IGBT高温保护,高低压保护,锅具异常保护等多重安全保护。 7.智能环保电炒炉须具有GB/T11170-2008、YB/T4396-2014、GB/T3280-2015的依据,投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章。	2	台
C12	电磁单头高背矮汤炉	600*700*1250	1.面板采用304#1.5mm;背板、侧板、前板采用1.2mm不锈钢板; 2.商用电磁炉:额定电压380V,额定功率15KW; 3.火力输出热值高,加热均匀、加热面积大; 4.PPS“齿”形线盘组件,磁强分布均匀、发热少、不偏火、不烧线盘。整机线圈盘聚磁环,全密封铝壳机芯,不锈钢外壳三重安全屏蔽电磁辐射; 5.整机设置线圈盘高温保护	2	台

			<p>3.整机以直线圈盘高温保护，防干烧保护，IGBT高温保护，高低压保护，锅具异常保护等多重安全保护。</p>			
C13	智能环保蒸饭箱	1450*650*1560	<p>1. 内胆用1.2mm304#不锈钢磨砂贴塑板焊接而成，柜身及柜背板采用1.2mm 304#不锈钢磨砂贴塑板；</p> <p>2.保温层采用耐高温保温棉,炉体骨架采用40*40mm角铁；</p> <p>3.配自动进水装置，自动蒸汽过压释放系统，装置密封条为无毒耐高温、耐油可拆硅胶胶条；</p> <p>4.功率：24KW/380V。</p>	1	台	
C14	油网烟罩	6000*1200*610	<p>1. 烟罩主体面板采用304#1.2mm厚不锈钢板。</p> <p>2. 烟罩内侧无溅水，四周折边防止清洁伤手。</p>	6	米	
C14a	油烟网	500*500	1.采用0.8mm厚304#不锈钢板制作。	12	个	
C15	不锈钢封墙钢	L=6000	采用1.2mm厚304#优质不锈钢板。	6	米	
C16	备号					
C17	风幕机	1200*185*210	<p>1.风量：≥1930M3/H</p> <p>2.风速：≥10.5M/S</p> <p>3.功率：150W/220V</p>	2	台	
C18	灭蝇灯	505*130*305	<p>1.规格：有效面积30-50平方米</p> <p>2.电压：AC220V/50Hz</p> <p>3.光源功率：2×15W</p> <p>4.输出5000V高压</p> <p>5.采用半密封式收集器</p>	1	台	
D	备餐间					
D01	四格智能环保派餐柜(保温工作台)	1500*700*810	<p>1.面板均采用304#不锈钢板，厚度为约1.2mm,电热发热管保温，自动恒热控制。</p> <p>3.发热管须具有GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008、GB7000.1-2015的依据，投标时须提供第三方检测机构检</p>	1	台	

			测报告复印件并加盖投标人公章。			
D02	单星水池	800*700*950	<ol style="list-style-type: none"> 1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面采用1.2mm厚不锈钢板； 3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 4.靠墙挡水背150mm高； 5.配可调子弹脚。 6.配水龙头，排水管采用PVC水管直下式。 	1	台	
D03	双层平板工作台	1400*700*800	<ol style="list-style-type: none"> 1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；下加15mm厚木板。 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用Φ38mm*1.2mm不锈钢管； 6.配可调子弹脚。 	1	台	
D04	双层平板工作台	1100*600*800	<ol style="list-style-type: none"> 1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；下加15mm厚木板。 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用Φ38*1.2不锈钢管； 6.配可调子弹脚。 	2	台	
D05	干手器	156*176*207	<ol style="list-style-type: none"> 1.电压：AC220V/50Hz； 2.干手时间：20-30秒； 3.ABS工程塑料； 4.感应距离：10cm以内。 	1	台	
D06	洗手星	400*300*400	<ol style="list-style-type: none"> 1.不锈钢一体冲压星盆斗1.0mm厚，带不锈钢下水器； 2.配电子感应水龙头，排水管采用PVC水管直下式 	1	台	
		920*13	<ol style="list-style-type: none"> 1.功率：≥30W； 2.高压包交流式，电击灯管； 			

D07	紫外线消毒灯	0*80	3.使用寿命不低于8000小时。 4.安装方式：离地2M，吊装	1	台	
D08	风幕机	1200*1 85*210	1.风量：≥1930M3/H 2.风速：≥10.5M/S 3.功率：150W/220V	2	台	
D09	灭蝇灯	505*13 0*305	1.规格：有效面积30-50平方米 2.电压：AC220V/50Hz 3.光源功率：2×15W 4.输出5000V高压 5.采用半密封式收集器	1	台	
D10	食品留样柜	560*59 5*1800	1.有效容积≥238L 2.双层钢化玻璃门； 3.制冷方式：直冷，可调温控开关0-8度冷藏，制冷剂R134A,功率120W,配四只移动万向轮	1	台	
F	洗碗间、消毒 保洁间					
F01	四层平板货架	1200*5 00*160 0	1.采用38mm*38mm*1.2mm厚不锈钢方管做支架； 2.中间板采用1.0mm厚不锈钢板，无裂缝、毛刺，板边光滑。	2	台	
F02	收碗车	1060*5 00*900	1.层板面厚1.2mm不锈钢板，底层托板：1.0mm不锈钢板； 2.拉手：Φ19mm不锈钢，车轮：5寸重型车轮	2	台	
F03	单孔收餐工作 台	1400*7 00*800	1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.2mm 3.台面开孔回收残渣 4.托码为1.0mm不锈钢 5.脚通采用Φ38mm×1.5mm不锈钢圆管，配4个不锈钢可调子弹脚	1	台	
			1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板； 3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板；			

F04	不锈钢洗物星盆	900*700*950	<p>4.靠墙挡水背150mm高;</p> <p>5.配可调子弹脚。</p> <p>6.配水龙头，排水管采用PVC水管直下。</p> <p>7.不锈钢洗物星盆须具有GB/T11170-2008、YB/T4396-2014、GB/T3280-2015的依据，投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章。</p>	3	台
F05	开水器	510*310*850	<p>1.功率：9KW/AC 380V，50 HZ</p> <p>2.容量：≥60L</p> <p>3.内置水箱迂回横向进水，快速煮水</p> <p>4.双控电热管防干烧保护系统</p> <p>5.独特设计进水阀防浅功能，防缺水干烧保护功能，缺水时可自动切断整机电源，全自动进水功能，缺水自补，满水自停</p> <p>6.整机全不锈钢设计</p>	1	台
F06	灭蝇灯	505*130*305	<p>1.规格：有效面积30-50平方米</p> <p>2.电压：AC220V/50Hz</p> <p>3.光源功率：2×15W</p> <p>4.输出5000V高压</p> <p>5.采用半密封式收集器</p>	1	台
F07	紫外线消毒灯	920*130*80	<p>1.功率：30W;</p> <p>2.高压包交流式，电击灯管;</p> <p>3.使用寿命不低于8000小时。</p> <p>4.安装方式：离地2M，吊装</p>	2	台
F08	洗地器	130*420*80	<p>1.不锈钢板加厚制作,进水主体黄铜，不锈钢固定接头;</p> <p>2.塑料部件：塑料液压管，长度约10.7m;</p> <p>3.配置一把铜水枪;</p> <p>4.塑料部件须具有GB/T16422.3-2014、GB/T250-2008的依据，塑料耐老化性试验时间≥1000小时，外观颜色变色</p>	1	台

			评级≥5级, 投标时须提供第三方检测机构报告复印件并加盖投标人公章。			
F09	双门消毒柜	1380*680*1990	1.消毒方式: 高温热风循环 2.消毒时间: ≥30min 3.电源电压: 220 (V) 4.电源频率: 50 (Hz) 5.额定功率: 3200 (W) 6.容积: 1380L	2	台	
F10	四门碗柜	1200*500*1800	1.柜外壳采用1.0mm厚304#不锈钢磨砂板; 2.柜内活动层板1.0mm不锈钢板; 3.加强筋用1.0mm厚不锈钢机件加固; 4.1.2mm厚Φ51mm不锈钢圆管及包钢调节脚.	2	台	
	抽风系统					
1	抽油烟管	700*600	1.采用1.0mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	98	平方	
2	排烟风管三通	定制品	1.采用1.0mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	1	个	
3	排烟风管弯头	定制品	1.采用1.0mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	2	个	
4	喇叭口	定制品	1.采用1.0mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	1	个	
			1.尺寸: 22" 2.用料:壳体采用 1.2mm 不锈钢板,外接注油孔, 优质猪笼离心扇心,优质轴承; 3.排风量 20000m3/h 4.加厚围板, 阻燃电源盒, 国标电源线, 防倒支架, 悬浮式风网。 1、提供风机符合GB/T 1236-2017《工业通风机标准化风道性能试验》JB/T 10563-20			

5	智能环保抽风柜（低噪音风柜）	22"	<p>06《一般用途离心通风机技术条件》JB/T 8689-2014《通风机振动检测及其限值》JB/T 8690-2014《通风机噪声限值》GB/T 2888-2008《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》的检测报告，其中，振动速度有效值≤ 2.6，噪声≤ 73.7dB(A)。</p> <p>2、风机轴承符合GB/T 10125-2012，以及GB/T6461-2012。通过铜乙酸加速盐雾试验，试验时间不小于96小时，达到10级标准。</p> <p>3、风机轴承符合GB/T 2423.2-2008标准，通过高温试验，持续96小时仍可正常运转。</p>	1	台	
6	静电油烟净化器[低空]	20000M ³ /H	<p>1.处理风量：20000m³/h</p> <p>2.碳钢冷板喷漆A3外壳；</p> <p>3.具有圆筒蜂巢电场；</p> <p>4.低空直排净化器智能数显高压电源，具有短路保护和过载保护；</p>	1	台	
7	软接	配风柜接口	帆布制作	1	套	
8	法兰	配排烟系统	<p>1.用料:30*30*4（MM）法兰连吊码接驳</p> <p>2.3米内不低于两个脚架固定</p>	1	项	
9	风机降压启动保护电箱	配风柜	箱内配有控制器、空气开关、接触器、继电器、变压器电容、按钮，过流保护电机、降压启动。	1	套	
10	风机支承架	配风柜	采用国标8#槽钢及5×5（CM）角铁制作做防锈漆处理。	1	套	
11	油烟净化器支承架	配油烟净化器	采用国标8#槽钢及5×5（CM）角铁制作做防锈漆处理。	1	套	
12	带放油阀接油盘	配油烟净化器	1.用料:采用304#1.0mm不锈钢板制作。	1	个	
13	风机减振器	4件套	优质防震套装	1	套	
14	止回阀	配风管	1.A3钢板制作，外涂防腐防锈	1	个	

			漆			
15	防火阀	配风管	1.A3钢板制作，外涂防腐防锈漆。	1	个	
16	五金配件	配排烟系统	罗杆、角码、法兰、玻璃胶	1	项	
	鲜风系统					
1	鲜风管	600*500 500*400	1.采用0.8mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	213	平方	
2	弯头	定制品	1.采用0.8mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	3	个	
3	三通	定制品	1.采用0.8mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	3	个	
4	变径	定制品	1.采用0.8mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	2	个	
5	环保鲜风机	15000 立方/小时	1.排风量: 约15000m ³ /h; 2.功率: 0.75KW/380V; 3.外壳采用加厚塑料面板冲压成型, 自主轴流风叶;	1	台	
6	风管吊架	配鲜风系统	1.用料:30*30*4 (MM) 法兰连吊码接驳 2.3米内不低于两个脚架固定	1	项	
7	法兰	配鲜风系统	罗杆、角码、法兰、玻璃胶	1	项	
8	环保空调支架	配机制作	1.采用4*4 (CM) 角钢制作.	1	套	
9	牛眼鲜风咀	Φ160	1.用料:采用不锈钢板制作.	13	个	
10	百叶窗	现场度做	1.用料:采用不锈钢板制作.	1	个	
	厨房用具					
1	不锈钢汤桶	340*230 0*300	1.采用304不锈钢制作, 具有防腐耐蚀, 易清洗等特点, 含盖	24	个	
2	不锈钢饭桶	380*250 0*340	1.采用304不锈钢制作, 具有防腐耐蚀, 易清洗等特点, 含盖	12	个	
3	不锈钢盆	400*300 0*70	1.采用不锈钢制作, 具有防腐耐蚀, 耐磨, 易清洗等特点, 含盖	12	个	

1

4	餐夹	长40cm	1.采用不锈钢制作，具有防腐耐蚀，耐磨，易清洗等特点，含盖	12	只	
5	菜、饭勺	Φ67mm	不锈钢；规格：木柄长约10cm，铲宽约10.5cm。	12	只	
6	汤勺	Φ85mm	1.木头打造防烫手柄； 2.采用一体成型技术，边角圆润细滑不易藏垢，清洗方便，表面采用亚光拉丝工艺，不易刮花，炒菜不易粘附。	12	只	
7	熟砧板	Φ400*120mm	1.采用天然松木，无漆无蜡无胶，具有不易开裂，耐砍耐剁等特点。	1	个	
8	生砧板	Φ400*120mm	1.采用天然松木，无漆无蜡无胶，具有不易开裂，耐砍耐剁等特点。	2	个	
9	生、熟菜刀	270*84*179	1.采用不锈钢制作，具有防腐耐蚀，耐磨，易清洗等特点	5	把	
10	刀具架	190*110*220	1.采用不锈钢制作，具有防腐耐蚀，耐磨，易清洗等特点	2	个	
11	水瓢	Φ160mm	长度31.7cm,高度9cm,加厚不锈钢制作	3	只	
12	隔菜漏勺	Φ210mm	1.木头打造防烫手柄； 2.采用一体成型技术，边角圆润细滑不易藏垢，清洗方便，表面采用亚光拉丝工艺，不易刮花，炒菜不易粘附。	3	只	
13	洗米篮	Φ400mm	1.采用不锈钢制作，具有防腐耐蚀，耐磨，易清洗等特点	2	只	
14	大锅铲	Φ130mm	1.木头打造防烫手柄。 2.采用一体成型技术，边角圆润细滑不易藏垢，清洗方便，表面采用亚光拉丝工艺，不易刮花，炒菜不易粘附。	3	个	
15	大汤勺	Φ120mm	1.木头打造防烫手柄； 2.采用一体成型技术，边角圆润细滑不易藏垢，清洗方便，表面采用亚光拉丝工艺，不易刮花，炒菜不易粘附。	2	个	
16	白色塑料菜筐	570*41	聚丙烯塑料制品；加厚；白色	3	个	

		0	；装蔬菜瓜果使用。			
17	白色塑料菜筐	530*370	聚丙烯塑料制品；加厚；白色；装蔬菜瓜果使用。	3	个	
18	保温水桶（带龙头）	100L	加厚不锈钢制作，开水间用	2	个	
19	垃圾桶带盖	80升	聚丙烯塑料制品；蓝色；垃圾桶、泔水桶	2	个	
20	273保鲜盒	380*260*115mm	白色，透明；储存食品。	2	个	
21	269保鲜盒	220*150*70mm	白色，透明；储存食品。	2	个	
22	不锈钢餐盘	Φ220mm	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点	400	个	
23	不锈钢小菜碟	Φ140mm	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点	400	个	
24	不锈钢双层保温汤碗	Φ115mm	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点	400	个	
25	不锈钢汤匙	165mm	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点	400	条	
26	幼儿筷子	常规	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点 2.重约16g/双	400	对	
27	不锈钢幼儿水杯	Φ70mm	1.采用不锈钢制作，具有防腐耐蚀，耐磨，易清洗等特点	400	个	
28	切瓜果机	435*368*610	功率：0.75kw/220v 本机采用半月刀盘和半月调节盘结构，不用更换刀片，只须使用不同进料斗和点动倒顺开关即可进行切片切丝工作。	1	台	
29	平板车	800*600*900	1.采用1.5mm厚304#-2B不锈钢板制作， 2.车身架和推手用304#38方管和Φ32mm*1.5mm厚不锈钢圆管制作，配4"脚轮。	3	台	
30	二层餐车	800*500*900	1.层板面厚1.2mm不锈钢板， 底层托板：1.0mm不锈钢板； 2.拉手：Φ19mm不锈钢，车轮：4寸重型车轮	4	台	

备注：1.《采购清单》的“尺寸规格”默认为mm（毫米）；“技术参数”中没有标注单位的按行业单位习惯为准。

附表（四）：金色里程幼儿园厨房设备采购清单

序号	货物名称	尺寸规格	技术参数	数量	单位	备注
A	烹调区					
A01	智能环保蒸饭箱	1540*650*1560	1. 内胆用1.2mm304#不锈钢磨砂贴塑板焊接而成，柜身及柜背板采用1.2mm 304#不锈钢磨砂贴塑板； 2. 保温层采用耐高温保温棉，炉体骨架采用40*40角铁； 3. 配自动进水装置，自动蒸汽过压释放系统，装置密封条为无毒耐高温、耐油可拆硅胶胶条； 4. 功率：24KW/380V。	1	台	
A02	不锈钢烟罩	1500*600	1. 烟罩壳体面板采用304# 1.2mm厚不锈钢板。 2. 烟罩内侧无溅水，四周折边防止清洁伤手。	6	米	
A02a	油烟网	500*500	1. 采用0.8mm厚304# 不锈钢板制作。	12	个	
A02b	不锈钢封墙钢	L=6000	采用1.2mm厚304# 优质不锈钢板。	6	米	
A03	炉拼台	500*750*1200	1. 面板采用304# 1.2mm不锈钢板。 2. 后板、侧板304# 1.0mm不锈钢，脚柱用Φ38*1.0mm不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚。	1	台	
A04	电磁单头高背矮汤炉	600*700*1200	1. 面板采用304# 1.5mm；背板、侧板、前板采用1.2mm不锈钢板； 2. 商用电磁炉：额定电压380V，额定功率15KW； 3. 火力输出热值高，加热均匀、加热面积大； 4. PPS“齿”形线圈组件，磁强分布均匀、发热少、不偏火、不烧线圈。整机线圈盘聚磁环	2	台	

			，全密封铝壳机芯，不锈钢外壳三重安全屏蔽电磁辐射； 5.整机设置线圈盘高温保护，防干烧保护，IGBT高温保护，高低压保护，锅具异常保护等多重安全保护。			
A05	炉拼台	500*80 0*1200	1.面板采用304# 1.2mm不锈钢板。 2.后板,侧板304#1.0mm不锈钢，脚柱用Φ38*1.0mm不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚。	1	台	
A06	智能环保电炒炉	1100*1 100*12 00	1.面板采用304不锈钢板，实际厚1.5mm，侧板实际厚1.2mm。 2.功率/电压：25KW/380V 3.显示屏显示中文故障原因，用电量，定时、定温功能,5档磁控火力开关。 4.火力输出热值高，加热均匀、加热面积大； 5.PPS“齿”形线盘组件，磁强分布均匀、发热少、不偏火、不烧线盘。整机线圈盘聚磁环，全密封铝壳机芯，不锈钢外壳三重安全屏蔽电磁辐射； 6.整机设置线圈盘高温保护，防干烧保护，IGBT高温保护，高低压保护，锅具异常保护等多重安全保护。 7.智能环保电炒炉须具有GB/T11170-2008、YB/T4396-2014、GB/T3280-2015的依据，投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章。	2	台	
A07	炉拼台	500*12 00*120 0	1.面板采用304# 1.2mm不锈钢板。 2.后板,侧板304#1.0mm不锈钢，脚柱用Φ38*1.0mm不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚。	1	台	
			1.采用304#不锈钢板制作；			

A08	双层工作台	1500*800*800	<p>2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；下加15mm厚木板。</p> <p>3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm；</p> <p>4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>5.台脚采用Φ38*1.2不锈钢管；</p> <p>6.配可调子弹脚。</p>	2	台
A09	不锈钢洗物星盆	1000*750*800	<p>1.采用304#不锈钢板制作；</p> <p>2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>4.靠墙挡水背150mm高；</p> <p>5.配可调子弹脚。</p> <p>6.配水龙头，排水管采用PVC水管直下。</p> <p>7.不锈钢洗物星盆须具有GB/T11170-2008、YB/T4396-2014、GB/T3280-2015的依据，投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章。</p>	1	台
A10	四门高身雪柜	1220*760*1950	<p>1.功率和有关参数： 制冷剂:R134a, 功率：0.8KW/220V, 工作温度（0~+10℃,≤-15℃）。</p> <p>2.采用全不锈钢材质拉手；门采用吸塑材料；</p> <p>3.载物层架高度可自由调节及整体拉出，弹性规划冷藏空间，配有层架挂件；</p> <p>4.全不锈钢铰链结构；</p> <p>5.柜脚可根据工作环境所需，子弹脚或万向脚轮可订。</p>	1	台
A11	灭蝇灯	505*130*305	<p>1.规格：有效面积30-50平方米</p> <p>2.电压：AC220V/50Hz</p> <p>3.光源功率：2×15W</p> <p>4.输出5000V高压</p>	1	台

			5.采用半密封式收集器			
A12	智能组合层架 (货架)	1200*500*1530	1.采用38mm*38mm*1.2mm厚不锈钢方管做支架; 2.内隔条采用25mm*13mm*1.0mm厚不锈钢方管制作,间距30mm,配高度调整钢脚。	2	台	
B	肉类加工间					
B01	单星砧板台	1500*700*950	1.采用304#不锈钢板制作; 2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板; 3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板; 4.靠墙挡水背150mm高; 5.配可调子弹脚。 6.配水龙头,排水管采用PVC水管直下式。	1	台	
B02	绞切肉机	550*420*835	1.电源(V): 220V; 2.切片功率(kw): 750W, 绞肉功率: 1100W; 3.切片绞肉转速(rpm): 530r/min; 4.切片产量:450kg/h,绞肉产量: 180kg/h; 5.切丝产量: 225kg/h,灌肠产量: 150kg/h。	1	台	
B03	双层砧板台	1200*700*950	1.采用304#不锈钢板制作; 2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板;下加15mm厚木板。 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板,距离地面150mm; 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板; 5.台脚采用Φ38*1.2不锈钢管; 6.配可调子弹脚。	1	台	
B04	大双星洗台	1400*700*950	1.采用304#不锈钢板制作; 2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板; 3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板;	1	台	

			<p>4.靠墙挡水背150mm高;</p> <p>5.配可调子弹脚。</p> <p>6.配水龙头，排水管采用PVC水管直下式。</p>			
B05	四门高身雪柜	1220*760*1950	<p>1.功率和有关参数: 制冷剂:R134a, 功率: 0.8KW/220V, 工作温度 (0~+10℃, ≤-15℃)。</p> <p>2.采用全不锈钢材质拉手; 门采用吸塑材料;</p> <p>3.载物层架高度可自由调节及整体拉出, 弹性规划冷藏空间, 配有层架挂件;</p> <p>4.全不锈钢铰链结构;</p> <p>5.柜脚可根据工作环境所需, 子弹脚或万向脚轮可订。</p>	1	台	
B06	智能组合层架 (货架)	1200*500*1530	<p>1.采用38mm*38mm*1.2mm厚不锈钢方管做支架;</p> <p>2.内隔条采用25*13*1.0mm厚不锈钢方管制作, 间距30mm, 配高度调整钢脚。</p>	1	台	
B07	开水器	510*310*850	<p>1.功率: 9KW/AC 380V, 50 HZ</p> <p>2.容量: 60L</p> <p>3.内置水箱迂回横向进水, 快速煮水</p> <p>4.双控电热管防干烧保护系统</p> <p>5.独特设计进水阀防浅功能, 防缺水干烧保护功能, 缺水时可自动切断整机电源, 全自动进水功能, 缺水自补, 满水自停</p> <p>6.整机全不锈钢设计</p>	1	台	
B08	灭蝇灯	505*130*305	<p>1.规格: 有效面积30-50平方米</p> <p>2.电压: AC220V/50Hz</p> <p>3.光源功率: 2×15W</p> <p>4.输出5000V高压</p> <p>5.采用半密封式收集器</p>	1	台	
C	蔬菜加工间					
			1.采用304# 不锈钢板制作;			

C01	单星砧板台	1800*700*950	<p>2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>4.靠墙挡水背150mm高；</p> <p>5.配可调子弹脚。</p> <p>6.配水龙头，排水管采用PVC水管直下式。</p>	1	台	
C02	双层砧板台	1500*700*950	<p>1.采用304#不锈钢板制作；</p> <p>2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板；下加15mm厚木板。</p> <p>3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm；</p> <p>4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>5.台脚采用Φ38*1.2不锈钢管；</p> <p>6.配可调子弹脚。</p>	1	台	
C03	单星洗台	800*700*950	<p>1.采用304#不锈钢板制作；</p> <p>2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>4.靠墙挡水背150mm高；</p> <p>5.配可调子弹脚。</p> <p>6.配水龙头，排水管采用PVC水管直下式。</p>	2	台	
C04	灭蝇灯	505*130*305	<p>1.规格：有效面积30-50平方米</p> <p>2.电压：AC220V/50Hz</p> <p>3.光源功率：2×15W</p> <p>4.输出5000V高压</p> <p>5.采用半密封式收集器</p>	1	台	
D	洗碗间					
D01	收残渣台	1000*700*950	<p>1.选用304#不锈钢板</p> <p>2.台面板厚1.2mm</p> <p>3.台面开孔回收残渣</p> <p>4.托码为1.0mm不锈钢</p> <p>5.脚通采用Φ38×1.5mm不锈钢圆管</p> <p>，配4个不锈钢可调子弹脚</p>	1	台	

D02	不锈钢洗物星盆	800*700*950	<p>1.采用304#不锈钢板制作；</p> <p>2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>4.靠墙挡水背150mm高；</p> <p>5.配可调子弹脚。</p> <p>6.配水龙头，排水管采用PVC水管直下。</p> <p>7.不锈钢洗物星盆须具有GB/T11170-2008、YB/T4396-2014、GB/T3280-2015的依据，投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章。</p>	3	台
D03	双层工作台	1200*700*950	<p>1.采用304#不锈钢板制作；</p> <p>2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板；下加15mm厚木板。</p> <p>3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm；</p> <p>4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>5.台脚采用Φ38*1.2不锈钢管；</p> <p>6.配可调子弹脚。</p>	1	台
D04	开水器	510*310*850	<p>1.功率：9KW/AC 380V, 50 HZ</p> <p>2.容量：60L</p> <p>3.内置水箱迂回横向进水，快速煮水</p> <p>4.双控电热管防干烧保护系统</p> <p>5.独特设计进水阀防浅功能，防缺水干烧保护功能，缺水时可自动切断整机电源，全自动进水功能，缺水自补，满水自停</p> <p>6.整机全不锈钢设计</p>	1	台
D05	灭蝇灯	505*130*305	<p>1.规格：有效面积30-50平方米</p> <p>2.电压：AC220V/50Hz</p> <p>3.光源功率：2×15W</p>	1	台

		0.500	3.几级功率：2×15W 4.输出5000V高压 5.采用半密封式收集器			
E	消毒间					
E01	储物柜	1200*500*1800	1.柜外壳采用1.0mm厚304#不锈钢磨砂板； 2.柜内活动层板1.0mm不锈钢板； 3.加强筋用1.0mm厚不锈钢机件加固； 4.1.2mm厚Φ51mm不锈钢圆管及包钢调节脚.	2	台	
E02	热风循环消毒柜	1380*680*1990	1.消毒方式：高温热风循环 2.消毒时间：≥30min 3.电源电压：220（V） 4.电源频率：50（Hz） 5.额定功率：3200（W） 6.容积：1380L	1	台	
F	配餐间					
F01	双层工作台	1500*700*950	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；下加15mm厚木板。 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用Φ38*1.2不锈钢管； 6.配可调子弹脚。	1	台	
F01a	四格智能环保派餐柜(保温工作台)	1500*700*810	1.面板均采用304#不锈钢板，厚度为约1.2mm,电热发热管保温，自动恒热控制。3.发热管须具有GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008、GB7000.1-2015的依据，投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章。	1	台	
F02	留样柜	560*595*1800	1.有效容积238L 2.双层钢化玻璃门； 3.制冷方式：直冷，可调温控开关0-8度冷藏，制冷剂R134	1	台	

			A,功率120W,配四只移动万向轮			
F03	紫外线灭菌灯	920*130*80	1.功率: 30W; 2.高压包交流式, 电击灯管; 3.使用寿命不低于8000小时。 4.安装方式: 离地2M, 吊装	2	台	
F04	灭蝇灯	505*130*305	1.规格:有效面积30-50平方米 2.电压:AC220V/50Hz 3.光源功率:2×15W 4.输出5000V高压 5.采用半密封式收集器	1	台	
G	预进间					
G01	双星洗手台	800*300*450	1.不锈钢一体冲压星盆斗1.0m厚, 带不锈钢下水器; 2.配电子感应水龙头, 排水管采用PVC水管直下式	1	台	
H	仓库					
H01	智能组合层架 (货架)	1200*500*1530	1.采用38mm*38mm*1.2mm厚不锈钢方管做支架; 2.内隔条采用25mm*13mm*1.0mm厚不锈钢方管制作, 间距30mm, 配高度调整钢脚。	1	台	
H02	地台架	1200*800*450	1.采用38mm*38mm*1.2mm厚不锈钢方管做支架; 2.内隔条采用不锈钢方管制作38mm*38mm*1.2mm厚, 空隙宽度50mm。	1	台	
H03	双星洗手台	800*300*450	1.不锈钢一体冲压星盆斗1.0m厚, 带不锈钢下水器; 2.配电子感应水龙头, 排水管采用PVC水管直下式	1	台	
	抽风系统					
1	抽油烟管	700*600	1.采用1.0mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口 3.不锈钢板材(抽油烟管用)须具有GB/T8624-2012的检测依据, 投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章。	65	平方	

2	排烟风管三通	定制品	1.采用1.0mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	1	个	
3	排烟风管弯头	定制品	1.采用1.0mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	2	个	
4	喇叭口	定制品	1.采用1.0mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	1	个	
5	智能环保抽风柜(低噪音风柜)	22"	1.尺寸: 22" 2.用料:壳体采用 1.2mm 不锈钢板,外接注油孔, 优质猪笼离心扇心,优质轴承; 3.排风量 20000m3/h 4.加厚围板, 阻燃电源盒, 国标电源线, 防倒支架, 悬浮式风网。 5.提供风机符合GB/T 1236-2017《工业通风机标准化风道性能试验》JB/T 10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》JB/T 8689-2014《通风机振动检测及其限值》JB/T 8690-2014《通风机噪声限值》GB/T 2888-2008《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》的检测报告, 其中, 振动速度有效值 ≤ 2.6 , 噪声 ≤ 73.7 dB(A)。 6.风机轴承符合GB/T 10125-2012, 以及GB/T6461-2012。 7.风机轴承符合GB/T 2423.2-2008标准, 通过高温试验, 持续96小时仍可正常运转。	1	台	
6	静电油烟净化器	20000M	1.处理风量: 20000m3/h 2.碳钢冷板喷漆A3外壳; 3.具有圆筒蜂巢电场;	1	台	

	备[低全]	7/11	4.低全且排伊化备智能数亚向 压电源，具有短路保护和过载 保护；			
7	软接	配风柜接 口	帆布制作	1	套	
8	法兰	配排烟系 统	1.用料:30*30*4mm法兰连吊 码接驳 2.3米内不低于两个脚架固定	1	项	
9	风机降压启动 保护电箱	配风柜	箱内配有控制器、空气开关、 接触器、继电器、变压器电容 、按钮，过流保护电机、降压 启动。	1	套	
10	风机支承架	配风柜	采用国标8#槽钢及5×5（CM ）角铁制作做防锈漆处理。	1	套	
11	油烟净化器支 承架	配油烟烟 净化器	采用国标8#槽钢及5×5（CM ）角铁制作做防锈漆处理。	1	套	
12	带放油阀接油 盘	配油烟烟 净化器	1.用料:采用304#1.0mm不锈 钢板制作.	1	个	
13	风机减振器	4件套	优质防震套装	1	套	
14	止回阀	配风管	1.A3钢板制作，外涂防腐防锈 漆	1	个	
15	防火阀	配风管	1.A3钢板制作，外涂防腐防锈 漆.	1	个	
16	五金配件	配排烟系 统	罗杆、角码、法兰、玻璃胶	1	项	
	鲜风系统					
1	鲜风管	600*50 0 500*40 0	1.采用0.8mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	146	平方	
2	弯头	定制品	1.采用0.8mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	3	个	
3	三通	定制品	1.采用0.8mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	1	个	
4	变径	定制品	1.采用0.8mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	2	个	
		15000	1.排风量：约15000m ³ /h； 2.功率：0.75KW/380V；			

5	环保鲜风机	立方/小时	3.外壳采用加厚塑料面板冲压成型，自主轴流风叶；	1	台	
6	风管吊架	配鲜风系统	1.用料:30*30*4mm法兰连吊码接驳 2.3米内不低于两个脚架固定	1	项	
7	法兰	配鲜风系统	罗杆、角码、法兰、玻璃胶	1	项	
8	环保空调支架	配机制作	1.采用4*4mm角钢制作.	1	套	
9	牛眼鲜风咀	Φ160	1.用料:采用不锈钢板制作.	13	个	
10	百叶窗	现场度做	1.用料:采用不锈钢板制作.	1	个	
	厨房用具					
1	不锈钢汤桶	340*230*300	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点，含盖	18	个	
2	不锈钢饭桶	380*250*340	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点，含盖	9	个	
3	不锈钢盆	400*300*70	1.采用不锈钢制作，具有防腐耐蚀，耐磨，易清洗等特点，含盖	9	个	
4	餐夹	长40cm	1.采用不锈钢制作，具有防腐耐蚀，耐磨，易清洗等特点，含盖	9	只	
5	菜、饭勺	Φ67mm	不锈钢；规格：木柄长约10cm，铲宽约10.5cm。	9	只	
6	汤勺	Φ85mm	1.木头打造防烫手柄； 2.采用一体成型技术，边角圆润细滑不易藏垢，清洗方便，表面采用亚光拉丝工艺，不易刮花，炒菜不易粘附。	9	只	
7	熟砧板	Φ400*120mm	1.采用天然松木，无漆无蜡无胶，具有不易开裂，耐砍耐剁等特点。	1	个	
8	生砧板	Φ400*120mm	1.采用天然松木，无漆无蜡无胶，具有不易开裂，耐砍耐剁等特点。	2	个	
9	生、熟菜刀	270*84*179	1.采用不锈钢制作，具有防腐耐蚀，耐磨，易清洗等特点	5	把	
10	刀具架	190*110*220	1.采用不锈钢制作，具有防腐耐蚀，耐磨，易清洗等特点	2	个	

11	水瓢	Φ160m m	长度31.7cm,高度9cm,加厚不 锈钢制作	2	只	
12	隔菜漏勺	Φ210m m	1.木头打造防烫手柄; 2.采用一体成型技术,边角圆 润细滑不易藏垢,清洗方便, 表面采用亚光拉丝工艺,不易 刮花,炒菜不易粘附。	2	只	
13	洗米篮	Φ400m m	1.采用不锈钢制作,具有防腐 耐蚀,耐磨,易清洗等特点	2	只	
14	大锅铲	Φ130m m	1.木头打造防烫手柄。 2.采用一体成型技术,边角圆 润细滑不易藏垢,清洗方便, 表面采用亚光拉丝工艺,不易 刮花,炒菜不易粘附。	2	个	
15	大汤勺	Φ120m m	1.木头打造防烫手柄; 2.采用一体成型技术,边角圆 润细滑不易藏垢,清洗方便, 表面采用亚光拉丝工艺,不易 刮花,炒菜不易粘附。	2	个	
16	白色塑料菜筐	570*41 0	聚丙烯塑料制品;加厚;白色 ;装蔬菜瓜果使用。	3	个	
17	白色塑料菜筐	530*37 0	聚丙烯塑料制品;加厚;白色 ;装蔬菜瓜果使用。	3	个	
18	保温水桶(带 龙头)	100L	加厚不锈钢制作,开水间用	2	个	
19	垃圾桶带盖	80升	聚丙烯塑料制品;蓝色;垃圾 桶、泔水桶	2	个	
20	273保鲜盒	380*26 0*115m m	白色,透明;储存食品。	2	个	
21	269保鲜盒	220*15 0*70m m	白色,透明;储存食品。	2	个	
22	不锈钢餐盘	Φ220m m	1.采用304不锈钢制作,具有 防腐耐蚀,易清洗等特点	300	个	
23	不锈钢小菜碟	Φ140m m	1.采用304不锈钢制作,具有 防腐耐蚀,易清洗等特点	300	个	
24	不锈钢双层保 温汤碗	Φ115m m	1.采用304不锈钢制作,具有 防腐耐蚀,易清洗等特点	300	个	
25	不锈钢汤匙	165mm	1.采用304不锈钢制作,具有 防腐耐蚀,易清洗等特点	300	条	

26	幼儿筷子	常规	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点 2.重约16g/双	300	对	
27	不锈钢幼儿水杯	Φ70mm	1.采用不锈钢制作，具有防腐耐蚀，耐磨，易清洗等特点	300	个	
28	切瓜果机	435*36 8*610	功率：0.75kw/220v 本机采用半月刀盘和半月调节盘结构，不用更换刀片，只须使用不同进料斗和点动倒顺开关即可进行切片切丝工作。	1	台	
29	平板车	800*60 0*900	1.采用1.5mm厚304#-2B不锈钢板制作， 2.车身架和推手用304#38方管和Φ32mm*1.5mm厚不锈钢圆管制作，配4"脚轮。	3	台	
30	二层餐车	800*50 0*900	1.层板面厚1.2mm不锈钢板， 底层托板：1.0mm不锈钢板； 2.拉手：Φ19mm不锈钢，车轮：4寸重型车轮	6	台	
31	农药残留快速测试仪	380*38 0*170	主要用于蔬菜、水果、茶叶等有机磷和氨基甲酸酯类农药残毒含量的检测主要技术参数： 波长配置：约410nm；抑制率显示范围：0%~100%；抑制率测量范围：0%~100%；透射比准确度：±1.5%；透射比重复性：≤0.5%；漂移：≤0.005Abs/3min；抑制率示值误差：≤10%	1	台	

备注：1.《采购清单》的“尺寸规格”默认为mm（毫米）；“技术参数”中没有标注单位的按行业单位习惯为准。

附表（五）：时代天启幼儿园厨房设备采购清单

序号	货物名称	尺寸规格	技术参数	数量	单位	备注
A	更衣室、检测室					
A01	挂衣钩	410*45 *50	1.材质：采用优质不锈钢制作	1	台	
			1.采用304#不锈钢板制作；			

A02	不锈钢洗物星盆	800*700*950	<p>2.台面板米用1.2mm厚不锈钢板;</p> <p>3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板;</p> <p>4.靠墙挡水背150mm高;</p> <p>5.配可调子弹脚。</p> <p>6.配水龙头,排水管采用PVC水管直下。</p> <p>7.不锈钢洗物星盆须具有GB/T11170-2008、YB/T4396-2014、GB/T3280-2015的依据,投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章。</p>	1	台
A03	农药残留快速测试仪	380*380*170	<p>主要用于蔬菜、水果、茶叶等有机磷和氨基甲酸酯类农药残毒含量的检测主要技术参数:</p> <p>波长配置: 约410nm; 抑制率显示范围: 0%~100%; 抑制率测量范围: 0%~100%; 透射比准确度: ±1.5%; 透射比重复性: ≤0.5%; 漂移: ≤0.005Abs/3min; 抑制率示值误差: ≤10%</p>	1	台
A04	单通工作台	1200*700*800	<p>1.面板采用304# 1.2mm不锈钢板。</p> <p>2.后板,侧板,层板304#1.0mm不锈钢,脚柱用Φ38*1.0mm不锈钢管,配不锈钢可调子弹脚。</p> <p>3.台下带推拉门。</p>	1	台
A05	单门留样柜	560*595*1800	<p>1.有效容积238L</p> <p>2.双层钢化玻璃门;</p> <p>3.制冷方式: 直冷, 可调温控开关0-8度冷藏, 制冷剂R134A,功率120W,配四只移动万向轮</p>	1	台
A15	灭蝇灯	505*130*305	<p>1.规格: 有效面积30-50平方米</p> <p>2.电压: AC220V/50Hz</p> <p>3.光源功率: 2×15W</p>	1	台

			4.输出5000V高压 5.采用半密封式收集器			
A16	风幕机	1200*1 85*210	1.风量：1930M3/H 2.风速：10.5M/S 3.功率：150W/220V	1	台	
B	加工区					
B01	不锈钢洗物星盆	850*70 0*950	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板； 3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 4.靠墙挡水背150mm高； 5.配可调子弹脚。 6.配水龙头，排水管采用PVC水管直下。 7.不锈钢洗物星盆须具有GB/T11170-2008、YB/T4396-2014、GB/T3280-2015的依据，投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章。	1	台	
B02	开水器	510*31 0*850	1.功率：9KW/AC 380V，50 HZ 2.容量：60L 3.内置水箱迂回横向进水，快速煮水 4.双控电热管防干烧保护系统 5.独特设计进水阀防浅功能，防缺水干烧保护功能，缺水时可自动切断整机电源，全自动进水功能，缺水自补，满水自停 6.整机全不锈钢设计	1	台	
B03	双星盆水池	1200*7 00*950	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板； 3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 4.靠墙挡水背150mm高； 5.配可调子弹脚。 6.配水龙头，排水管采用PVC	1	台	

			水管直下式。			
B04	双层工作台带靠背	1100*700*950	<p>1.采用304#不锈钢板制作；</p> <p>2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；下加15mm厚木板。</p> <p>3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm；</p> <p>4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>5.台脚采用Φ38*1.2不锈钢管；</p> <p>6.配可调子弹脚。</p>	1	台	
B05	洗地器	130*420*80	<p>1.不锈钢板加厚制作,进水主体黄铜，不锈钢固定接头；</p> <p>2.塑料部件：塑料液压管，长度约10.7m；</p> <p>3.配置一把铜水枪；</p> <p>4.塑料部件须具有GB/T16422.3-2014、GB/T250-2008的依据，塑料耐老化性试验时间≥1000小时，外观颜色变色评级≥5级，投标时须提供第三方检测机构报告复印件并加盖投标人公章。</p>	1	台	
B06	台式切肉片机	450*290*470	功率：0.75KW/220V	1	台	
B07	台式绞肉机	370*210*490	功率：0.8KW/220V	1	台	
B08	双层工作台带靠背	1800*700*950	<p>1.采用304#不锈钢板制作；</p> <p>2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；下加15mm厚木板。</p> <p>3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm；</p> <p>4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>5.台脚采用Φ38*1.2不锈钢管；</p> <p>6.配可调子弹脚。</p>	1	台	
			<p>1.外壳不锈钢制作</p> <p>2.柜式紫外线杀菌</p> <p>3.钢制部件须具有GB/T10122.3-2012 GB/T6461-2002</p>			

B09	刀具消毒柜	460*95 *610	GB 2012、GB/T 10401-2002 的依据, 盐雾试验时间≥1000 小时, 耐腐蚀等级≥10级, 投 标时须提供第三方检测机构检 测报告复印件并加盖投标人公 章。	1	台	
B10	灭蝇灯	505*13 0*305	1.规格:有效面积30-50平方 米 2.电压:AC220V/50Hz 3.光源功率:2×15W 4.输出5000V高压 5.采用半密封式收集器	1	台	
C	烹饪间					
C01	灭蝇灯	505*13 0*305	1.规格:有效面积30-50平方 米 2.电压:AC220V/50Hz 3.光源功率:2×15W 4.输出5000V高压 5.采用半密封式收集器	3	台	
C02	四门高身雪柜	1220*7 60*195 0	1.功率和有关参数: 制冷剂:R134a, 功率:0.8KW /220V, 工作温度(0~+10 °C, ≤-15°C)。 2.采用全不锈钢材质拉手; 门 采用吸塑材料; 3.载物层架高度可自由调节及 整体拉出, 弹性规划冷藏空间 , 配有层架挂件; 4.全不锈钢铰链结构; 5.柜脚可根据工作环境所需, 子弹脚或万向脚轮可订。	3	台	
C03	双通工作台	1800*8 00*800	1.面板采用304# 1.2mm不锈 钢板。 2.后板,侧板,层板304#1.0m m不锈钢, 脚柱用Φ38*1.0m m不锈钢管, 配不锈钢可调子 弹脚。 3.台下带推拉门。 4.依据QB/T2139.4-1995标 准要求, 提供合格合格检测报 告。	1	台	

C04	双层平板工作台	1800*800*800	<p>1.采用304#不锈钢板制作；</p> <p>2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板；下加15mm厚木板。</p> <p>3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm；</p> <p>4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>5.台脚采用Φ38*1.2不锈钢管；</p> <p>6.配可调子弹脚。</p>	1	台
C05	洗衣机	700*700*950	1.采用304#不锈钢板制作，75公斤。	1	台
C06	不锈钢洗物星盆	1000*700*950	<p>1.采用304#不锈钢板制作；</p> <p>2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>4.靠墙挡水背150mm高；</p> <p>5.配可调子弹脚。</p> <p>6.配水龙头，排水管采用PVC水管直下。</p> <p>7.不锈钢洗物星盆须具有GB/T11170-2008、YB/T4396-2014、GB/T3280-2015的依据，投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章。</p>	1	台
C07	电磁单头高背矮汤炉	600*700*1250	<p>1.面板采用304#1.5mm；背板、侧板、前板采用1.2mm不锈钢板；</p> <p>2.商用电磁炉：额定电压380V，额定功率15KW；</p> <p>3.火力输出热值高，加热均匀、加热面积大；</p> <p>4.PPS“齿”形线圈盘组件，磁强分布均匀、发热少、不偏火、不烧线圈。整机线圈盘聚磁环，全密封铝壳机芯，不锈钢外壳三重安全屏蔽电磁辐射；</p> <p>5.整机设置线圈盘高温保护，防干烧保护，IGBT高温保护，</p>	2	台

			高低压保护，锅具异常保护等多重安全保护。			
C08	智能环保蒸饭箱	1540*650*1560	<p>1. 内胆用1.2mm304#不锈钢磨砂贴塑板焊接而成，柜身及柜背板采用1.2mm 304#不锈钢磨砂贴塑板；</p> <p>2.保温层采用耐高温保温棉,炉体骨架采用40*40（MM）角铁；</p> <p>3.配自动进水装置，自动蒸汽过压释放系统，装置密封条为无毒耐高温、耐油可拆硅胶胶条；</p> <p>4.功率：24KW/380V。</p>	1	台	
C09	炉拼台	350*1100*1250	<p>1.面板采用304# 1.2mm不锈钢板。</p> <p>2.后板,侧板304#1.0mm不锈钢，脚柱用Φ38*1.0mm不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚。</p>	3	台	
C10	电磁双头单尾小炒炉	1800*1100*1250	<p>1.面板采用304不锈钢板，实厚1.5mm，侧板实厚1.2mm。</p> <p>2.功率/电压：2*15KW/380V</p> <p>3.显示屏显示中文故障原因，用电量，定时、定温功能,5档磁控火力开关。</p> <p>4.火力输出热值高，加热均匀、加热面积大；</p> <p>5.PPS“齿”形线盘组件，磁强分布均匀、发热少、不偏火、不烧线盘。整机线圈盘聚磁环，全密封铝壳机芯，不锈钢外壳三重安全屏蔽电磁辐射；</p> <p>6.整机设置线圈盘高温保护，防干烧保护，IGBT高温保护，高低压保护，锅具异常保护等多重安全保护。</p>	1	台	
			<p>1.面板采用304不锈钢板，实厚1.5mm，侧板实厚1.2mm。</p> <p>2.功率/电压：25KW/380V</p>			

C11	智能环保电炒炉	1100*100*1250	<p>3.显示屏显示中文故障原因，用电量，定时、定温功能,5档磁控火力开关。</p> <p>4.火力输出热值高，加热均匀、加热面积大；</p> <p>5.PPS“齿”形线盘组件，磁强分布均匀、发热少、不偏火、不烧线盘。整机线圈盘聚磁环，全密封铝壳机芯，不锈钢外壳三重安全屏蔽电磁辐射；</p> <p>6.整机设置线圈盘高温保护，防干烧保护，IGBT高温保护，高低压保护，锅具异常保护等多重安全保护。</p> <p>7.智能环保电炒炉须具有GB/T11170-2008、YB/T4396-2014、GB/T3280-2015的依据，投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章。</p>	1	台
C12	油网烟罩	7050*150*610	<p>1. 烟罩主体体面板采用304# 1.2mm厚不锈钢板。</p> <p>2. 烟罩内侧无溅水，四周折边防止清洁伤手。</p>	7	米
C12a	油烟网	500*500	1.采用0.8mm厚304#不锈钢板制作。	14	个
C13	不锈钢封墙钢	L=7050	采用1.2mm厚304#优质不锈钢板。	7	米
D	洗碗间				
D01	四门碗柜	1200*500*1800	<p>1.柜外壳采用1.0mm厚304#不锈钢磨砂板；</p> <p>2.柜内活动层板1.0mm不锈钢板；</p> <p>3.加强筋用1.0mm厚不锈钢机件加固；</p> <p>4.1.2mm厚Φ51mm不锈钢圆管及包钢调节脚。</p>	1	台
D02	双门消毒柜	1380*680*199	<p>1.消毒方式：高温热风循环</p> <p>2.消毒时间：≥30min</p> <p>3.电源电压：220（V）</p>	1	台

		0	4.电源频率：50（HZ） 5.额定功率：3200（W） 6.容积：1380L			
D03	智能组合层架 (货架)	1200*500*1550	1.采用38mm*38mm*1.2mm厚不锈钢方管做支架； 2.内隔条采用25mm*13mm*1.0mm厚不锈钢方管制作，间距30mm，配高度调整钢脚。	1	台	
D04	单孔收餐工作台 (带靠背)	1000*700*950	1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.2mm 3.台面开孔回收残渣 4.托码为1.0mm不锈钢 5.脚通采用Φ38mm×1.5mm不锈钢圆管，配4个不锈钢可调子弹脚	1	台	
D05	三星盆水池	1800*700*950	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板； 3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 4.靠墙挡水背150mm高； 5.配可调子弹脚。 6.配水龙头，排水管采用PVC水管直下式。	1	台	
D06	开水器	510*310*850	1.功率：9KW/AC 380V，50HZ 2.容量：60L 3.内置水箱迂回横向进水，快速煮水 4.双控电热管防干烧保护系统 5.独特设计进水阀防浅功能，防缺水干烧保护功能，缺水时可自动切断整机电源，全自动进水功能，缺水自补，满水自停 6.整机全不锈钢设计	1	台	
D07	灭蝇灯	505*130*305	1.规格：有效面积30-50平方米 2.电压：AC220V/50Hz 3.光源功率：2×15W 4.输出5000V高压	1	台	

			5.采用半密封式收集器			
E	备餐间					
E01	双层工作台带靠背	1800*700*950	<p>1.采用304#不锈钢板制作；</p> <p>2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；下加15mm厚木板。</p> <p>3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm；</p> <p>4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>5.台脚采用Φ38*1.2不锈钢管；</p> <p>6.配可调子弹脚。</p>	1	台	
E02	四格智能环保派餐柜(保温工作台)	1500*700*810	<p>1.面板均采用304#不锈钢板，厚度为约1.2mm,电热发热管保温，自动恒热控制。3.发热管须具有GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008、GB7000.1-2015的依据，投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章。</p>	1	台	
E03	暖饭车	700*700*800	<p>1.面板采用304#1.2mm不锈钢板制作，每台配不锈钢桶1只；</p> <p>2.恒温自动控制，配移动脚轮；</p> <p>3.功率/电压：1KW/220V。</p>	1	台	
E04	干手器	156*176*207	<p>1.电压：AC220V/50Hz；</p> <p>2.干手时间：20-30秒；</p> <p>3.ABS工程塑料；</p> <p>4.感应距离：10cm以内。</p>	1	台	
E05	洗手星	400*300*400	<p>1.不锈钢一体冲压星盆斗1.0m厚，带不锈钢下水器；</p> <p>2.配电子感应水龙头，排水管采用PVC水管直下式</p>	1	台	
E06	双层工作台带靠背	1500*700*950	<p>1.采用304#不锈钢板制作；</p> <p>2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；下加15mm厚木板。</p> <p>3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm；</p> <p>4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板；</p>	1	台	

			5.台脚采用Φ38*1.2不锈钢管； 6.配可调子弹脚。			
E07	单星盆水池	700*700*950	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面采用1.2mm厚不锈钢板； 3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 4.靠墙挡水背150mm高； 5.配可调子弹脚。 6.配水龙头，排水管采用PVC水管直下式。	1	台	
E08	单门留样柜	560*595*1800	1.有效容积238L 2.双层钢化玻璃门； 3.制冷方式：直冷，可调温控开关0-8度冷藏，制冷剂R134A,功率120W,配四只移动万向轮	1	台	
E09	紫外线消毒灯	920*130*80	1.功率：30W； 2.高压包交流式，电击灯管； 3.使用寿命不低于8000小时。 4.安装方式：离地2M，吊装	1	台	
E10	灭蝇灯	505*130*305	1.规格：有效面积30-50平方米 2.电压：AC220V/50Hz 3.光源功率：2×15W 4.输出5000V高压 5.采用半密封式收集器	1	台	
	抽风系统					
1	抽油烟管	700*600	1.采用1.0mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	140	平方	
2	排烟风管三通	定制品	1.采用1.0mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	1	个	
3	排烟风管弯头	定制品	1.采用1.0mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	3	个	
4	喇叭口	定制品	1.采用1.0mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	1	个	

			3.接口形式:吸口			
5	智能环保抽风柜(低噪音风柜)	25"	<p>1.尺寸: 22"</p> <p>2.用料:壳体采用 1.2mm 不锈钢板,外接注油孔, 优质猪笼离心扇心,优质轴承;</p> <p>3.排风量 20000m³/h</p> <p>4.加厚围板, 阻燃电源盒, 国标电源线, 防倒支架, 悬浮式风网。</p> <p>5、提供风机符合GB/T 1236-2017《工业通风机标准化风道性能试验》JB/T 10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》JB/T 8689-2014《通风机振动检测及其限值》JB/T 8690-2014《通风机噪声限值》GB/T 2888-2008《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》的检测报告, 其中, 振动速度有效值≤2.6, 噪声≤73.7dB(A)。</p> <p>6、风机轴承符合GB/T 10125-2012, 以及GB/T6461-2012。通过铜乙酸加速盐雾试验, 试验时间不小于96小时, 达到10级标准。</p> <p>7、风机轴承符合GB/T 2423.2-2008标准, 通过高温试验, 持续96小时仍可正常运转。</p>	1	台	
6	静电油烟净化器[低空]	30000M ³ /H	<p>1.处理风量: 30000m³/h</p> <p>2.碳钢冷板喷漆A3外壳;</p> <p>3.具有圆筒蜂巢电场;</p> <p>4.低空直排净化器智能数显高压电源, 具有短路保护和过载保护;</p> <p>5.低空直排净化器智能数显高压电源须具有GB/T 2423.10-2019、GB/T2423.22-2012的检测依据, 进行正弦振动试验: (1) 频率范围: 10Hz~150Hz; (2) 加速度: 0.2g</p>	1	台	

			；（3）振动方向：三个相互垂直的方向；试验结束后，结构无损伤，工作正常，投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章。			
7	软接	配风柜接口	优质帆布制作	1	套	
8	法兰	配排烟系统	1.用料:30*30*4mm法兰连吊码接驳 2.3米内不低于两个脚架固定	1	项	
9	风机降压起动保护电箱	配风柜	箱内配有控制器、空气开关、接触器、继电器、变压器电容、按钮，过流保护电机、降压启动。	1	套	
10	风机支承架	配风柜	采用国标8#槽钢及5×5mm角铁制作做防锈漆处理。	1	套	
11	油烟净化器支承架	配油烟净化器	采用国标8#槽钢及5×5mm角铁制作做防锈漆处理。	1	套	
12	带放油阀接油盘	配油烟净化器	1.用料:采用304#1.0mm不锈钢板制作.	1	个	
13	风机减振器	4件套	优质防震套装	1	套	
14	止回阀	配风管	1.A3钢板制作，外涂防腐防锈漆	1	个	
15	防火阀	配风管	1.A3钢板制作，外涂防腐防锈漆.	1	个	
16	五金配件	配排烟系统	罗杆、角码、法兰、玻璃胶	1	项	
	鲜风系统					
1	鲜风管	600*500 500*400	1.采用0.8mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	136	平方	
2	弯头	定制品	1.采用0.8mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	3	个	
3	三通	定制品	1.采用0.8mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	1	个	
4	变径	定制品	1.采用0.8mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	2	个	

5	环保鲜风机	15000 立方/小时	1.排风量：约15000m³/h； 2.功率：0.75KW/380V； 3.外壳采用加厚塑料面板冲压成型，自主轴流风叶；	1	台	
6	风管吊架	配鲜风系统	1.用料:30*30*4mm法兰连吊码接驳 2.3米内不低于两个脚架固定	1	项	
7	法兰	配鲜风系统	罗杆、角码、法兰、玻璃胶	1	项	
8	环保空调支架	配机制作	1.采用4*4mm角钢制作.	1	套	
9	牛眼鲜风咀	Φ160	1.用料:采用不锈钢板制作.	11	个	
10	百叶窗	现场度做	1.用料:采用不锈钢板制作.	1	个	
	厨房用具					
1	不锈钢汤桶	340*230*300	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点，含盖	18	个	
2	不锈钢饭桶	380*250*340	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点，含盖	9	个	
3	不锈钢盆	400*300*70	1.采用不锈钢制作，具有防腐耐蚀，耐磨，易清洗等特点，含盖	9	个	
4	餐夹	长40cm	1.采用不锈钢制作，具有防腐耐蚀，耐磨，易清洗等特点，含盖	9	只	
5	菜、饭勺	Φ67mm	不锈钢；规格：木柄长约10cm，铲宽约10.5cm。	9	只	
6	汤勺	Φ85mm	1.木头打造防烫手柄； 2.采用一体成型技术，边角圆润细滑不易藏垢，清洗方便，表面采用亚光拉丝工艺，不易刮花，炒菜不易粘附。	9	只	
7	熟砧板	Φ400*120mm	1.采用天然松木，无漆无蜡无胶，具有不易开裂，耐砍耐刹等特点。	1	个	
8	生砧板	Φ400*120mm	1.采用天然松木，无漆无蜡无胶，具有不易开裂，耐砍耐刹等特点。	2	个	
9	生、熟菜刀	270*84*179	1.采用不锈钢制作，具有防腐耐蚀，耐磨，易清洗等特点	5	把	

10	刀具架	190*110*220	1.采用不锈钢制作，具有防腐耐蚀，耐磨，易清洗等特点	2	个	
11	水瓢	Φ160mm	长度31.7cm,高度9cm,加厚不锈钢制作	2	只	
12	隔菜漏勺	Φ210mm	1.木头打造防烫手柄； 2.采用一体成型技术，边角圆润细滑不易藏垢，清洗方便，表面采用亚光拉丝工艺，不易刮花，炒菜不易粘附。	2	只	
13	洗米篮	Φ400mm	1.采用不锈钢制作，具有防腐耐蚀，耐磨，易清洗等特点	2	只	
14	大锅铲	Φ130mm	1.木头打造防烫手柄。 2.采用一体成型技术，边角圆润细滑不易藏垢，清洗方便，表面采用亚光拉丝工艺，不易刮花，炒菜不易粘附。	2	个	
15	大汤勺	Φ120mm	1.木头打造防烫手柄； 2.采用一体成型技术，边角圆润细滑不易藏垢，清洗方便，表面采用亚光拉丝工艺，不易刮花，炒菜不易粘附。	2	个	
16	白色塑料菜筐	570*410	聚丙烯塑料制品；加厚；白色；装蔬菜瓜果使用。	3	个	
17	白色塑料菜筐	530*370	聚丙烯塑料制品；加厚；白色；装蔬菜瓜果使用。	3	个	
18	保温水桶（带龙头）	100L	加厚不锈钢制作，开水间用	2	个	
19	垃圾桶带盖	80升	聚丙烯塑料制品；蓝色；垃圾桶、泔水桶	2	个	
20	273保鲜盒	380*260*115mm	白色，透明；储存食品。	2	个	
21	269保鲜盒	220*150*70mm	白色，透明；储存食品。	2	个	
22	不锈钢餐盘	Φ220mm	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点	300	个	
23	不锈钢小菜碟	Φ140mm	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点	300	个	
24	不锈钢双层保	Φ115mm	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点	300	个	

	温汤碗	m	防腐耐蚀，易清洗等特点			
25	不锈钢汤匙	165mm	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点	300	条	
26	幼儿筷子	常规	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点 2.重约16g/双	300	对	
27	不锈钢幼儿水杯	Φ70mm	1.采用不锈钢制作，具有防腐耐蚀，耐磨，易清洗等特点	300	个	
28	切瓜果机	435*36 8*610	功率：0.75kw/220v 本机采用半月刀盘和半月调节盘结构，不用更换刀片，只须使用不同进料斗和点动倒顺开关即可进行切片切丝工作。	1	台	
29	平板车	800*60 0*900	1.采用1.5mm厚304#-2B不锈钢板制作， 2.车身架和推手用304#38方管和Φ32mm*1.5mm厚不锈钢圆管制作，配4"脚轮。	3	台	
30	二层餐车	800*50 0*900	1.层板面厚1.2mm不锈钢板， 底层托板：1.0mm不锈钢板； 2.拉手：Φ19mm不锈钢，车轮：4寸重型车轮	6	台	

备注：1.《采购清单》的“尺寸规格”默认为mm（毫米）；“技术参数”中没有标注单位的按行业单位习惯为准。

详见附表（六）：尚东紫御幼儿园厨房设备采购清单

序号	货物名称	尺寸规格	技术参数	数量	单位	备注
A	检测室、更衣室					
A01	不锈钢洗物星盆	700*60 0*950	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板； 3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 4.靠墙挡水背150mm高； 5.配可调子弹脚。 6.配水龙头，排水管采用PVC水管直下。 7.不锈钢洗物星盆须具有GB/T11170-2008、YB/T4396-	1	台	

			2014、GB/T3280-2015的依据，投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章。		
A02	双层平板工作台	800*600*800	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；下加15mm厚木板。 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用Φ38*1.2不锈钢管； 6.配可调子弹脚。	1	台
A03	农药残留快速测试仪	380*380*170	主要用于蔬菜、水果、茶叶等有机磷和氨基甲酸酯类农药残留含量的检测主要技术参数： 波长配置：约410nm；抑制率显示范围：0%~100%；抑制率测量范围：0%~100%；透射比准确度：±1.5%；透射比重复性：≤0.5%；漂移：≤0.005Abs/3min；抑制率示值误差：≤10%	1	台
A04	食品留样柜	560*595*1800	1.有效容积238L 2.双层钢化玻璃门； 3.制冷方式：直冷，可调温控开关0-8度冷藏，制冷剂R134A,功率120W,配四只移动万向轮	1	台
A05	风幕机	1200*185*210	1.风量：1930M3/H 2.风速：10.5M/S 3.功率：150W/220V	1	台
A06	挂衣钩	410*45*50	1.材质：采用优质不锈钢制作	1	台
		900*45	1.柜身采用约1.2MM厚不锈钢板冲压成型； 2.全部采用漆膜钢制部件处理； 3.漆膜钢制部件须具有GB/T30648.1-2014的依据，耐酸性		

A07	六门更衣柜	0*1800	、耐碱性、耐盐水性试验时间 ≥1000小时，试验后，试样无 生锈、无起泡、无开裂、无剥 落等现象，投标时须提供第三 方检测机构报告复印件并加盖 投标人公章。	1	台	
B	仓库					
B01	智能组合层架 (货架)	1500*5 00*160 0	1.采用38mm*38mm*1.2m m厚不锈钢方管做支架； 2.内隔条采用25mm*13mm* 1.0mm厚不锈钢方管制作，间 距30mm，配高度调整钢脚。	1	台	
B02	米面架	1000*6 00*150	1.采用38mm*38mm*1.2m m厚不锈钢方管做支架； 2.内隔条采用不锈钢方管制作 38mm*38mm*1.2mm厚， 空隙宽度50mm。	2	台	
B03	灭蝇灯	505*13 0*305	1.规格：有效面积30-50平方 米 2.电压：AC220V/50Hz 3.光源功率：2×15W 4.输出5000V高压 5.采用半密封式收集器	1	台	
C	加工区					
C01	双星水池	1200*7 00*950	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面板采用1.2mm厚不锈钢 板； 3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板 ； 4.靠墙挡水背150mm高； 5.配可调子弹脚。 6.配水龙头，排水管采用PVC 水管直下式。	3	台	
C02	双层平板工作 台带靠背	1300*7 00*950	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面板采用1.2mm厚不锈钢 板；下加15mm厚木板。 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板 ，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板 ； 5.台脚采用φ38*1.2mm厚不锈钢管	1	台	

			5.台面采用304#1.2mm厚不锈钢板； 6.配可调子弹脚。			
C03	刀具消毒柜	460*95 *610	1.外壳不锈钢制作 2.柜式紫外线杀菌	2	台	
C04	智能组合层架 (货架)	1200*5 00*160 0	1.采用38mm*38mm*1.2m m厚不锈钢方管做支架； 2.内隔条采用25mm*13mm* 1.0mm厚不锈钢方管制作，间 距30mm，配高度调整钢脚。	2	台	
C05	双层平板工作 台带靠背	1500*7 00*950	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面板采用1.2mm厚不锈钢 板；下加15mm厚木板。 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板 ，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板 ； 5.台脚采用Φ38*1.2不锈钢管 ； 6.配可调子弹脚。	3	台	
C06	灭蝇灯	505*13 0*305	1.规格：有效面积30-50平方 米 2.电压：AC220V/50Hz 3.光源功率：2×15W 4.输出5000V高压 5.采用半密封式收集器	1	台	
C07	洗地器	130*42 0*80	1.不锈钢板加厚制作,进水主体 黄铜，不锈钢固定接头； 2.塑料部件：塑料液压管，长 度约10.7m； 3.配置一把铜水枪； 4.塑料部件须具有GB/T1642 2.3-2014、GB/T250-2008 的依据，塑料耐老化性试验时 间≥1000小时，外观颜色变色 评级≥5级，投标时须提供第三 方检测机构报告复印件并加盖 投标人公章。	1	台	
			1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面板采用1.2mm厚不锈钢 板；			

C08	单星工作台	1200*700*950	3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 4.靠墙挡水背150mm高； 5.配可调子弹脚。 6.配水龙头，排水管采用PVC水管直下式。	1	台	
C09	开水器	550*420*835	1.电源(V): 220V; 2.切片功率(kw): 750W, 绞肉功率: 1100W; 3.切片绞肉转速(rpm): 530r/min; 4.切片产量:450kg/h,绞肉产量: 180kg/h; 5.切丝产量: 225kg/h, 灌肠产量: 150kg/h。	1	台	
D	烹调区					
D01	炉拼台	400*1100*1250	1.面板采用304# 1.2mm不锈钢板。 2.后板,侧板304#1.0mm不锈钢, 脚柱用Φ38*1.0mm不锈钢管, 配不锈钢可调子弹脚。	2	台	
D02	智能环保电炒炉	1100*1100*1250	1.面板采用304不锈钢板, 实厚1.5mm, 侧板实厚1.2mm。 2.功率/电压: 25KW/380V 3.显示屏显示中文故障原因, 用电量, 定时、定温功能,5档磁控火力开关。 4.火力输出热值高, 加热均匀、加热面积大; 5.PPS“齿”形线盘组件, 磁强分布均匀、发热少、不偏火、不烧线盘。整机线圈盘聚磁环, 全密封铝壳机芯, 不锈钢外壳三重安全屏蔽电磁辐射; 6.整机设置线圈盘高温保护, 防干烧保护, IGBT高温保护, 高低压保护, 锅具异常保护等多重安全保护。 7.智能环保电炒炉须具有GB/T11170-2008、YB/T4396-	2	台	

			2014、GB/T3280-2015的依据，投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章。			
D03	电磁单头高背矮汤炉	600*700*1250	<p>1.面板采用304#1.5mm；背板、侧板、前板采用1.2mm不锈钢板；</p> <p>2.商用电磁炉：额定电压380V，额定功率15KW；</p> <p>3.火力输出热值高，加热均匀、加热面积大；</p> <p>4.PPS“齿”形线盘组件，磁强分布均匀、发热少、不偏火、不烧线盘。整机线圈盘聚磁环，全密封铝壳机芯，不锈钢外壳三重安全屏蔽电磁辐射；</p> <p>5.整机设置线圈盘高温保护，防干烧保护，IGBT高温保护，高低压保护，锅具异常保护等多重安全保护。</p>	1	台	
D04	智能环保蒸饭箱	800*650*1650	<p>1. 内胆用1.2mm304#不锈钢磨砂贴塑板焊接而成，柜身及柜背板采用1.2mm 304#不锈钢磨砂贴塑板；</p> <p>2.保温层采用耐高温保温棉,炉体骨架采用40*40mm角铁；</p> <p>3.配自动进水装置，自动蒸汽过压释放系统，装置密封条为无毒耐高温、耐油可拆硅胶胶条；</p> <p>4.功率：12KW/380V。</p>	1	台	
D05	油网烟罩	4650*1200*610	<p>1. 烟罩主体面板采用304#1.2mm厚不锈钢板。</p> <p>2. 烟罩内侧无溅水，四周折边防止清洁伤手。</p>	4.6	米	
D05a	油烟网	500*500	1.采用0.8mm厚304#不锈钢板制作。	9	个	
D06	不锈钢封墙钢	L=4650	采用1.2mm厚304#优质不锈钢板。	4.6	米	
D07	备号					
			1.面板采用304# 1.2mm不锈			

D08	双通工作台	1800*800*800	<p>钢板。</p> <p>2.后板,侧板,层板304#1.0mm不锈钢,脚柱用Φ38*1.0mm不锈钢管,配不锈钢可调子弹脚。</p> <p>3.台下带推拉门。</p> <p>4.依据QB/T2139.4-1995标准要求,提供合格合格检测报告。</p>	1	台
D09	双通工作台	1500*800*800	<p>1.面板采用304# 1.2mm不锈钢板。</p> <p>2.后板,侧板,层板304#1.0mm不锈钢,脚柱用Φ38*1.0mm不锈钢管,配不锈钢可调子弹脚。</p> <p>3.台下带推拉门。</p> <p>4.依据QB/T2139.4-1995标准要求,提供合格合格检测报告。</p>	1	台
D10	四门高身雪柜	1220*760*1950	<p>1.功率和有关参数: 制冷剂:R134a,功率:0.8KW/220V,工作温度(0~+10℃,≤-15℃)。</p> <p>2.采用全不锈钢材质拉手;门采用吸塑材料;</p> <p>3.载物层架高度可自由调节及整体拉出,弹性规划冷藏空间,配有层架挂件;</p> <p>4.全不锈钢铰链结构;</p> <p>5.柜脚可根据工作环境所需,子弹脚或万向脚轮可订。</p>	1	台
D11	不锈钢洗物星盆	800*700*950	<p>1.采用304#不锈钢板制作;</p> <p>2.台面采用1.2mm厚不锈钢板;</p> <p>3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板;</p> <p>4.靠墙挡水背150mm高;</p> <p>5.配可调子弹脚。</p> <p>6.配水龙头,排水管采用PVC水管直下。</p>	1	台

			1.个锈钢洗物星盆须具有GB/T11170-2008、YB/T4396-2014、GB/T3280-2015的依据，投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章。			
D12	灭蝇灯	660*12 8*380	1.规格：有效面积30-50平方米 2.电压：AC220V/50Hz 3.光源功率：2×15W 4.输出5000V高压 5.采用半密封式收集器	1	台	
E	预进间、备餐间					
E01	洗手星	400*30 0*400	1.不锈钢一体冲压星盆斗1.0m厚，带不锈钢下水器； 2.配电子感应水龙头，排水管采用PVC水管直下式	1	台	
E02	干手器	156*17 6*207	1.电压：AC220V/50Hz； 2.干手时间：20-30秒； 3.ABS工程塑料； 4.感应距离：10cm以内。	1	台	
E03	单星水池	800*70 0*950	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板； 3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 4.靠墙挡水背150mm高； 5.配可调子弹脚。 6.配水龙头，排水管采用PVC水管直下式。	1	台	
E04	四格智能环保派餐柜(保温工作台)	1500*7 00*810	1.面板均采用304#不锈钢板，厚度为约1.2mm,电热发热管保温，自动恒热控制。 3.发热管须具有GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008、GB7000.1-2015的依据，投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章。	1	台	
			1.功率：30W；			

E05	紫外线消毒灯	920*130*80	2.高压包交流式，电击灯管； 3.使用寿命不低于8000小时。 4.安装方式：离地2M，吊装	1	台	
E06	双层平板工作台	1500*700*800	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；下加15mm厚木板。 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用Φ38*1.2不锈钢管； 6.配可调子弹脚。	1	台	
E07	四层平板货架	1500*500*1600	1.采用38*38*1.2mm厚不锈钢方管做支架； 2.中间板采用1.0mm厚不锈钢板，无裂缝、毛刺，板边光滑。	1	台	
F	洗消间					
F01	单孔收餐工作台	1500*700*800	1.选用304#不锈钢板 2.台面厚1.2mm 3.台面开孔回收残渣 4.托码为1.0mm不锈钢 5.脚通采用Φ38×1.5mm不锈钢圆管，配4个不锈钢可调子弹脚	1	台	
F02	三星水池	1800*700*950	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面采用1.2mm厚不锈钢板； 3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 4.靠墙挡水背150mm高； 5.配可调子弹脚。 6.配水龙头，排水管采用PVC水管直下式。	1	台	
		510*31	1.功率：9KW/AC 380V，50 HZ 2.容量：60L 3.内置水箱迂回横向进水，快速煮水 4.双控电热管防干烧保护系统			

F03	开水器	0*850	<p>5.独特设计进水阀防浅功能，防缺水干烧保护功能，缺水时可自动切断整机电源，全自动进水功能，缺水自补，满水自停</p> <p>6.整机全不锈钢设计</p>	1	台
F04	双门不锈钢门消毒柜	1380*680*1990	<p>1.消毒方式：高温热风循环</p> <p>2.消毒时间：≥30min</p> <p>3.电源电压：220（V）</p> <p>4.电源频率：50（Hz）</p> <p>5.额定功率：3200（W）</p> <p>6.容积：1380L</p>	1	台
F05	四门碗柜	1200*500*1800	<p>1.柜外壳采用1.0mm厚304#不锈钢磨砂板；</p> <p>2.柜内活动层板1.0mm不锈钢板；</p> <p>3.加强筋用1.0mm厚不锈钢机件加固；</p> <p>4.1.2mm厚Φ51mm不锈钢圆管及包钢调节脚.</p>	1	台
F06	双层平板工作台	1200*700*800	<p>1.采用304#不锈钢板制作；</p> <p>2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板；下加15mm厚木板。</p> <p>3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm；</p> <p>4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>5.台脚采用Φ38*1.2不锈钢管；</p> <p>6.配可调子弹脚。</p>	1	台
F07	洗地器	130*420*80	<p>1.不锈钢板加厚制作,进水主体黄铜，不锈钢固定接头；</p> <p>2.塑料部件：塑料液压管，长度约10.7m；</p> <p>3.配置一把铜水枪；</p> <p>4.塑料部件须具有GB/T16422.3-2014、GB/T250-2008的依据，塑料耐老化性试验时间≥1000小时，外观颜色变色评级≥5级，投标时须提供第三方检测机构报告复印件并加盖</p>	1	台

投标人公章。

F08	紫外线消毒灯	920*130*80	1.功率：30W； 2.高压包交流式，电击灯管； 3.使用寿命不低于8000小时。 4.安装方式：离地2M，吊装	1	台	
F09	灭蝇灯	505*130*305	1.规格：有效面积30-50平方米 2.电压：AC220V/50Hz 3.光源功率：2×15W 4.输出5000V高压 5.采用半密封式收集器	1	台	
	抽风系统					
1	抽油烟管	700*600	1.采用1.0mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	65	平方	
2	排烟风管三通	定制品	1.采用1.0mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	1	个	
3	排烟风管弯头	定制品	1.采用1.0mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	2	个	
4	喇叭口	定制品	1.采用1.0mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	1	个	
5	智能环保抽风柜（低噪音风柜）	22"	1.尺寸：22" 2.用料:壳体采用 1.2mm 不锈钢板,外接注油孔，优质猪笼离心扇心,优质轴承； 3.排风量 20000m3/h 4.加厚围板，阻燃电源盒，国标电源线，防倒支架，悬浮式风网。 5、提供风机符合GB/T 1236-2017《工业通风机标准化风道性能试验》JB/T 10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》JB/T 8689-2014《通风机振动检测及其限值》JB/T 8690-2014《通风机噪声限值》GB/T 2888-2008《风机	1	台	

			和罗茨鼓风机噪声测量方法》的检测报告，其中，振动速度有效值 ≤ 2.6 ，噪声 $\leq 73.7\text{dB(A)}$ 。 6、风机轴承符合GB/T 10125-2012，以及GB/T6461-2012。通过铜乙酸加速盐雾试验，试验时间不小于96小时，达到10级标准。 7、风机轴承符合GB/T 2423.2-2008标准，通过高温试验，持续96小时仍可正常运转。			
6	静电油烟净化器[低空]	20000M ³ /H	1.处理风量：20000m ³ /h 2.碳钢冷板喷漆A3外壳； 3.具有圆筒蜂巢电场； 4.低空直排净化器智能数显高压电源，具有短路保护和过载保护；	1	台	
7	软接	配风柜接口	优质帆布制作	1	套	
8	法兰	配排烟系统	1.用料:30*30*4mm法兰连吊码接驳 2.3米内不低于两个脚架固定	1	项	
9	风机降压起动保护电箱	配风柜	箱内配有控制器、空气开关、接触器、继电器、变压器电容、按钮，过流保护电机、降压启动。	1	套	
10	风机支承架	配风柜	采用国标8#槽钢及5×5（CM）角铁制作做防锈漆处理。	1	套	
11	油烟净化器支承架	配油烟烟净化器	采用国标8#槽钢及5×5（CM）角铁制作做防锈漆处理。	1	套	
12	带放油阀接油盘	配油烟烟净化器	1.用料:采用304#1.0mm不锈钢板制作。	1	个	
13	风机减振器	4件套	优质防震套装	1	套	
14	止回阀	配风管	1.A3钢板制作，外涂防腐防锈漆	1	个	
15	防火阀	配风管	1.A3钢板制作，外涂防腐防锈漆。	1	个	
16	五金配件	配排烟系统	罗杆、角码、法兰、玻璃胶	1	项	
	鲜风系统					

1	鲜风管	600*50 0 500*40 0	1.采用0.8mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	128	平方	
2	弯头	定制品	1.采用0.8mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	2	个	
3	三通	定制品	1.采用0.8mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	2	个	
4	变径	定制品	1.采用0.8mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	2	个	
5	环保鲜风机	15000 立方/小 时	1.排风量: 约15000m ³ /h; 2.功率: 0.75KW/380V; 3.外壳采用加厚塑料面板冲压成型, 自主轴流风叶; 4.塑料面板须具有GB/T3248 7-2016的检测依据, 塑料耐老化性试验时间≥1000小时, 外观颜色变色评级≥3级, 投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章。	1	台	
6	风管吊架	配鲜风系统	1.用料:30*30*4mm法兰连吊码接驳 2.3米内不低于两个脚架固定	1	项	
7	法兰	配鲜风系统	罗杆、角码、法兰、玻璃胶	1	项	
8	环保空调支架	配机制作	1.采用4*4mm角钢制作.	1	套	
9	牛眼鲜风咀	Φ160	1.用料:采用不锈钢板制作.	10	个	
10	百叶窗	现场度做	1.用料:采用不锈钢板制作.	1	个	
	厨房用具					
1	不锈钢汤桶	340*23 0*300m m	1.采用304不锈钢制作, 具有防腐耐蚀, 易清洗等特点, 含盖	18	个	
2	不锈钢饭桶	380*25 0*340m m	1.采用304不锈钢制作, 具有防腐耐蚀, 易清洗等特点, 含盖	9	个	
		400*30	1.采用不锈钢制作, 具有防腐			

3	不锈钢盆	0*70m m	耐蚀，耐磨，易清洗等特点， 含盖	9	个	
4	餐夹	长40cm	1.采用不锈钢制作，具有防腐 耐蚀，耐磨，易清洗等特点， 含盖	9	只	
5	菜、饭勺	Φ67mm	不锈钢；规格：木柄长约10c m，铲宽约10.5cm。	9	只	
6	汤勺	Φ85mm	1.木头打造防烫手柄； 2.采用一体成型技术，边角圆 润细滑不易藏垢，清洗方便， 表面采用亚光拉丝工艺，不易 刮花，炒菜不易粘附。	9	只	
7	熟砧板	Φ400*1 20mm	1.采用天然松木，无漆无蜡无 胶，具有不易开裂，耐砍耐剁 等特点。	1	个	
8	生砧板	Φ400*1 20mm	1.采用天然松木，无漆无蜡无 胶，具有不易开裂，耐砍耐剁 等特点。	2	个	
9	生、熟菜刀	270*84 *179	1.采用不锈钢制作，具有防腐 耐蚀，耐磨，易清洗等特点	5	把	
10	刀具架	190*11 0*220	1.采用不锈钢制作，具有防腐 耐蚀，耐磨，易清洗等特点	2	个	
11	水瓢	Φ160m m	长度31.7cm,高度9cm,加厚不 锈钢制作	2	只	
12	隔菜漏勺	Φ210m m	1.木头打造防烫手柄； 2.采用一体成型技术，边角圆 润细滑不易藏垢，清洗方便， 表面采用亚光拉丝工艺，不易 刮花，炒菜不易粘附。	2	只	
13	洗米篮	Φ400m m	1.采用不锈钢制作，具有防腐 耐蚀，耐磨，易清洗等特点	2	只	
14	大锅铲	Φ130m m	1.木头打造防烫手柄。 2.采用一体成型技术，边角圆 润细滑不易藏垢，清洗方便， 表面采用亚光拉丝工艺，不易 刮花，炒菜不易粘附。	2	个	
15	大汤勺	Φ120m m	1.木头打造防烫手柄； 2.采用一体成型技术，边角圆 润细滑不易藏垢，清洗方便， 表面采用亚光拉丝工艺，不易 刮花，炒菜不易粘附。	2	个	

16	白色塑料菜筐	570*410mm	聚丙烯塑料制品；加厚；白色；装蔬菜瓜果使用。	3	个	
17	白色塑料菜筐	530*370mm	聚丙烯塑料制品；加厚；白色；装蔬菜瓜果使用。	3	个	
18	保温水桶（带龙头）	100L	加厚不锈钢制作，开水间用	2	个	
19	垃圾桶带盖	80升	聚丙烯塑料制品；蓝色；垃圾桶、泔水桶	2	个	
20	273保鲜盒	380*260*115mm	白色，透明；储存食品。	2	个	
21	269保鲜盒	220*150*70mm	白色，透明；储存食品。	2	个	
22	不锈钢餐盘	Φ220mm	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点	300	个	
23	不锈钢小菜碟	Φ140mm	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点	300	个	
24	不锈钢双层保温汤碗	Φ115mm	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点	300	个	
25	不锈钢汤匙	165mm	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点	300	条	
26	幼儿筷子	常规	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点 2.重约16g/双	300	对	
27	不锈钢幼儿水杯	Φ70mm	1.采用不锈钢制作，具有防腐耐蚀，耐磨，易清洗等特点	300	个	
28	切瓜果机	约435*368*610mm	功率：0.75kw/220v 本机采用半月刀盘和半月调节盘结构，不用更换刀片，只须使用不同进料斗和点动倒顺开关即可进行切片切丝工作。	1	台	
29	平板车	800*600*900mm	1.采用1.5mm厚304#-2B不锈钢板制作， 2.车身架和推手用304#38方管和Φ32mm*1.5mm厚不锈钢圆管制作，配4"脚轮。	3	台	
30	二层餐车	800*500*900mm	1.层板面厚1.2mm不锈钢板， 底层托板：1.0mm不锈钢板； 2.拉手：Φ19mm不锈钢，车	6	台	

			轮：4寸重型车轮		
说明	打“★”的条款为实质性条款的“若有偏离或不满足则导致投标文件(响应)单无效按打“▲”的条款为重要技术参数(如有),若有部分“▲”条款未响应或不满足,将根据评审要求影响其得分,但不作为无效投标(响应)条款。				

采购包2(采购包2(小区配套幼儿园配套设备(二))):

1.主要商务要求

标的提供的时间	自合同签订之日起 30 日历日内完成交货(如有特殊情况除处)
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标(响应)文件的截止之日起 90 日历天
付款方式	1期:支付比例30%,预付款:签订合同后,采购人支付供应商合同总价的30% 2期:支付比例70%,货物安装调试后,通过验收,采购人在收到发票后5个工作日内向供应商支付合同总价的70%。
验收要求	1期: 1.交付验收标准依次序对照适用标准为:①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准;②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求;③货物来源国官方标准。 2.进口产品必须具备原产地证明及合法进货渠道证明(本条款不适用)。 3.货物为原厂商未启封全新包装,序列号、包装箱号与出厂批号一致,并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。 4.供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人,使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 5.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收,必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时,由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的,鉴定费由采购人承担;否则鉴定费由供应商承担。
履约保证金	不收取
其他	质保期及售后服务要求:1.包组内货物的质量保证期(简称“质保期”)为一年,自验收合格之日起算,质保期内供应商对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项,期满后可同时提供终身(免费)维修保养服务,只收取零配件费用。 2.质保期内,如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时,则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。 3.对采购人的服务通知,供应商在接报后 1 小时内响应, 8 小时内到达现场, 48 小时内处理完毕。若在 48 小时内仍未能有效解决,供应商须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。 其他:评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.技术标准与要求

序号	核心产品 (“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	所属行业	技术要求
1		厨卫用具	增城区教育局2022年秋季11所小区配套幼儿园配套设备采购(子包2)	批	1.00	4,820,000.00	4,820,000.00	工业	详见附件一

注：若存在多项核心产品，当不同供应商提供的任意一项核心产品的品牌相同，则视同其是所响应核心产品品牌相同供应商。

附表一：增城区教育局2022年秋季11所小区配套幼儿园配套设备采购(子包2)

参数性质	序号	具体技术(参数)要求						
		附表(一)：保利大国璟幼儿园厨房设备采购清单						
		序号	货物名称	尺寸规格	技术参数	数量	单位	备注
		A	更衣间					
		A01	六门更衣柜	900*450*1800mm	1.柜身采用约1.2MM厚不锈钢板冲压成型； 2.全部采用漆膜钢制部件处理； 3.漆膜钢制部件须具有GB/T30648.1-2014的依据，耐酸性、耐碱性、耐盐水性试验时间≥1000小时，试验后，试样无生锈、无起泡、无开裂、无剥落等现象，投标时须提供第三方检测机构报告复印件并加盖投标人公章。	1	台	
		A02	挂衣钩	410*45*50mm	1.材质：优质不锈钢制作	1	台	
					主要用于蔬菜、水果、茶叶等有机磷和氨基甲酸酯类农药残毒含量的检测主要技术参数：			

A03	农药残留快速测试仪	380*380*170mm	波长配置：约410nm；抑制率显示范围：0%~100%；抑制率测量范围：0%~100%；透射比准确度：±1.5%；透射比重复性：≤0.5%；漂移：≤0.005Abs/3min；抑制率示值误差：≤10%	1	台
A04	单通工作台带靠背	1200*700*800mm	1.面板采用304# 1.2mm不锈钢板。 2.后板,侧板,层板304#1.0mm不锈钢, 脚柱用Φ38*1.0mm不锈钢管, 配不锈钢可调子弹脚。 3.台下带推拉门。	1	台
A05	不锈钢洗物星盆	800*700*950	1.采用304# 不锈钢板制作； 2.台面采用1.2mm厚不锈钢板； 3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 4.靠墙挡水背150mm高； 5.配可调子弹脚。 6.配水龙头, 排水管采用PVC水管直下。 7.不锈钢洗物星盆须具有GB/T11170-2008、YB/T4396-2014、GB/T3280-2015的依据, 投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章。	1	台
A06	单门留样柜	560*595*1800mm	1.有效容积238L 2.双层钢化玻璃门； 3.制冷方式：直冷，可调温控开关0-8度冷藏，制冷剂R134A,功率120W,配四只移动万向轮	1	台
A07	灭蝇灯	505*130*305mm	1.规格：有效面积30-50平方米 2.电压：AC220V/50Hz 3.光源功率：2×15W 4.输出5000V高压 5.采用半密封式收集器	1	台

A08	风幕机	1200*1 85*210 mm	1.风量: ≥1930M3/H 2.风速: ≥10.5M/S 3.功率: 150W/220V	1	台	
B	仓库					
B01	米面架	1200*5 00*200 mm	1.采用38*38*1.2mm厚不锈钢方管做支架; 2.内隔条采用不锈钢方管制作38*38*1.2mm厚, 空隙宽度50mm。	6	台	
B02	四层平板货架	1200*5 00*155 0mm	1.采用38mm*38mm*1.2mm厚不锈钢方管做支架; 2.中间板采用1.0mm厚不锈钢板, 无裂缝、毛刺, 板边光滑。	6	台	
D	加工间					
D01	刀具消毒柜	460*95 *610m m	1.外壳不锈钢制作 2.柜式紫外线杀菌	2	台	
D02	洗地器	130*42 0*80m m	1.不锈钢板加厚制作,进水主体黄铜, 不锈钢固定接头; 2.塑料部件: 塑料液压管, 长度约10.7m; 3.配置一把铜水枪; 4.塑料部件须具有GB/T16422.3-2014、GB/T250-2008的依据, 塑料耐老化性试验时间≥1000小时, 外观颜色变色评级≥5级, 投标时须提供第三方检测机构报告复印件并加盖投标人公章。	2	台	
D03	双层工作台带靠背(方腿)	1400*7 60*950 mm	1.采用304# 不锈钢板制作; 2.台面采用1.2mm厚不锈钢板; 下加15mm厚木板。 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板, 距离地面150mm; 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板; 5.台脚采用Φ38*1.2不锈钢管; 6.配可调子弹脚。	1	台	
			1.采用304# 不锈钢板制作;			

D04	不锈钢洗物星盆	1000*760*950mm	<p>2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>4.靠墙挡水背150mm高；</p> <p>5.配可调子弹脚。</p> <p>6.配水龙头，排水管采用PVC水管直下式。7.不锈钢洗物星盆须具有GB/T11170-2008、YB/T4396-2014、GB/T3280-2015的依据，投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章。</p>	4	台
D05	开水器	510*310*850	<p>1.功率：9KW/AC 380V，50HZ</p> <p>2.容量：60L</p> <p>3.内置水箱迂回横向进水，快速煮水</p> <p>4.双控电热管防干烧保护系统</p> <p>5.独特设计进水阀防浅功能，防缺水干烧保护功能，缺水时可自动切断整机电源，全自动进水功能，缺水自补，满水自停</p> <p>6.整机全不锈钢设计</p>	2	台
D06	双层平板工作台	1800*800*800mm	<p>1.采用304#不锈钢板制作；</p> <p>2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；下加15mm厚木板。</p> <p>3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm；</p> <p>4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>5.台脚采用Φ38*1.2不锈钢管；</p> <p>6.配可调子弹脚。</p>	2	台
D07	备号				
D08	智能组合层架(货架)	1200*500*1550mm	<p>1.采用38*38*1.2mm厚不锈钢方管做支架；</p> <p>2.内隔条采用25*13*1.0mm厚不锈钢方管制作，间距30mm</p>	2	台

			m, 配高度调整钢脚。			
D09	全能切菜机	1250*600*1300mm	1.功率: 1.5KW/ AC 380V% 50HZ, 刀盘直径: 300mm, 生产能力:1000KG/H 2.机内凡是与食品接触的零部 件均采用304不锈钢; 3.可切片、切丝等。	1	台	
D10	土豆脱皮机	640*680*800mm	1.功率: 1.5KW/ 220V 50HZ 2.料桶容量: 约30L 3.采用高强度皮带传动。 4.脱皮周期: 120-150秒; 5.标配研磨壁和研磨底盘	1	台	
D11	灭蝇灯	505*130*305mm	1.规格:有效面积30-50平方 米 2.电压 :AC220V/50Hz 3.光源功率: 2×15W 4.输出5000V高压 5.采用半密封式收集器	2	台	
D12	右单星杀鱼台	1500*760*950mm	1.采用304# 不锈钢板制作; 2.台面板采用1.2mm厚不锈钢 板; 3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板 ; 4.靠墙挡水背150mm高; 5.配可调子弹脚。 6.配水龙头, 排水管采用PVC 水管直下式。	1	台	
D13	不锈钢洗物星盆	1200*760*950mm	1.采用304# 不锈钢板制作; 2.台面板采用1.2mm厚不锈钢 板; 3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板 ; 4.靠墙挡水背150mm高; 5.配可调子弹脚。 6.配水龙头, 排水管采用PVC 水管直下。 7.不锈钢洗物星盆须具有GB/ T11170-2008、YB/T4396- 2014、GB/T3280-2015的 依据, 投标时须提供第三方检 测机构检测报告复印件并加盖	1	台	

			投标人公章。。			
D14	单星工作台（右星）	1500*760*950mm	<p>1.采用304#不锈钢板制作；</p> <p>2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>4.靠墙挡水背150mm高；</p> <p>5.配可调子弹脚。</p> <p>6.配水龙头，排水管采用PVC水管直下式。</p>	2	台	
D15	双层工作台带靠背（方腿）	1800*760*950mm	<p>1.采用304#不锈钢板制作；</p> <p>2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板；下加15mm厚木板。</p> <p>3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm；</p> <p>4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>5.台脚采用Φ38*1.2mm不锈钢管；</p> <p>6.配可调子弹脚。</p>	2	台	
D16	绞切肉机	约550*420*835mm	<p>1.电源(V): 220V;</p> <p>2.切片功率(kw): 750W, 绞肉功率: 1100W;</p> <p>3.切片绞肉转速(rpm): 530r/min;</p> <p>4.切片产量:450kg/h,绞肉产量: 180kg/h;</p> <p>5.切丝产量: 225kg/h, 灌肠产量: 150kg/h。</p>	1	台	
E	烹调区					
E01	四门高身雪柜	1220*760*1950mm	<p>1.功率和有关参数: 制冷剂:R134a, 功率: 0.8KW /220V, 工作温度 (0~+10℃, ≤-15℃)。</p> <p>2.采用全不锈钢材质拉手; 门采用吸塑材料;</p> <p>3.载物层架高度可自由调节及整体拉出, 弹性规划冷藏空间, 配有层架挂件;</p> <p>4.全不锈钢铰链结构;</p> <p>5.柜脚可根据工作环境所需,</p>	5	台	

			子弹脚或万向脚轮可订。			
E02	电热豆腐豆浆机	520*45 5*1180 mm	型号: YQ-135 功率: 1.1KW/220V	1	台	
E03	不锈钢洗物星盆	1000*7 60*950 mm	1.采用304#不锈钢板制作; 2.台面采用1.2mm厚不锈钢板; 3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板; 4.靠墙挡水背150mm高; 5.配可调子弹脚。 6.配水龙头, 排水管采用PVC水管直下。 7.不锈钢洗物星盆须具有GB/T11170-2008、YB/T4396-2014、GB/T3280-2015的依据, 投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章。	1	台	
E04	洗米机	700*70 0*950m m	1.选用304#不锈钢板制作, 75公斤。	1	台	
E05	双层平板工作台	1800*8 00*800	1.采用304#不锈钢板制作; 2.台面采用1.2mm厚不锈钢板; 下加15mm厚木板。 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板, 距离地面150mm; 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板; 5.台脚采用Φ38*1.2不锈钢管; 6.配可调子弹脚。	3	台	
E06	双通工作台	1800*8 00*800 mm	1.面板采用304# 1.2mm不锈钢板。 2.后板,侧板,层板304#1.0mm不锈钢, 脚柱用Φ38*1.0mm不锈钢管, 配不锈钢可调子弹脚。 3.台下带推拉门。 4.依据QB/T2139.4-1995标准要求, 提供合格合格检测报告	2	台	

			告。			
E07	备号					
E08	智能环保蒸饭箱	1540*1050*1560mm	<p>1. 内胆用1.2mm304#不锈钢磨砂贴塑板焊接而成，柜身及柜背板采用1.2mm 304#不锈钢磨砂贴塑板；</p> <p>2.保温层采用耐高温保温棉,炉体骨架采用40*40mm角铁；</p> <p>3.配自动进水装置，自动蒸汽过压释放系统，装置密封条为无毒耐高温、耐油可拆硅胶胶条；</p> <p>4.功率：2*24KW/380V。</p>	1	台	
E09	双头七星蒸炉	1800*1250*1250mm	<p>1.热效更高，上汽速度快。</p> <p>2.CKC低水位保护系统，水位精确控制，蒸汽产生时间更快、蒸饭效率更高</p> <p>3.一体成型台面设计，框架结构设计。</p> <p>4.安全可靠、更耐用</p>	1	台	
E10	六头煲仔炉	1200*1250*950	<p>1.外壳不锈钢材料，面板厚度标准为304#1.5mm，侧板标准为1.2mm。</p> <p>2.火力八档调节，数字显示，随意显示；</p> <p>3.可进行煎、炸、炖各种烹饪；</p> <p>4.电磁炉机芯，电功率6*3.5KW/380V。</p>	1	台	
E11	炉拼台	350*1250*1250mm	<p>1.面板采用304# 1.2mm不锈钢板。</p> <p>2.后板,侧板304#1.0mm不锈钢，脚柱用Φ38*1.0mm不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚。</p>	2	台	
			<p>1.面板采用304不锈钢板，实厚1.5mm，侧板实厚1.2mm。</p> <p>2.功率/电压：2*15KW/380V</p> <p>3.显示屏显示中文故障原因，</p>			

E12	电磁双头双尾小炒炉	2200*1250*1250mm	<p>用电量, 定时、定温功能,5档磁控火力开关。</p> <p>4.火力输出热值高, 加热均匀、加热面积大;</p> <p>5.PPS“齿”形线盘组件, 磁强分布均匀、发热少、不偏火、不烧线盘。整机线圈盘聚磁环, 全密封铝壳机芯, 不锈钢外壳三重安全屏蔽电磁辐射;</p> <p>6.整机设置线圈盘高温保护, 防干烧保护, IGBT高温保护, 高低压保护, 锅具异常保护等多重安全保护。</p>	1	台	
E13	智能环保电炒炉	1200*1250*1250mm	<p>1.面板采用304不锈钢板, 实厚1.5mm, 侧板实厚1.2mm。</p> <p>2.功率/电压: 25KW/380V</p> <p>3.显示屏显示中文故障原因, 用电量, 定时、定温功能,5档磁控火力开关。</p> <p>4.火力输出热值高, 加热均匀、加热面积大;</p> <p>5.PPS“齿”形线盘组件, 磁强分布均匀、发热少、不偏火、不烧线盘。整机线圈盘聚磁环, 全密封铝壳机芯, 不锈钢外壳三重安全屏蔽电磁辐射;</p> <p>6.整机设置线圈盘高温保护, 防干烧保护, IGBT高温保护, 高低压保护, 锅具异常保护等多重安全保护。</p> <p>7.智能环保电炒炉须具有GB/T11170-2008、YB/T4396-2014、GB/T3280-2015的依据, 投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章。</p>	2	台	
E14	炉拼台	500*950*1250mm	<p>1.面板采用304# 1.2mm不锈钢板。</p> <p>2.后板,侧板304#1.0mm不锈钢, 脚柱用Φ38*1.0mm不锈</p>	1	台	

			钢管，配不锈钢可调子弹脚。			
E15	电磁单头高背矮汤炉	600*700*1250mm	<p>1.面板采用304#1.5mm；背板、侧板、前板采用1.2mm不锈钢板；</p> <p>2.商用电磁炉：额定电压380V，额定功率15KW；</p> <p>3.火力输出热值高，加热均匀、加热面积大；</p> <p>4.PPS“齿”形线盘组件，磁强分布均匀、发热少、不偏火、不烧线盘。整机线圈盘聚磁环，全密封铝壳机芯，不锈钢外壳三重安全屏蔽电磁辐射；</p> <p>5.整机设置线圈盘高温保护，防干烧保护，IGBT高温保护，高低压保护，锅具异常保护等多重安全保护。</p>	2	台	
E16	不锈钢封墙钢	11900*10*2000mm	采用1.2mm厚304#优质不锈钢板。	1	台	
E17	油网烟罩	11900*1300*610mm	<p>1. 烟罩主体面板采用304#1.2mm厚不锈钢板。</p> <p>2. 烟罩内侧无溅水，四周折边防止清洁伤手。</p>	11.9	米	
E17a	油烟网	500*500mm	1.采用0.8mm厚304#不锈钢板制作。	14	个	
E18	灭蝇灯	505*1300*305mm	<p>1.规格：有效面积30-50平方米</p> <p>2.电压：AC220V/50Hz</p> <p>3.光源功率：2×15W</p> <p>4.输出5000V高压</p> <p>5.采用半密封式收集器</p>	2	台	
F	预进间，派餐间					
F01	洗手星	400*300*400mm	<p>1.不锈钢一体冲压星盆斗1.0mm厚，带不锈钢下水器；</p> <p>2.配水龙头，排水管采用PVC水管直下式</p>	2	台	
F02	干手器	156*176*207mm	<p>1.电压：AC220V/50Hz；</p> <p>2.干手时间：20-30秒；</p> <p>3.ABS工程塑料；</p>	1	台	

		m	4.感应距离：10cm以内。		
F03	灭蝇灯	505*130*305mm	1.规格：有效面积30-50平方米 2.电压：AC220V/50Hz 3.光源功率：2×15W 4.输出5000V高压 5.采用半密封式收集器	2	台
F04	四格智能环保派餐柜(保温工作台)	1500*700*800mm	1.面板均采用304#不锈钢板，厚度为约1.2mm,电热发热管保温，自动恒热控制。 3.发热管须具有GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008、GB7000.1-2015的依据，投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章。。	2	台
F05	暖饭车	700*700*800mm	1.面板采用1.0 mm 304#贴塑不锈钢磨砂贴塑板； 2.双层不锈钢加整体发泡保温层； 3.功率：2KW/220V，配4"脚轮。	2	台
F06	紫外线消毒灯	920*130*80mm	1.功率：30W； 2.高压包交流式，电击灯管； 3.使用寿命不低于8000小时。 4.安装方式：离地2M，吊装	2	台
F07	活动双层平板工作台	1500*800*800mm	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；下加15mm厚木板。 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用Φ38*1.2不锈钢管； 6.配活动轮。	3	台
	单星工作台（	1500*7	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面采用1.2mm厚不锈钢板； 3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板		

F08	右星)	60*950 mm	; 4.靠墙挡水背150mm高; 5.配可调子弹脚。 6.配水龙头,排水管采用PVC水管直下式。	1	台	
F09	单门留样柜	560*59 5*1800 mm	1.有效容积238L 2.双层钢化玻璃门; 3.制冷方式:直冷,可调温控开关0-8度冷藏,制冷剂R134A,功率120W,配四只移动万向轮	1	台	
F10	三层餐车	850*45 0*900m m	1.层板面厚1.2mm不锈钢板,底层托板:1.0mm不锈钢板; 2.拉手:Φ19mm不锈钢,车轮:5寸重型车轮	5	台	
F11	挂墙洗手液	70*100 *120m m	容量:≥120ML	1	台	
G	洗碗间					
G01	拼板	760*70 0*50m m	1.采用1.0mm厚304#不锈钢板制作。	1	台	
G02	不锈钢洗物星盆	1200*7 60*950 mm	1.采用304#不锈钢板制作; 2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板; 3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板; ; 4.靠墙挡水背150mm高; 5.配可调子弹脚。 6.配水龙头,排水管采用PVC水管直下。 7.不锈钢洗物星盆须具有GB/T11170-2008、YB/T4396-2014、GB/T3280-2015的依据,投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章。	4	台	
G03	双孔收餐工作台(带靠背)	1200*7 60*950	1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.2mm 3.台面开孔回收残渣 4.托码为1.0mm不锈钢	1	台	

		mm	5.脚通采用Φ38×1.5mm不锈钢圆管 ，配4个不锈钢可调子弹脚		
G04	双层平板工作台	1500*800*800mm	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；下加15mm厚木板。 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用Φ38*1.2mm不锈钢管； 6.配可调子弹脚。	1	台
G05	洗地器	130*420*80mm	1.不锈钢板加厚制作,进水主体黄铜，不锈钢固定接头； 2.塑料部件：塑料液压管，长度约10.7m； 3.配置一把铜水枪； 4.塑料部件须具有GB/T16422.3-2014、GB/T250-2008的依据，塑料耐老化性试验时间≥1000小时，外观颜色变色评级≥5级，投标时须提供第三方检测机构报告复印件并加盖投标人公章。	1	台
G06	智能组合层架（货架）	1200*500*1550mm	1.采用38*38*1.2mm厚不锈钢方管做支架； 2.内隔条采用25*13*1.0mm厚不锈钢方管制作，间距30mm，配高度调整钢脚。	1	台
G07	四门碗柜	1200*500*1800mm	1.柜外壳采用1.0mm厚304#不锈钢磨砂板； 2.柜内活动层板1.0mm不锈钢板； 3.加强筋用1.0mm厚不锈钢机件加固； 4.1.2mm厚Φ51mm不锈钢圆管及包钢调节脚。	3	台
G08	紫外线消毒灯	920*130*80mm	1.功率：30W； 2.高压包交流式，电击灯管； 3.使用寿命不低于8000小时。	1	台

		m	4.安装方式：离地2M，吊装		
G09	推车式消毒柜	1900*850*1700mm	1.柜体：厚度1.2mm 304#不锈钢板，中间聚胺脂发泡，下配方向轮； 2.功率：10.5KW/ AC 380V 50HZ 3.配12个抽斗。 4.配2台活动车。	1	台
G10	灭蝇灯	505*130*305mm	1.规格：有效面积30-50平方米 2.电压：AC220V/50Hz 3.光源功率：2×15W 4.输出5000V高压 5.采用半密封式收集器	2	台
G11	开水器	510*310*850	1.功率：9KW/AC 380V，50HZ 2.容量：60L 3.内置水箱迂回横向进水，快速煮水 4.双控电热管防干烧保护系统 5.独特设计进水阀防浅功能，防缺水干烧保护功能，缺水时可自动切断整机电源，全自动进水功能，缺水自补，满水自停 6.整机全不锈钢设计	1	台
G12	四人餐桌连椅	1200*1700*750mm	1.台面：防水、耐磨、耐高温，约25mm曲木板； 2.木椅采用加厚曲木面板； 3.钢制部件：主架采用约1.0MM厚50*50mm不锈钢方管制作； 4.木椅须具有GB35607-2017依据，检测内容须包含产品寿命，椅座椅背耐久性≥12万次；产品执行GB/T3324-2017标准，检测内容为全检（不适用项目除外），投标时须提供第三方检测机构报告复印件并加盖投标人公章。	12	套

G13	单孔收餐柜	700*700*800mm	<p>1.材质：柜身采用$\geq 1.5\text{mm}$厚304#不锈钢板；</p> <p>2.工艺：底层距离地面150mm；</p> <p>3.配置：配可调子弹脚；</p> <p>4.收污：台面开孔回收残渣。</p>	1	台	
抽风系统						
1	抽油烟管	900*700mm 700*600mm	<p>1.采用1.0mm不锈钢板制作。</p> <p>2.形状规格:矩形</p> <p>3.接口形式:咬口</p>	180	平方	
2	排烟风管三通	定制品	<p>1.采用1.0mm不锈钢板制作。</p> <p>2.形状规格:矩形</p> <p>3.接口形式:咬口</p>	1	个	
3	排烟风管弯头	定制品	<p>1.采用1.0mm不锈钢板制作。</p> <p>2.形状规格:矩形</p> <p>3.接口形式:咬口</p>	2	个	
4	喇叭口	定制品	<p>1.采用1.0mm不锈钢板制作。</p> <p>2.形状规格:矩形</p> <p>3.接口形式:咬口</p>	1	个	
5	智能环保抽风柜（低噪音风柜）	27"	<p>1.尺寸：22"</p> <p>2.用料:壳体采用 1.2mm 不锈钢板,外接注油孔，优质猪笼离心扇心,优质轴承；</p> <p>3.排风量 20000m³/h</p> <p>4.加厚围板，阻燃电源盒，国标电源线，防倒支架，悬浮式风网。</p> <p>1、提供风机符合GB/T 1236-2017《工业通风机标准化风道性能试验》JB/T 10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》JB/T 8689-2014《通风机振动检测及其限值》JB/T 8690-2014《通风机噪声限值》GB/T 2888-2008《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》的检测报告，其中，振动速度有效值≤ 2.6，噪声$\leq 73.7\text{dB(A)}$。</p>	1	台	

			2、风机轴承符合GB/T 10125-2012, 以及GB/T6461-2012。通过铜乙酸加速盐雾试验, 试验时间不小于96小时, 达到10级标准。 3、风机轴承符合GB/T 2423.2-2008标准, 通过高温试验, 持续96小时仍可正常运转。		
6	静电油烟净化器[低空]	40000M ³ /H	1.处理风量: ≥40000m ³ /h 2.碳钢冷板喷漆A3外壳; 3.具有圆筒蜂巢电场; 4.低空直排净化器智能数显高压电源, 具有短路保护和过载保护;	1	台
7	软接	配风柜接口	优质帆布制作	1	套
8	法兰	配排烟系统	1.用料:30*30*4 (mm) 法兰连吊码接驳 2.3米内不低于两个脚架固定	1	项
9	风机降压启动保护电箱	配风柜	箱内配有控制器、空气开关、接触器、继电器、变压器电容、按钮, 过流保护电机、降压启动。	1	套
10	风机支承架	配风柜	采用国标8#槽钢及5×5 (CM) 角铁制作做防锈漆处理。	1	套
11	油烟净化器支承架	配油烟净化器	采用国标8#槽钢及5×5 (CM) 角铁制作做防锈漆处理。	1	套
12	带放油阀接油盘	配油烟净化器	1.用料:采用304#1.0mm不锈钢板制作。	1	个
13	风机减振器	4件套	优质防震套装	1	套
14	止回阀	配风管	1.A3钢板制作, 外涂防腐防锈漆	1	个
15	防火阀	配风管	1.A3钢板制作, 外涂防腐防锈漆。	1	个
16	五金配件	配排烟系统	罗杆、角码、法兰、玻璃胶	1	项
	鲜风系统				
1	鲜风管	600*500mm 500*400mm	1.采用0.8mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	250	平方

2	弯头	定制品	1.采用0.8mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	6	个	
3	三通	定制品	1.采用0.8mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	2	个	
4	变径	定制品	1.采用0.8mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	2	个	
5	环保鲜风机	25000 立方/小时	1.排风量: 约25000m ³ /h; 2.功率: 1.1KW/380V; 3.外壳采用加厚塑料面板冲压成型, 自主轴流风叶;	1	台	
6	风管吊架	配鲜风系统	1.用料:30*30*4 (MM) 法兰连吊码接驳 2.3米内不低于两个脚架固定	1	项	
7	法兰	配鲜风系统	罗杆、角码、法兰、玻璃胶	1	项	
8	环保空调支架	配机制作	1.采用4*4 (CM) 角钢制作.	1	套	
9	牛眼鲜风咀	Φ160mm	1.用料:采用不锈钢板制作.	23	个	
10	百叶窗	现场度做	1.用料:采用不锈钢板制作.	1	个	
厨房用具						
1	不锈钢汤桶	340*230*300mm	1.采用304不锈钢制作, 具有防腐耐蚀, 易清洗等特点, 含盖	48	个	
2	不锈钢饭桶	380*250*340mm	1.采用304不锈钢制作, 具有防腐耐蚀, 易清洗等特点, 含盖	24	个	
3	不锈钢盆	400*300*70mm	1.采用不锈钢制作, 具有防腐耐蚀, 耐磨, 易清洗等特点, 含盖	24	个	
4	餐夹	长40cm	1.采用不锈钢制作, 具有防腐耐蚀, 耐磨, 易清洗等特点, 含盖	24	只	
5	菜、饭勺	Φ67mm	不锈钢; 规格: 木柄长约10cm, 铲宽约10.5cm。	24	只	
6	汤勺	Φ85mm	1.木头打造防烫手柄; 2.采用一体成型技术, 边角圆润细滑不易藏垢, 清洗方便,	24	只	

			表面采用亚光拉丝工艺，不易刮花，炒菜不易粘附。		
7	熟砧板	Φ400*120mm	1.采用天然松木，无漆无蜡无胶，具有不易开裂，耐砍耐剁等特点。	1	个
8	生砧板	Φ400*120mm	1.采用天然松木，无漆无蜡无胶，具有不易开裂，耐砍耐剁等特点。	3	个
9	生、熟菜刀	270*84*179mm	1.采用不锈钢制作，具有防腐耐蚀，耐磨，易清洗等特点	6	把
10	刀具架	190*110*220mm	1.采用不锈钢制作，具有防腐耐蚀，耐磨，易清洗等特点	2	个
11	水瓢	Φ160mm	长度31.7cm,高度9cm,加厚不锈钢制作	3	只
12	隔菜漏勺	Φ210mm	1.木头打造防烫手柄； 2.采用一体成型技术，边角圆润细滑不易藏垢，清洗方便，表面采用亚光拉丝工艺，不易刮花，炒菜不易粘附。	3	只
13	洗米篮	Φ400mm	1.采用不锈钢制作，具有防腐耐蚀，耐磨，易清洗等特点	2	只
14	大锅铲	Φ130mm	1.木头打造防烫手柄。 2.采用一体成型技术，边角圆润细滑不易藏垢，清洗方便，表面采用亚光拉丝工艺，不易刮花，炒菜不易粘附。	3	个
15	大汤勺	Φ120mm	1.木头打造防烫手柄； 2.采用一体成型技术，边角圆润细滑不易藏垢，清洗方便，表面采用亚光拉丝工艺，不易刮花，炒菜不易粘附。	3	个
16	白色塑料菜筐	570*410mm	聚丙烯塑料制品；加厚；白色；装蔬菜瓜果使用。	4	个
17	白色塑料菜筐	530*370mm	聚丙烯塑料制品；加厚；白色；装蔬菜瓜果使用。	4	个
18	保温水桶（带龙头）	100L	加厚不锈钢制作，开水间用	5	个
19	垃圾桶带盖	80升	聚丙烯塑料制品；蓝色；垃圾桶、洒水桶	3	个

			箱、箱小箱			
20	273保鲜盒	380*260*115mm	白色, 透明; 储存食品。	2	个	
21	269保鲜盒	220*150*70mm	白色, 透明; 储存食品。	2	个	
22	不锈钢餐盘	Φ220mm	1.采用304不锈钢制作, 具有防腐耐蚀, 易清洗等特点	750	个	
23	不锈钢小菜碟	Φ140mm	1.采用304不锈钢制作, 具有防腐耐蚀, 易清洗等特点	750	个	
24	不锈钢双层保温汤碗	Φ115mm	1.采用304不锈钢制作, 具有防腐耐蚀, 易清洗等特点	750	个	
25	不锈钢汤匙	165mm	1.采用304不锈钢制作, 具有防腐耐蚀, 易清洗等特点	750	条	
26	幼儿筷子	常规	1.采用304不锈钢制作, 具有防腐耐蚀, 易清洗等特点 2.重约16g/双	750	对	
27	不锈钢幼儿水杯	Φ70mm	1.采用不锈钢制作, 具有防腐耐蚀, 耐磨, 易清洗等特点	750	个	
28	切瓜果机	435*368*610mm	功率: 0.75kw/220v 本机采用半月刀盘和半月调节盘结构, 不用更换刀片, 只须使用不同进料斗和点动倒顺开关即可进行切片切丝工作。	1	台	
29	平板车	800*600*900mm	1.采用1.5mm厚304#-2B不锈钢板制作, 2.车身架和推手用304#38方管和Φ32mm*1.5mm厚不锈钢圆管制作, 配4"脚轮。	3	台	
30	二层餐车	800*500*900mm	1.层板面厚1.2mm不锈钢板, 底层托板: 1.0mm不锈钢板; 2.拉手: Φ19mm不锈钢, 车轮: 4寸重型车轮	6	台	

备注: 1.《采购清单》的“尺寸规格”默认为mm(毫米);“技术参数”中没有标注单位的按行业单位习惯为准。

附表(二): 万科城幼儿园厨房设备采购清单

序号	货物名称	尺寸规格	技术参数	数量	单位	备注
A	更衣室、检测					

	室				
A01	六门更衣柜	900*450*1800mm	<p>1.柜身采用约1.2MM厚不锈钢板冲压成型;</p> <p>2.全部采用漆膜钢制部件处理;</p> <p>3.漆膜钢制部件须具有GB/T30648.1-2014的依据,耐酸性、耐碱性、耐盐水性试验时间≥1000小时,试验后,试样无生锈、无起泡、无开裂、无剥落等现象,投标时须提供第三方检测机构报告复印件并加盖投标人公章。</p>	1	台
A02	挂衣钩	410*45*50mm	1.材质:采用优质不锈钢制作	1	台
A03	单星盆水池	800*700*950mm	<p>1.采用304#不锈钢板制作;</p> <p>2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板;</p> <p>3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板;</p> <p>4.靠墙挡水背150mm高;</p> <p>5.配可调子弹脚。</p> <p>6.配水龙头,排水管采用PVC水管直下式。</p>	1	台
A04	农药残留快速测试仪	380*380*170mm	<p>主要用于蔬菜、水果、茶叶等有机磷和氨基甲酸酯类农药残毒含量的检测主要技术参数:</p> <p>波长配置:约410nm;抑制率显示范围:0%~100%;抑制率测量范围:0%~100%;透射比准确度:±1.5%;透射比重复性:≤0.5%;漂移:≤0.005Abs/3min;抑制率示值误差:≤10%</p>	1	台
A05	单通工作台	1200*700*800mm	<p>1.面板采用304# 1.2mm不锈钢板。</p> <p>2.后板,侧板,层板304#1.0mm不锈钢,脚柱用Φ38*1.0mm不锈钢管,配不锈钢可调子弹脚。</p> <p>3.台下带推拉门。</p>	1	台

A06	单门留样柜	560*595*1800mm	1.有效容积238L 2.双层钢化玻璃门; 3.制冷方式:直冷,可调温控开关0-8度冷藏,制冷剂R134A,功率120W,配四只移动万向轮	1	台	
A07	风幕机	1500*185*210mm	1.风量:2150M3/H 2.风速:10.5M/S 3.功率:250W/220V	1	台	
B	仓库					
B01	智能组合层架(货架)	1200*500*1600mm	1.采用38*38*1.2mm厚不锈钢方管做支架; 2.中间板采用1.0mm厚不锈钢板,无裂缝、毛刺,板边光滑。	4	台	
B02	米面架	1200*600*1500mm	1.采用38*38*1.2mm厚不锈钢方管做支架; 2.内隔条采用不锈钢方管制作38*38*1.2mm厚,空隙宽度50mm。	4	台	
C	加工区					
C01	不锈钢洗物星盆	1000*700*950mm	1.采用304#不锈钢板制作; 2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板; 3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板; 4.靠墙挡水背150mm高; 5.配可调子弹脚。 6.配水龙头,排水管采用PVC水管直下。 7.不锈钢洗物星盆须具有GB/T11170-2008、YB/T4396-2014、GB/T3280-2015的依据,投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章。	3	台	
			1.功率:9KW/AC 380V, 50HZ 2.容量:60L 3.内置水箱迂回横向进水,快速活水			

C02	开水器	510*310*850mm	<p>4.双控电热管防干烧保护系统</p> <p>5.独特设计进水阀防浅功能，防缺水干烧保护功能，缺水时可自动切断整机电源，全自动进水功能，缺水自补，满水自停</p> <p>6.整机全不锈钢设计</p>	2	台
C03	洗地器	130*420*80mm	<p>1.不锈钢板加厚制作,进水主体黄铜，不锈钢固定接头；</p> <p>2.塑料部件：塑料液压管，长度约10.7m；</p> <p>3.配置一把铜水枪；</p> <p>4.塑料部件须具有GB/T16422.3-2014、GB/T250-2008的依据，塑料耐老化性试验时间≥1000小时，外观颜色变色评级≥5级，投标时须提供第三方检测机构报告复印件并加盖投标人公章。</p>	2	台
C04	土豆脱皮机	640*680*800mm	<p>1.功率：1.5KW/ 220V 50HZ</p> <p>2.料桶容量：约30L</p> <p>3.采用高强度皮带传动。</p> <p>4.脱皮周期：120-150秒；</p> <p>5.标配研磨壁和研磨底盘</p>	1	台
C05	双层工作台带靠背	1800*760*950mm	<p>1.采用304#不锈钢板制作；</p> <p>2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；下加15mm厚木板。</p> <p>3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm；</p> <p>4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>5.台脚采用Φ38*1.2不锈钢管；</p> <p>6.配可调子弹脚。</p>	4	台
C06	刀具消毒柜	460*950*610mm	<p>1.外壳不锈钢制作</p> <p>2.柜式紫外线杀菌</p>	2	台
			<p>1.采用304#不锈钢板制作；</p> <p>2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；</p>		

C07	不锈钢洗物星盆	1050*700*950mm	<p>3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>4.靠墙挡水背150mm高；</p> <p>5.配可调子弹脚。</p> <p>6.配水龙头，排水管采用PVC水管直下。</p> <p>7.不锈钢洗物星盆须具有GB/T11170-2008、YB/T4396-2014、GB/T3280-2015的依据，投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章。</p>	1	台
C08	单星工作台（右星）	1500*700*950mm	<p>1.采用304#不锈钢板制作；</p> <p>2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>4.靠墙挡水背150mm高；</p> <p>5.配可调子弹脚。</p> <p>6.配水龙头，排水管采用PVC水管直下式。</p>	2	台
C09	绞切肉机	550*420*835mm	<p>1.电源(V): 220V;</p> <p>2.切片功率(kw): 750W, 绞肉功率: 1100W;</p> <p>3.切片绞肉转速(rpm): 530r/min;</p> <p>4.切片产量:450kg/h,绞肉产量: 180kg/h;</p> <p>5.切丝产量: 225kg/h, 灌肠产量: 150kg/h。</p>	1	台
C10	灭蝇灯	505*130*305mm	<p>1.规格:有效面积30-50平方米</p> <p>2.电压:AC220V/50Hz</p> <p>3.光源功率: 2×15W</p> <p>4.输出5000V高压</p> <p>5.采用半密封式收集器</p>	2	台
D	烹调区				
D01	炉拼台	400*1100*1250mm	<p>1.面板采用304# 1.2mm不锈钢板。</p> <p>2.后板,侧板304#1.0mm不锈钢, 脚柱用Φ38*1.0mm不锈</p>	2	台

			钢管，配不锈钢可调子弹脚。			
D02	智能环保电炒炉	1100*100*1250mm	<p>1.面板采用304不锈钢板，实厚1.5mm，侧板实厚1.2mm。</p> <p>2.功率/电压：25KW/380V</p> <p>3.显示屏显示中文故障原因，用电量，定时、定温功能,5档磁控火力开关。</p> <p>4.火力输出热值高，加热均匀、加热面积大；</p> <p>5.PPS“齿”形线盘组件，磁强分布均匀、发热少、不偏火、不烧线盘。整机线圈盘聚磁环，全密封铝壳机芯，不锈钢外壳三重安全屏蔽电磁辐射；</p> <p>6.整机设置线圈盘高温保护，防干烧保护，IGBT高温保护，高低压保护，锅具异常保护等多重安全保护。</p> <p>7.智能环保电炒炉须具有GB/T11170-2008、YB/T4396-2014、GB/T3280-2015的依据，投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章。</p>	1	台	
D03	电磁双头双尾小炒炉	2200*100*1250mm	<p>1.面板采用304不锈钢板，实厚1.5mm，侧板实厚1.2mm。</p> <p>2.功率/电压：2*15KW/380V</p> <p>3.显示屏显示中文故障原因，用电量，定时、定温功能,5档磁控火力开关。</p> <p>4.火力输出热值高，加热均匀、加热面积大；</p> <p>5.PPS“齿”形线盘组件，磁强分布均匀、发热少、不偏火、不烧线盘。整机线圈盘聚磁环，全密封铝壳机芯，不锈钢外壳三重安全屏蔽电磁辐射；</p> <p>6.整机设置线圈盘高温保护，防干烧保护，IGBT高温保护，</p>	1	台	

			高低压保护，锅具异常保护等多重安全保护。			
D04	四头电磁煲仔炉	800*900*800mm+130mm	<p>1.外壳不锈钢材料，面板厚度标准为304#1.5mm，侧板标准为1.2mm。</p> <p>2.火力八档调节，数字显示，随意显示；</p> <p>3.可进行煎、炸、炖各种烹饪；</p> <p>4.电磁炉机芯，电功率4*3.5KW/380V。</p>	1	台	
D05	电磁单头高背矮汤炉	600*700*1250mm	<p>1.面板采用304#1.5mm；背板、侧板、前板采用1.2mm不锈钢板；</p> <p>2.商用电磁炉：额定电压380V，额定功率15KW；</p> <p>3.火力输出热值高，加热均匀、加热面积大；</p> <p>4.PPS“齿”形线盘组件，磁强分布均匀、发热少、不偏火、不烧线盘。整机线圈盘聚磁环，全密封铝壳机芯，不锈钢外壳三重安全屏蔽电磁辐射；</p> <p>5.整机设置线圈盘高温保护，防干烧保护，IGBT高温保护，高低压保护，锅具异常保护等多重安全保护。</p>	2	台	
D06	智能环保蒸饭箱	1540*650*1560mm	<p>1.内胆用1.2mm304#不锈钢磨砂贴塑板焊接而成，柜身及柜背板采用1.2mm 304#不锈钢磨砂贴塑板；</p> <p>2.保温层采用耐高温保温棉,炉体骨架采用40*40mm角铁；</p> <p>3.配自动进水装置，自动蒸汽过压释放系统，装置密封条为无毒耐高温、耐油可拆硅胶胶条；</p> <p>4.功率：24KW/380V。</p>	1	台	
		8050*1	1. 烟罩主壳体面板采用304# 1.2mm厚不锈钢板			

D07	油网烟罩	300*610mm	1.采用0.8mm厚304#不锈钢板。 2. 烟罩内侧无溅水，四周折边防止清洁伤手。	8	米	
D07a	油烟网	500*500	1.采用0.8mm厚304#不锈钢板制作。	16	个	
D08	不锈钢封墙钢	L=8050	采用1.2mm厚304#优质不锈钢板。	8	米	
D09	双通工作台	1800*800*800mm	1.面板采用304# 1.2mm不锈钢板。 2.后板,侧板,层板304#1.0mm不锈钢，脚柱用Φ38*1.0mm不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚。 3.台下带推拉门。 4.依据QB/T2139.4-1995标准要求，提供合格合格检测报告。	1	台	
D10	双层平板工作台	1800*800*800mm	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板；下加15mm厚木板。 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用Φ38*1.2不锈钢管； 6.配可调子弹脚。	2	台	
D11	四门高身雪柜	1220*760*1950mm	1.功率和有关参数： 制冷剂:R134a, 功率: 0.8KW /220V, 工作温度(0~+10℃,≤-15℃)。 2.采用全不锈钢材质拉手；门采用吸塑材料； 3.载物层架高度可自由调节及整体拉出，弹性规划冷藏空间，配有层架挂件； 4.全不锈钢铰链结构； 5.柜脚可根据工作环境所需，子弹脚或万向脚轮可订。	2	台	
D12	三层餐车	850*450*900m	1.层板面厚1.2mm不锈钢板，底层托板: 1.0mm不锈钢板；	3	台	

		m	2.拉手：Φ19mm不锈钢，车轮：5寸重型车轮			
D13	不锈钢洗物星盆	1000*700*950	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面采用1.2mm厚不锈钢板； 3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 4.靠墙挡水背150mm高； 5.配可调子弹脚。 6.配水龙头，排水管采用PVC水管直下。 7.不锈钢洗物星盆须具有GB/T11170-2008、YB/T4396-2014、GB/T3280-2015的依据，投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章。	1	台	
D14	洗米机	700*700*950mm	1.选用304#优质不锈钢板制作，75公斤。	1	台	
D15	灭蝇灯	505*130*305mm	1.规格：有效面积30-50平方米 2.电压：AC220V/50Hz 3.光源功率：2×15W 4.输出5000V高压 5.采用半密封式收集器	2	台	
E	洗碗间					
E01	单孔收餐工作台（带靠背）	800*700*950mm	1.选用304#不锈钢板 2.台面厚1.2mm 3.台面开孔回收残渣 4.托码为1.0mm不锈钢 5.脚通采用Φ38×1.5mm不锈钢圆管，配4个不锈钢可调子弹脚	1	台	
E02	三星盆水池	1800*700*950mm	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面采用1.2mm厚不锈钢板； 3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 4.靠墙挡水背150mm高； 5.配可调子弹脚。	1	台	

			6.配水龙头，排水管采用PVC水管直下式。			
E03	双门消毒柜	1380*680*1990mm	1.消毒方式：高温热风循环 2.消毒时间：≥30min 3.电源电压：220（V） 4.电源频率：50（Hz） 5.额定功率：3200（W） 6.容积：1380L	1	台	
E04	四门碗柜	1200*500*1800mm	1.柜外壳采用1.0mm厚304#不锈钢磨砂板； 2.柜内活动层板1.0mm不锈钢板； 3.加强筋用1.0mm厚不锈钢机件加固； 4.1.2mm厚Φ51mm不锈钢圆管及包钢调节脚。	1	台	
E05	灭蝇灯	505*130*305	1.规格：有效面积30-50平方米 2.电压：AC220V/50Hz 3.光源功率：2×15W 4.输出5000V高压 5.采用半密封式收集器	1	台	
F	备餐间					
F01	洗手星	400*300*400mm	1.不锈钢一体冲压星盆斗1.0mm厚，带不锈钢下水器； 2.配水龙头，排水管采用PVC水管直下式	1	台	
F02	干手器	156*176*207mm	1.电压：AC220V/50Hz； 2.干手时间：20-30秒； 3.ABS工程塑料； 4.感应距离：10cm以内。	1	台	
F03	单星盆水池	700*700*950mm	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板； 3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 4.靠墙挡水背150mm高； 5.配可调子弹脚。 6.配水龙头，排水管采用PVC水管直下式。	1	台	
			1.有效面积和2381			

F04	单门留样柜	560*59 5*1800 mm	1.双层钢化玻璃门； 3.制冷方式：直冷，可调温控开关0-8度冷藏，制冷剂R134A,功率120W,配四只移动万向轮	1	台
F05	暖饭车	700*70 0*868m m	1.面板采用1.0 mm 304#贴塑不锈钢磨砂贴塑板； 2.双层不锈钢加整体发泡保温层； 3.功率：2KW/220V，配4"脚轮。	1	台
F06	四格智能环保派餐柜(保温工作台)	1500*7 00*810 mm	1.面板均采用304#不锈钢板，厚度为约1.2mm,电热发热管保温，自动恒热控制。 3.发热管须具有GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008、GB7000.1-2015的依据，投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章。	1	台
F07	双层工作台带靠背	900*70 0*950m m	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板；下加15mm厚木板。 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用Φ38*1.2不锈钢管； 6.配可调子弹脚。	1	台
F08	灭蝇灯	505*13 0*305m m	1.规格：有效面积30-50平方米 2.电压：AC220V/50Hz 3.光源功率：2×15W 4.输出5000V高压 5.采用半密封式收集器	1	台
F09	紫外线消毒灯	920*13 0*80m m	1.功率：30W； 2.高压包交流式，电击灯管； 3.使用寿命不低于8000小时。 4.安装方式：离地2M，吊装	1	台

F10	四人餐桌连椅	1200*1 700*75 0mm	1.台面：防水、耐磨、耐高温，约25mm曲木板； 2.木椅采用加厚曲木面板； 3.钢制部件：主架采用约1.0M厚50*50mm不锈钢方管制作；	4	套
	抽风系统				
1	抽油烟管	700*60 0mm	1.采用1.0mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口 3.不锈钢板材(抽油烟管用)须具有GB/T8624-2012的检测依据，投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章。	110	平方
2	排烟风管三通	定制品	1.采用1.0mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	1	个
3	排烟风管弯头	定制品	1.采用1.0mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	2	个
4	喇叭口	定制品	1.采用1.0mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	1	个
5	智能环保抽风柜（低噪音风柜）	25"	1.尺寸：22" 2.用料:壳体采用 1.2mm 不锈钢板,外接注油孔，优质猪笼离心扇心,优质轴承； 3.排风量 20000m3/h 4.加厚围板，阻燃电源盒，国标电源线，防倒支架，悬浮式风网。 1、提供风机符合GB/T 1236-2017《工业通风机标准化风道性能试验》JB/T 10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》JB/T 8689-2014《通风机振动检测及其限值》JB/T 8690-2014《通风机噪声限值》GB/T 2888-2008《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》	1	台

			<p>的检测报告，其中，振动速度有效值≤ 2.6，噪声$\leq 73.7\text{dB(A)}$。</p> <p>2、风机轴承符合GB/T 10125-2012，以及GB/T6461-2012。通过铜乙酸加速盐雾试验，试验时间不小于96小时，达到10级标准。</p> <p>3、风机轴承符合GB/T 2423.2-2008标准，通过高温试验，持续96小时仍可正常运转。</p>			
6	静电油烟净化器[低空]	30000M ³ /H	<p>1.处理风量：$\geq 30000\text{m}^3/\text{h}$</p> <p>2.碳钢冷板喷漆A3外壳；</p> <p>3.具有圆筒蜂巢电场；</p> <p>4.低空直排净化器智能数显高压电源，具有短路保护和过载保护；</p>	1	台	
7	软接	配风柜接口	帆布制作	1	套	
8	法兰	配排烟系统	<p>1.用料:30*30*4 (MM) 法兰连吊码接驳</p> <p>2.3米内不低于两个脚架固定</p>	1	项	
9	风机降压启动保护电箱	配风柜	箱内配有控制器、空气开关、接触器、继电器、变压器电容、按钮，过流保护电机、降压启动。	1	套	
10	风机支承架	配风柜	采用国标8#槽钢及5×5 (CM) 角铁制作做防锈漆处理。	1	套	
11	油烟净化器支承架	配油烟净化器	采用国标8#槽钢及5×5 (CM) 角铁制作做防锈漆处理。	1	套	
12	带放油阀接油盘	配油烟净化器	1.用料:采用304#1.0mm不锈钢板制作。	1	个	
13	风机减振器	4件套	优质防震套装	1	套	
14	止回阀	配风管	1.A3钢板制作，外涂防腐防锈漆	1	个	
15	防火阀	配风管	1.A3钢板制作，外涂防腐防锈漆。	1	个	
16	五金配件	配排烟系统	罗杆、角码、法兰、玻璃胶	1	项	
	鲜风系统					

1	鲜风管	600*500 500*400	1.采用0.8mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	165	平方	
2	弯头	定制品	1.采用0.8mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	4	个	
3	三通	定制品	1.采用0.8mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	2	个	
4	变径	定制品	1.采用0.8mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	2	个	
5	环保鲜风机	25000 立方/小时	1.排风量: 约25000m ³ /h; 2.功率: 1.1KW/380V; 3.外壳采用加厚塑料面板冲压成型, 自主轴流风叶;	1	台	
6	风管吊架	配鲜风系统	1.用料:30*30*4 (MM) 法兰连吊码接驳 2.3米内不低于两个脚架固定	1	项	
7	法兰	配鲜风系统	罗杆、角码、法兰、玻璃胶	1	项	
8	环保空调支架	配机制作	1.采用4*4 (CM) 角钢制作.	1	套	
9	牛眼鲜风咀	Φ160	1.用料:采用不锈钢板制作.	15	个	
10	百叶窗	现场度做	1.用料:采用不锈钢板制作.	1	个	
厨房用具						
1	不锈钢汤桶	340*230*300	1.采用304不锈钢制作, 具有防腐耐蚀, 易清洗等特点, 含盖	36	个	
2	不锈钢饭桶	380*250*340	1.采用304不锈钢制作, 具有防腐耐蚀, 易清洗等特点, 含盖	18	个	
3	不锈钢盆	400*300*70	1.采用不锈钢制作, 具有防腐耐蚀, 耐磨, 易清洗等特点, 含盖	18	个	
4	餐夹	长40cm	1.采用不锈钢制作, 具有防腐耐蚀, 耐磨, 易清洗等特点, 含盖	12	只	
5	菜、饭勺	Φ67mm	不锈钢; 规格: 木柄长约10cm, 铲宽约10.5cm。	18	只	
			1.木头打造防烫手柄;			

6	汤勺	Φ85mm	2.采用一体成型技术，边角圆润细滑不易藏垢，清洗方便，表面采用亚光拉丝工艺，不易刮花，炒菜不易粘附。	18	只	
7	熟砧板	Φ400*120mm	1.采用天然松木，无漆无蜡无胶，具有不易开裂，耐砍耐剁等特点。	1	个	
8	生砧板	Φ400*120mm	1.采用天然松木，无漆无蜡无胶，具有不易开裂，耐砍耐剁等特点。	3	个	
9	生、熟菜刀	270*84*179mm	1.采用不锈钢制作，具有防腐耐蚀，耐磨，易清洗等特点	6	把	
10	刀具架	190*110*220mm	1.采用不锈钢制作，具有防腐耐蚀，耐磨，易清洗等特点	2	个	
11	水瓢	Φ160mm	长度31.7cm,高度9cm,加厚不锈钢制作	3	只	
12	隔菜漏勺	Φ210mm	1.木头打造防烫手柄； 2.采用一体成型技术，边角圆润细滑不易藏垢，清洗方便，表面采用亚光拉丝工艺，不易刮花，炒菜不易粘附。	3	只	
13	洗米篮	Φ400mm	1.采用不锈钢制作，具有防腐耐蚀，耐磨，易清洗等特点	2	只	
14	大锅铲	Φ130mm	1.木头打造防烫手柄。 2.采用一体成型技术，边角圆润细滑不易藏垢，清洗方便，表面采用亚光拉丝工艺，不易刮花，炒菜不易粘附。	3	个	
15	大汤勺	Φ120mm	1.木头打造防烫手柄； 2.采用一体成型技术，边角圆润细滑不易藏垢，清洗方便，表面采用亚光拉丝工艺，不易刮花，炒菜不易粘附。	2	个	
16	白色塑料菜筐	570*410	聚丙烯塑料制品；加厚；白色；装蔬菜瓜果使用。	3	个	
17	白色塑料菜筐	530*370	聚丙烯塑料制品；加厚；白色；装蔬菜瓜果使用。	3	个	
18	保温水桶（带	100L	加厚不锈钢制作，开水间用	4	个	

	龙头)					
19	垃圾桶带盖	80升	聚丙烯塑料制品；蓝色；垃圾桶、泔水桶	2	个	
20	273保鲜盒	380*260*115mm	白色，透明；储存食品。	2	个	
21	269保鲜盒	220*150*70mm	白色，透明；储存食品。	2	个	
22	不锈钢餐盘	Φ220mm	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点	600	个	
23	不锈钢小菜碟	Φ140mm	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点	600	个	
24	不锈钢双层保温汤碗	Φ115mm	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点	600	个	
25	不锈钢汤匙	165mm	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点	600	条	
26	幼儿筷子	常规	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点 2.重约16g/双	600	对	
27	不锈钢幼儿水杯	Φ70mm	1.采用不锈钢制作，具有防腐耐蚀，耐磨，易清洗等特点	600	个	
28	切瓜果机	435*368*610mm	功率：0.75kw/220v 本机采用半月刀盘和半月调节盘结构，不用更换刀片，只须使用不同进料斗和点动倒顺开关即可进行切片切丝工作。	1	台	
29	平板车	800*600*900mm	1.采用1.5mm厚304#-2B不锈钢板制作， 2.车身架和推手用304#38方管和Φ32mm*1.5mm厚不锈钢圆管制作，配4"脚轮。	3	台	
30	二层餐车	800*500*900mm	1.层板面厚1.2mm不锈钢板， 底层托板：1.0mm不锈钢板； 2.拉手：Φ19mm不锈钢，车轮：4寸重型车轮	6	台	

备注：1.《采购清单》的“尺寸规格”默认为mm（毫米）；“技术参数”中没有标注单位的按行业单位习惯为准。

附表（三）：招商臻园幼儿园厨房设备采购清单

序	货物名称	尺寸规格	技术参数	数量	单位	备注
---	------	------	------	----	----	----

号	货物名称	规格	技术参数	数量	单位	备注
A	更衣间					
A01	六门更衣柜	900*450*1800mm	1.柜身采用约1.2MM厚不锈钢板冲压成型； 2.全部采用漆膜钢制部件处理； 3.漆膜钢制部件须具有GB/T30648.1-2014的依据，耐酸性、耐碱性、耐盐水性试验时间≥1000小时，试验后，试样无生锈、无起泡、无开裂、无剥落等现象，投标时须提供第三方检测机构报告复印件并加盖投标人公章。	1	台	
B	仓库					
B01	米面架	1000*600*150mm	1.采用38*38*1.2mm厚不锈钢方管做支架； 2.内隔条采用不锈钢方管制作38*38*1.2mm厚，空隙宽度50mm。	3	台	
B02	智能组合层架（货架）	1200*500*1600mm	1.采用38*38*1.2mm厚不锈钢方管做支架； 2.内隔条采用25*13*1.0mm厚不锈钢方管制作，间距30mm，配高度调整钢脚。	3	台	
B03	双层平板工作台	700*800*800mm	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板；下加15mm厚木板。 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用Φ38*1.2不锈钢管； 6.配可调子弹脚。	1	台	
B04	农药残留快速测试仪	380*380*170mm	主要用于蔬菜、水果、茶叶等有机磷和氨基甲酸酯类农药残留含量的检测主要技术参数： 波长配置：约410nm；抑制率显示范围：0%~100%；抑制率测量范围：0%~100%；诱	1	台	

		m	射比准确度：±1.5%；透射比重复性：≤0.5%；漂移：≤0.005Abs/3min；抑制率示值误差：≤10%			
B05	风幕机	1500*185*210	1.风量：2150M3/H 2.风速：10.5M/S 3.功率：250W/220V	1	台	
C	粗加工间					
C01	双星水池	1500*700*950mm	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板； 3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 4.靠墙挡水背150mm高； 5.配可调子弹脚。 6.配水龙头，排水管采用PVC水管直下式。	2	台	
C02	双层平板工作台	600*700*800mm	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板；下加15mm厚木板。 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用Φ38*1.2不锈钢管； 6.配可调子弹脚。	2	台	
C03	双层平板工作台带靠背	1800*700*950mm	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板；下加15mm厚木板。 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用Φ38*1.2不锈钢管； 6.配可调子弹脚。	1	台	
			1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板；下加15mm厚木板。			

C04	双层平板工作台带靠背	1050*700*950mm	3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用Φ38*1.2不锈钢管； 6.配可调子弹脚。	1	台	
C05	刀具消毒柜	460*950*610mm	1.外壳不锈钢制作 2.柜式紫外线杀菌	2	台	
C06	挂墙双层板	2800*350*600mm	采用优质304#不锈钢板制作，板厚1.0mm。	1	台	
C07	洗地器	130*420*80mm	1.不锈钢板加厚制作,进水主体黄铜，不锈钢固定接头； 2.塑料部件：塑料液压管，长度约10.7m； 3.配置一把铜水枪； 4.塑料部件须具有GB/T16422.3-2014、GB/T250-2008的依据，塑料耐老化性试验时间≥1000小时，外观颜色变色评级≥5级，投标时须提供第三方检测机构报告复印件并加盖投标人公章。	1	台	
C08	双层平板工作台带靠背	1650*700*950mm	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板；下加15mm厚木板。 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用Φ38*1.2不锈钢管； 6.配可调子弹脚。	1	台	
C09	挂墙双层板	3150*350*600mm	采用优质304#不锈钢板制作，板厚1.0mm。	1	台	
			1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板；			

C10	杀鱼台	1500*700*950mm	3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 4.靠墙挡水背150mm高； 5.配可调子弹脚。 6.配水龙头，排水管采用PVC水管直下式。	1	台	
C11	开水器	510*310*850mm	1.功率：9KW/AC 380V，50 HZ 2.容量：≥60L 3.内置水箱迂回横向进水，快速煮水 4.双控电热管防干烧保护系统 5.独特设计进水阀防浅功能，防缺水干烧保护功能，缺水时可自动切断整机电源，全自动进水功能，缺水自补，满水自停 6.整机全不锈钢设计	1	台	
C12	智能组合层架 (货架)	1200*500*1600mm	1.采用38*38*1.2mm厚不锈钢方管做支架； 2.内隔条采用25*13*1.0mm厚不锈钢方管制作，间距30mm，配高度调整钢脚。	2	台	
C13	灭蝇灯	505*130*305mm	1.规格：有效面积30-50平方米 2.电压：AC220V/50Hz 3.光源功率：2×15W 4.输出5000V高压 5.采用半密封式收集器	2	台	
E	烹调间					
E01	备号					
E02	油网烟罩	4200*1200*610mm	1. 烟罩主壳体面板采用304# 1.2mm厚不锈钢板。 2. 烟罩内侧无溅水，四周折边防止清洁伤手。	4.2	米	
E02a	油烟网	500*500mm	1.采用0.8mm厚304# 不锈钢板制作。	8	个	
E03	不锈钢封墙钢	L=4200	采用1.2mm厚304# 优质不锈钢板。	4.2	米	
			1. 内胆用1.2mm304# 不锈钢磨砂贴塑板焊接而成。柜身			

E04	智能环保蒸饭箱	1540*650*1560mm	<p>及柜背板采用1.2mm 304#不锈钢磨砂贴塑板；</p> <p>2.保温层采用耐高温保温棉,炉体骨架采用40*40mm角铁；</p> <p>3.配自动进水装置，自动蒸汽过压释放系统，装置密封条为无毒耐高温、耐油可拆硅胶胶条；</p> <p>4.功率：24KW/380V。</p>	1	台	
E05	炉拼台	400*1100*1250mm	<p>1.面板采用304# 1.2mm不锈钢板。</p> <p>2.后板,侧板304#1.0mm不锈钢，脚柱用Φ38*1.0mm不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚。</p>	1	台	
E06	智能环保电炒炉	1100*1100*1250mm	<p>1.面板采用304不锈钢板，实厚1.5mm，侧板实厚1.2mm。</p> <p>2.功率/电压：25KW/380V</p> <p>3.显示屏显示中文故障原因，用电量，定时、定温功能,5档磁控火力开关。</p> <p>4.火力输出热值高，加热均匀、加热面积大；</p> <p>5.PPS“齿”形线盘组件，磁强分布均匀、发热少、不偏火、不烧线盘。整机线圈盘聚磁环，全密封铝壳机芯，不锈钢外壳三重安全屏蔽电磁辐射；</p> <p>6.整机设置线圈盘高温保护，防干烧保护，IGBT高温保护，高低压保护，锅具异常保护等多重安全保护。</p> <p>7.智能环保电炒炉须具有GB/T11170-2008、YB/T4396-2014、GB/T3280-2015的依据，投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章。</p>	2	台	
			1.面板采用304# 1.2mm不锈钢板。			

E07	双通工作台	1500*800*800mm	<p>2.后板,侧板,层板304#1.0mm不锈钢, 脚柱用Φ38*1.0mm不锈钢管, 配不锈钢可调子弹脚。</p> <p>3.台下带推拉门。</p> <p>4.依据QB/T2139.4-1995标准要求, 提供合格合格检测报告。</p>	2	台	
E08	四门高身雪柜	1220*760*1950mm	<p>1.功率和有关参数: 制冷剂:R134a, 功率: 0.8KW/220V, 工作温度 (0~+10℃, ≤-15℃)。</p> <p>2.采用全不锈钢材质拉手; 门采用吸塑材料;</p> <p>3.载物层架高度可自由调节及整体拉出, 弹性规划冷藏空间, 配有层架挂件;</p> <p>4.全不锈钢铰链结构;</p> <p>5.柜脚可根据工作环境所需, 子弹脚或万向脚轮可订。</p>	1	台	
E09	智能组合层架 (货架)	1200*500*1600mm	<p>1.采用38*38*1.2mm厚不锈钢方管做支架;</p> <p>2.内隔条采用25*13*1.0mm厚不锈钢方管制作, 间距30mm, 配高度调整钢脚。</p>	4	台	
E10	灭蝇灯	505*130*305mm	<p>1.规格:有效面积30-50平方米</p> <p>2.电压:AC220V/50Hz</p> <p>3.光源功率: 2×15W</p> <p>4.输出5000V高压</p> <p>5.采用半密封式收集器</p>	1	台	
F	洗消间					
F01	三星水池	1800*700*950mm	<p>1.采用304#不锈钢板制作;</p> <p>2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板;</p> <p>3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板;</p> <p>4.靠墙挡水背150mm高;</p> <p>5.配可调子弹脚。</p> <p>6.配水龙头, 排水管采用PVC水管直下式。</p>	1	台	

F02	单孔收餐工作台（带靠背）	1000*700*950mm	<ol style="list-style-type: none"> 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.2mm 3.台面开孔回收残渣 4.托码为1.0mm不锈钢 5.脚通采用Φ38×1.5mm不锈钢圆管，配4个不锈钢可调子弹脚 	1	台
F03	洗地器	130*420*80mm	<ol style="list-style-type: none"> 1.不锈钢板加厚制作,进水主体黄铜，不锈钢固定接头； 2.塑料部件：塑料液压管，长度约10.7m； 3.配置一把铜水枪； 4.塑料部件须具有GB/T16422.3-2014、GB/T250-2008的依据，塑料耐老化性试验时间≥1000小时，外观颜色变色评级≥5级，投标时须提供第三方检测机构报告复印件并加盖投标人公章。 	1	台
F04	紫外线消毒灯	920*130*80mm	<ol style="list-style-type: none"> 1.功率：30W； 2.高压包交流式，电击灯管； 3.使用寿命不低于8000小时。 4.安装方式：离地2M，吊装 	1	台
F05	双门消毒柜	1380*680*1990mm	<ol style="list-style-type: none"> 1.消毒方式：高温热风循环 2.消毒时间：≥30min 3.电源电压：220（V） 4.电源频率：50（Hz） 5.额定功率：3200（W） 6.容积：1380L 	1	台
F06	四门碗柜	1200*500*1800mm	<ol style="list-style-type: none"> 1.柜外壳采用1.0mm厚304#不锈钢磨砂板； 2.柜内活动层板1.0mm不锈钢板； 3.加强筋用1.0mm厚不锈钢机件加固； 4.1.2mm厚Φ51mm不锈钢圆管及包钢调节脚。 	1	台
F07	灭蝇灯	505*130*305mm	<ol style="list-style-type: none"> 1.规格：有效面积30-50平方米 2.电压：AC220V/50Hz 3.光源功率：2×15W 4.输出5000V高压 	1	台

1

			5.采用半密封式收集器			
G	预进间, 备餐间					
G01	洗手星	400*300*400mm	1.不锈钢一体冲压星盆斗1.0mm厚, 带不锈钢下水器; 2.配电子感应水龙头, 排水管采用PVC水管直下式	2	台	
G02	干手器	156*176*207mm	1.电压: AC220V/50Hz; 2.干手时间: 20-30秒; 3.ABS工程塑料; 4.感应距离: 10cm以内。	1	台	
G03	紫外线消毒灯	920*130*80mm	1.功率: 30W; 2.高压包交流式, 电击灯管; 3.使用寿命不低于8000小时。 4.安装方式: 离地2M, 吊装	1	台	
G04	双星水池	1200*700*950mm	1.采用304#不锈钢板制作; 2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板; 3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板; 4.靠墙挡水背150mm高; 5.配可调子弹脚。 6.配水龙头, 排水管采用PVC水管直下式。	1	台	
G05	四格智能环保派餐柜(保温工作台)	1500*700*810mm	1.面板均采用304#不锈钢板, 厚度为约1.2mm, 电热发热管保温, 自动恒热控制。 3.发热管须具有GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008、GB7000.1-2015的依据, 投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章。	1	台	
G06	食品留样柜	560*595*1800mm	1.有效容积238L 2.双层钢化玻璃门; 3.制冷方式: 直冷, 可调温控开关0-8度冷藏, 制冷剂R134A, 功率120W, 配四只移动万向轮	1	台	
	抽风系统					

1	抽油烟管	700*60 0mm	1.采用1.0mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	66	平方	
2	排烟风管三通	定制品	1.采用1.0mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	1	个	
3	排烟风管弯头	定制品	1.采用1.0mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	2	个	
4	喇叭口	定制品	1.采用1.0mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	1	个	
5	智能环保抽风柜(低噪音风柜)	22"	1.尺寸: 22" 2.用料:壳体采用 1.2mm 不锈钢板,外接注油孔, 优质猪笼离心扇心,优质轴承; 3.排风量 20000m3/h 4.加厚围板, 阻燃电源盒, 国标电源线, 防倒支架, 悬浮式风网。 1、提供风机符合GB/T 1236-2017《工业通风机标准化风道性能试验》JB/T 10563-2006《一般用途离心风机技术条件》JB/T 8689-2014《通风机振动检测及其限值》JB/T 8690-2014《通风机噪声限值》GB/T 2888-2008《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》的检测报告, 其中, 振动速度有效值 ≤ 2.6 , 噪声 ≤ 73.7 dB(A)。 2、风机轴承符合GB/T 10125-2012, 以及GB/T6461-2012。通过铜乙酸加速盐雾试验, 试验时间不小于96小时, 达到10级标准。 3、风机轴承符合GB/T 2423.2-2008标准, 通过高温试验, 持续96小时仍可正常运转。	1	台	
			1.处理风量: 20000m3/h			

6	静电油烟净化器[低空]	20000M ³ /H	2.碳钢冷板喷漆A3外壳; 3.具有圆筒蜂巢电场; 4.低空直排净化器智能数显高压电源, 具有短路保护和过载保护; 5.低空直排净化器智能数显高压电源须具有GB/T 2423.10-2019、GB/T2423.22-2012的检测依据, 进行正弦振动试验: (1) 频率范围: 10Hz~150Hz; (2) 加速度: 0.2g; (3) 振动方向: 三个相互垂直的方向; 试验结束后, 结构无损伤, 工作正常, 投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章。	1	台	
7	软接	配风柜接口	优质帆布制作	1	套	
8	法兰	配排烟系统	1.用料:30*30*4mm法兰连吊码接驳 2.3米内不低于两个脚架固定	1	项	
9	风机降压起动保护电箱	配风柜	箱内配有控制器、空气开关、接触器、继电器、变压器电容、按钮, 过流保护电机、降压启动。	1	套	
10	风机支承架	配风柜	采用国标8#槽钢及5×5mm角铁制作做防锈漆处理。	1	套	
11	油烟净化器支承架	配油烟烟净化器	采用国标8#槽钢及5×5mm角铁制作做防锈漆处理。	1	套	
12	带放油阀接油盘	配油烟烟净化器	1.用料:采用304#1.0mm不锈钢板制作。	1	个	
13	风机减振器	4件套	优质防震套装	1	套	
14	止回阀	配风管	1.A3钢板制作, 外涂防腐防锈漆	1	个	
15	防火阀	配风管	1.A3钢板制作, 外涂防腐防锈漆。	1	个	
16	五金配件	配排烟系统	罗杆、角码、法兰、玻璃胶	1	项	
	鲜风系统					
		600*500mm	1.采用0.8mm不锈钢板制作。			

1	鲜风管	500*400mm	2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	140	平方	
2	弯头	定制品	1.采用0.8mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	3	个	
3	三通	定制品	1.采用0.8mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	2	个	
4	变径	定制品	1.采用0.8mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	2	个	
5	环保鲜风机	15000立方/小时	1.排风量: 约15000m ³ /h; 2.功率: 0.75KW/380V; 3.外壳采用加厚塑料面板冲压成型, 自主轴流风叶;	1	台	
6	风管吊架	配鲜风系统	1.用料:30*30*4mm法兰连吊码接驳 2.3米内不低于两个脚架固定	1	项	
7	法兰	配鲜风系统	罗杆、角码、法兰、玻璃胶	1	项	
8	环保空调支架	配机制作	1.采用4*4mm角钢制作。	1	套	
9	牛眼鲜风咀	Φ160mm	1.用料:采用不锈钢板制作。	14	个	
10	百叶窗	现场度做	1.用料:采用不锈钢板制作。	1	个	
	厨房用具					
1	不锈钢汤桶	340*230*300mm	1.采用304不锈钢制作, 具有防腐耐蚀, 易清洗等特点, 含盖	36	个	
2	不锈钢饭桶	380*250*340mm	1.采用304不锈钢制作, 具有防腐耐蚀, 易清洗等特点, 含盖	18	个	
3	不锈钢盆	400*300*70mm	1.采用不锈钢制作, 具有防腐耐蚀, 耐磨, 易清洗等特点, 含盖	18	个	
4	餐夹	长40cm	1.采用不锈钢制作, 具有防腐耐蚀, 耐磨, 易清洗等特点, 含盖	12	只	
5	菜、饭勺	Φ67mm	不锈钢; 规格: 木柄长约10cm, 铲宽约10.5cm。	18	只	
			1.木头打造防烫手柄;			

6	汤勺	Φ85mm	2.采用一体成型技术，边角圆润细滑不易藏垢，清洗方便，表面采用亚光拉丝工艺，不易刮花，炒菜不易粘附。	18	只	
7	熟砧板	Φ400*120mm	1.采用天然松木，无漆无蜡无胶，具有不易开裂，耐砍耐剁等特点。	1	个	
8	生砧板	Φ400*120mm	1.采用天然松木，无漆无蜡无胶，具有不易开裂，耐砍耐剁等特点。	3	个	
9	生、熟菜刀	270*84*179mm	1.采用不锈钢制作，具有防腐耐蚀，耐磨，易清洗等特点	6	把	
10	刀具架	190*110*220mm	1.采用不锈钢制作，具有防腐耐蚀，耐磨，易清洗等特点	2	个	
11	水瓢	Φ160mm	长度31.7cm,高度9cm,加厚不锈钢制作	3	只	
12	隔菜漏勺	Φ210mm	1.木头打造防烫手柄； 2.采用一体成型技术，边角圆润细滑不易藏垢，清洗方便，表面采用亚光拉丝工艺，不易刮花，炒菜不易粘附。	3	只	
13	洗米篮	Φ400mm	1.采用不锈钢制作，具有防腐耐蚀，耐磨，易清洗等特点	2	只	
14	大锅铲	Φ130mm	1.木头打造防烫手柄。 2.采用一体成型技术，边角圆润细滑不易藏垢，清洗方便，表面采用亚光拉丝工艺，不易刮花，炒菜不易粘附。	3	个	
15	大汤勺	Φ120mm	1.木头打造防烫手柄； 2.采用一体成型技术，边角圆润细滑不易藏垢，清洗方便，表面采用亚光拉丝工艺，不易刮花，炒菜不易粘附。	2	个	
16	白色塑料菜筐	570*410mm	聚丙烯塑料制品；加厚；白色；装蔬菜瓜果使用。	3	个	
17	白色塑料菜筐	530*370mm	聚丙烯塑料制品；加厚；白色；装蔬菜瓜果使用。	3	个	
18	保温水桶（带	100L	加厚不锈钢制作，开水间用	4	个	

	龙头)					
19	垃圾桶带盖	80升	聚丙烯塑料制品；蓝色；垃圾桶、泔水桶	2	个	
20	273保鲜盒	380*260*115mm	白色，透明；储存食品。	2	个	
21	269保鲜盒	220*150*70mm	白色，透明；储存食品。	2	个	
22	不锈钢餐盘	Φ220mm	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点	600	个	
23	不锈钢小菜碟	Φ140mm	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点	600	个	
24	不锈钢双层保温汤碗	Φ115mm	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点	600	个	
25	不锈钢汤匙	165mm	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点	600	条	
26	幼儿筷子	常规	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点 2.重约16g/双	600	对	
27	不锈钢幼儿水杯	Φ70mm	1.采用不锈钢制作，具有防腐耐蚀，耐磨，易清洗等特点	600	个	
28	切瓜果机	435*368*610mm	功率：0.75kw/220v 本机采用半月刀盘和半月调节盘结构，不用更换刀片，只须使用不同进料斗和点动倒顺开关即可进行切片切丝工作。	1	台	
29	平板车	800*600*900mm	1.采用1.5mm厚304#-2B不锈钢板制作， 2.车身架和推手用304#38方管和Φ32mm*1.5mm厚不锈钢圆管制作，配4"脚轮。	3	台	
30	二层餐车	800*500*900mm	1.层板面厚1.2mm不锈钢板， 底层托板：1.0mm不锈钢板； 2.拉手：Φ19mm不锈钢，车轮：4寸重型车轮	6	台	

备注：1.《采购清单》的“尺寸规格”默认为mm（毫米）；“技术参数”中没有标注单位的按行业单位习惯为准。

附表（四）：时代丰鼎花园幼儿园厨房厨房设备采购清单

序	货物名称	尺寸规	技术参数	数量	单位	备注
---	------	-----	------	----	----	----

号		格			
	更衣间				
A01	风幕机	1200*1 60*200 mm	1.风量: ≥1930M3/H 2.风速: ≥10.5M/S 3.功率: ≥150W/220V	1	台
A02	挂衣钩	800*45* 50mm	1.材质: 采用优质不锈钢制作	2	个
A03	六门更衣柜	900*45 0*1800 mm	1.柜身采用约1.2MM厚不锈钢板冲压成型; 2.全部采用漆膜钢制部件处理; 3.漆膜钢制部件须具有GB/T30648.1-2014的依据,耐酸性、耐碱性、耐盐水性试验时间≥1000小时,试验后,试样无生锈、无起泡、无开裂、无剥落等现象,投标时须提供第三方检测机构报告复印件并加盖投标人公章。	2	台
A04	灭蝇灯	505*13 0*305m m	1.规格: 有效面积30-50平方米 2.电压: AC220V/50Hz 3.光源功率: 2×15W 4.输出5000V高压 5.采用半密封式收集器	1	台
	仓库				
B01	米面架	1000*6 00*150 mm	1.采用38*38*1.2mm厚不锈钢方管做支架; 2.内隔条采用不锈钢方管制作38*38*1.2mm厚,空隙宽度50mm。	3	台
B02	仓库除湿机	470*40 5*950m m	功率: 1000W 水箱容量: 10.1L 最大日除湿量:60L/D	1	台
B03	平板车	800*60 0*900m m	1.采用1.5mm厚304#-2B不锈钢板制作, 2.车身架和推手用304#38方管和Φ32mm*1.5mm厚不锈钢圆管制作,配4"脚轮。	1	台
		1200*5	1.采用38*38*1.2mm厚不锈钢方管做支架;		

B04	四层平板货架	00*155 0mm	2.中间板采用1.0mm厚不锈钢板,无裂缝、毛刺,板边光滑。	2	台	
B05	智能组合层架 (货架)	1200*5 00*155 0mm	1.采用38*38*1.2mm厚不锈钢方管做支架; 2.内隔条采用25*13*1.0mm厚不锈钢方管制作,间距30mm,配高度调整钢脚。	3	台	
	加工间					
C01	洗地器	130*42 0*80m m	1.不锈钢板加厚制作,进水主体黄铜,不锈钢固定接头; 2.塑料部件:塑料液压管,长度约10.7m; 3.配置一把铜水枪; 4.塑料部件须具有GB/T16422.3-2014、GB/T250-2008的依据,塑料耐老化性试验时间≥1000小时,外观颜色变色评级≥5级,投标时须提供第三方检测机构报告复印件并加盖投标人公章。	1	台	
C02	不锈钢洗物星盆	1000*7 00*950 mm	1.采用304#不锈钢板制作; 2.台面采用1.2mm厚不锈钢板; 3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板; 4.靠墙挡水背150mm高; 5.配可调子弹脚。 6.配水龙头,排水管采用PVC水管直下。 7.不锈钢洗物星盆须具有GB/T11170-2008、YB/T4396-2014、GB/T3280-2015的依据,投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章。	4	台	
		1500*8	1.采用304#不锈钢板制作; 2.台面采用1.2mm厚不锈钢板;下加15mm厚木板。 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板			

C03	双层工作台	00*800 mm	， 距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板 ； 5.台脚采用Φ38*1.2不锈钢管 ； 6.配可调子弹脚。	3	台	
C04	智能组合层架 (货架)	1200*5 00*155 0mm	1.采用38*38*1.2mm厚不锈钢方管做支架； 2.内隔条采用25*13*1.0mm厚不锈钢方管制作，间距30mm，配高度调整钢脚。	2	台	
C05	多功能切菜机	1300*6 00*110 0mm	1.功率：1.5KW/ AC 380V% 50HZ，刀盘直径：300mm，生产能力:1000KG/H 2.机内凡是与食品接触的零部件均采用304不锈钢； 3.可切片、切丝等。	1	台	
C06	单星左平台	1200*7 00*950 mm	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板； 3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； ； 4.靠墙挡水背150mm高； 5.配可调子弹脚。 6.配水龙头，排水管采用PVC水管直下式。	2	台	
C07	四门高身雪柜	1200*7 20*190 0mm	1.功率和有关参数： 制冷剂:R134a, 功率：0.8KW /220V, 工作温度（0~+10℃,≤-15℃）。 2.采用全不锈钢材质拉手；门采用吸塑材料； 3.载物层架高度可自由调节及整体拉出，弹性规划冷藏空间，配有层架挂件； 4.全不锈钢铰链结构； 5.柜脚可根据工作环境所需，子弹脚或万向脚轮可订。	1	台	
			1.电源(V)：220V； 2.切片功率(kw)：750W，绞肉功率：1100W；			

C08	绞切肉机	550*420*835mm	3.切片绞肉转速(rpm): 530r/min; 4.切片产量:450kg/h,绞肉产量: 180kg/h; 5.切丝产量: 225kg/h,灌肠产量: 150kg/h。	1	台	
C09	开水器	510*330*860mm	1.功率: 9KW/AC 380V, 50 HZ 2.容量: 60L 3.内置水箱迂回横向进水,快速煮水 4.双控电热管防干烧保护系统 5.独特设计进水阀防浅功能,防缺水干烧保护功能,缺水时可自动切断整机电源,全自动进水功能,缺水自补,满水自停 6.整机全不锈钢设计	1	台	
C10	灭蝇灯	505*130*305mm	1.规格: 有效面积30-50平方米 2.电压: AC220V/50Hz 3.光源功率: 2×15W 4.输出5000V高压 5.采用半密封式收集器	1	台	
	烹饪间					
D01	灭蝇灯	505*130*305mm	1.规格: 有效面积30-50平方米 2.电压: AC220V/50Hz 3.光源功率: 2×15W 4.输出5000V高压 5.采用半密封式收集器	1	台	
D02	油网烟罩	7100*1250*550mm	1. 烟罩主壳体面板采用304# 1.2mm厚不锈钢板。 2. 烟罩内侧无溅水,四周折边防止清洁伤手。	7.1	米	
D02a	油烟网	500*500mm	1.采用0.8mm厚304# 不锈钢板制作。	14	个	
D02b	炉背封钢	L*1000mm	采用1.2mm厚304# 优质不锈钢板。	7.1	米	
		350*11	1.面板采用304# 1.2mm 不锈钢板。			

D03	炉拼台	00*125 0mm	2.后板,侧板304#1.0mm不锈钢,脚柱用Φ38*1.0mm不锈钢管,配不锈钢可调子弹脚。	2	件	
D04	智能环保电炒炉	1100*1 100*12 50mm	1.面板采用304不锈钢板,实厚1.5mm,侧板实厚1.2mm。 2.功率/电压: 25KW/380V 3.显示屏显示中文故障原因,用电量,定时、定温功能,5档磁控火力开关。 4.火力输出热值高,加热均匀、加热面积大; 5.PPS“齿”形线盘组件,磁强分布均匀、发热少、不偏火、不烧线盘。整机线圈盘聚磁环,全密封铝壳机芯,不锈钢外壳三重安全屏蔽电磁辐射; 6.整机设置线圈盘高温保护,防干烧保护,IGBT高温保护,高低压保护,锅具异常保护等多重安全保护。 7.智能环保电炒炉须具有GB/T11170-2008、YB/T4396-2014、GB/T3280-2015的依据,投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章。	2	台	
D05	双层工作台	1800*8 00*800 mm	1.采用304#不锈钢板制作; 2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板;下加15mm厚木板。 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板,距离地面150mm; 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板; 5.台脚采用Φ38*1.2不锈钢管; 6.配可调子弹脚。	2	台	
			1.面板采用304不锈钢板,实厚1.5mm,侧板实厚1.2mm。 2.功率/电压: 15KW/380V			

			<p>4.功率/电压: 15KW/380V</p> <p>3.显示屏显示中文故障原因,用电量,定时、定温功能,5档磁控火力开关。</p> <p>4.火力输出热值高,加热均匀、加热面积大;</p> <p>5.PPS“齿”形线盘组件,磁强分布均匀、发热少、不偏火、不烧线盘。整机线圈盘聚磁环,全密封铝壳机芯,不锈钢外壳三重安全屏蔽电磁辐射;</p> <p>6.整机设置线圈盘高温保护,防干烧保护,IGBT高温保护,高低压保护,锅具异常保护等多重安全保护。</p>			
D06	电磁单头单尾小炒炉	1000*100*1250mm		1	台	
D07	电磁单头矮汤炉	600*700*1250mm	<p>1.面板采用304#1.5mm;背板、侧板、前板采用1.2mm不锈钢板;</p> <p>2.商用电磁炉:额定电压380V,额定功率15KW;</p> <p>3.火力输出热值高,加热均匀、加热面积大;</p> <p>4.PPS“齿”形线盘组件,磁强分布均匀、发热少、不偏火、不烧线盘。整机线圈盘聚磁环,全密封铝壳机芯,不锈钢外壳三重安全屏蔽电磁辐射;</p> <p>5.整机设置线圈盘高温保护,防干烧保护,IGBT高温保护,高低压保护,锅具异常保护等多重安全保护。</p>	2	台	
D08	智能环保蒸饭箱	1540*650*1560mm	<p>1.内胆用1.2mm304#不锈钢磨砂贴塑板焊接而成,柜身及柜背板采用1.2mm 304#不锈钢磨砂贴塑板;</p> <p>2.保温层采用耐高温保温棉,炉体骨架采用40*40mm角铁;</p> <p>3.配自动进水装置,自动蒸汽过压释放系统,装置密封条为无毒耐高温、耐油可拆硅胶胶条;</p>	1	台	

			4.功率：≥24KW/380V。			
D09	不锈钢洗物星盆	900*700*950mm	<p>1.采用304#不锈钢板制作；</p> <p>2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>4.靠墙挡水背150mm高；</p> <p>5.配可调子弹脚。</p> <p>6.配水龙头，排水管采用PVC水管直下。</p> <p>7.不锈钢洗物星盆须具有GB/T11170-2008、YB/T4396-2014、GB/T3280-2015的依据，投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章。</p>	1	台	
D10	四门高身雪柜	1200*720*1900mm	<p>1.功率和有关参数：制冷剂:R134a, 功率：0.8KW/220V, 工作温度（0~+10℃,≤-15℃）。</p> <p>2.采用全不锈钢材质拉手；门采用吸塑材料；</p> <p>3.载物层架高度可自由调节及整体拉出，弹性规划冷藏空间，配有层架挂件；</p> <p>4.全不锈钢铰链结构；</p> <p>5.柜脚可根据工作环境所需，子弹脚或万向脚轮可订。</p>	1	台	
D11	单星工作台	1000*700*950mm	<p>1.采用304#不锈钢板制作；</p> <p>2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>4.靠墙挡水背150mm高；</p> <p>5.配可调子弹脚。</p> <p>6.配水龙头，排水管采用PVC水管直下式。</p>	1	台	
			<p>1.不锈钢板加厚制作,进水主体黄铜，不锈钢固定接头；</p> <p>2.塑料部件：塑料液压管，长度约10.7m；</p>			

D12	洗地器	130*420*80mm	3.配置一把铜水枪; 4.塑料部件须具有GB/T16422.3-2014、GB/T250-2008的依据,塑料耐老化性试验时间≥1000小时,外观颜色变色评级≥5级,投标时须提供第三方检测机构报告复印件并加盖投标人公章。	1	台	
D13	智能组合层架(货架)	1200*500*1550mm	1.采用38*38*1.2mm厚不锈钢方管做支架; 2.内隔条采用25*13*1.0mm厚不锈钢方管制作,间距30mm,配高度调整钢脚。	2	台	
D14	二层餐车	800*500*900mm	1.层板面厚1.2mm不锈钢板,底层托板:1.0mm不锈钢板; 2.拉手:Φ19mm不锈钢,车轮:5寸重型车轮	2	台	
	备餐间					
E01	洗手星连感应龙头	400*300*400mm	1.不锈钢一体冲压星盆斗1.0mm厚,带不锈钢下水器; 2.配水龙头,排水管采用PVC水管直下式	1	台	
E02	干手器	156*176*207mm	1.电压:AC220V/50Hz; 2.干手时间:20-30秒; 3.ABS工程塑料; 4.感应距离:10cm以内。	1	台	
E03	风幕机	1200*160*200mm	1.风量:1930M3/H 2.风速:10.5M/S 3.功率:150W/220V	1	台	
E04	紫外线消毒灯	920*130*80mm	1.功率:30W; 2.高压包交流式,电击灯管; 3.使用寿命不低于8000小时。 4.安装方式:离地2M,吊装	1	台	
E05	食品留样柜	560*595*1800mm	1.有效容积238L 2.双层钢化玻璃门; 3.制冷方式:直冷,可调温控开关0-8度冷藏,制冷剂R134A,功率120W,配四只移动万向轮	1	台	
			1.面板采用1.0mm 304#贴塑不锈钢磨砂贴塑板;			

E06	电热暖汤车	600*600*800mm	2.双层不锈钢加整体发泡保温层; 3.功率: 2KW/220V, 配4"脚轮。	2	台	
E07	四格智能环保派餐柜(保温工作台)	1800*700*950mm	1.面板均采用304#不锈钢板,厚度为约1.2mm,电热发热管保温,自动恒热控制。 3.发热管须具有GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008、GB7000.1-2015的依据,投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章。	1	台	
E08	活动双层工作台	1800*800*800mm	1.采用304#不锈钢板制作; 2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板;下加15mm厚木板。 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板,距离地面150mm; 4.靠墙有挡水背150mm高; 5.加强筋用1.2mm厚不锈钢板; 6.台脚采用Φ38*1.2不锈钢管; 7.配活动轮。	1	台	
E09	灭蝇灯	505*130*305mm	1.规格:有效面积30-50平方米 2.电压: AC220V/50Hz 3.光源功率: 2×15W 4.输出5000V高压 5.采用半密封式收集器	1	台	
E10	开水器	510*310*850mm	1.功率: 9KW/AC 380V, 50 HZ 2.容量: 60L 3.内置水箱迂回横向进水,快速煮水 4.双控电热管防干烧保护系统 5.独特设计进水阀防浅功能,防缺水干烧保护功能,缺水时可自动切断整机电源,全自动进水功能,缺水自补,满水自停	1	台	

			6.整机全不锈钢设计			
E11	单星盆台	600*600*950mm	<p>1.采用304#不锈钢板制作；</p> <p>2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>4.靠墙挡水背150mm高；</p> <p>5.配可调子弹脚。</p> <p>6.配水龙头，排水管采用PVC水管直下式。</p>	1	台	
	洗碗间					
F01	三星盆台	1800*700*950mm	<p>1.采用304#不锈钢板制作；</p> <p>2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板；</p> <p>4.靠墙挡水背150mm高；</p> <p>5.配可调子弹脚。</p> <p>6.配水龙头，排水管采用PVC水管直下式。</p>	1	台	
F02	单孔污碟台	900*700*950mm	<p>1.选用304#不锈钢板</p> <p>2.台面板厚1.2mm</p> <p>3.台面开孔回收残渣</p> <p>4.托码为1.0mm不锈钢</p> <p>5.脚通采用Φ38×1.5mm不锈钢圆管，配4个不锈钢可调子弹脚</p>	1	台	
F03	智能环保洗碗机 (通道式)	1550*860*1423mm	<p>1.洗碗机为电加热型带传式，由入口区、漂洗和出口区等部分组成；</p> <p>2.双道喷淋,内凹式防堵清洗喷管；</p> <p>3.入口高度（可通过最大高度）420mm，入口宽度505mm。</p> <p>4.机器洗涤、漂洗的前后和顶部的盖板由加厚不锈钢制成，盖板夹层内置隔热防燃烧材料，夹层厚度40mm。</p> <p>5.主洗区温度：55-60℃，漂</p>	1	台	

			<p>洗温度：82°C。</p> <p>6.最大洗涤量：200筐/小时；</p> <p>7.总功率：47kw/380v。</p> <p>8.洗碗机须具有GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008、GB4789.31-2013、GB5749-2006的依据，投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章。</p>			
F03a	抽气罩	1600*1000*550mm	<p>1. 烟罩主壳体面板采用304#1.2mm厚不锈钢板。</p> <p>2. 烟罩内侧无溅水，四周折边防止清洁伤手。</p>	1.6	米	
F04	开水器	510*310*850mm	<p>1.功率：9KW/AC 380V, 50 HZ</p> <p>2.容量：60L</p> <p>3.内置水箱迂回横向进水，快速煮水</p> <p>4.双控电热管防干烧保护系统</p> <p>5.独特设计进水阀防浅功能，防缺水干烧保护功能，缺水时可自动切断整机电源，全自动进水功能，缺水自补，满水自停</p> <p>6.整机全不锈钢设计</p>	1	台	
F05	灭蝇灯	505*130*305mm	<p>1.规格：有效面积30-50平方米</p> <p>2.电压：AC220V/50Hz</p> <p>3.光源功率：2×15W</p> <p>4.输出5000V高压</p> <p>5.采用半密封式收集器</p>	2	台	
F06	智能组合层架 (货架)	1200*500*1550mm	<p>1.采用38*38*1.2mm厚不锈钢方管做支架；</p> <p>2.内隔条采用25*13*1.0mm厚不锈钢方管制作，间距30mm，配高度调整钢脚。</p>	1	台	
			<p>1.不锈钢板加厚制作,进水主体黄铜，不锈钢固定接头；</p> <p>2.塑料部件：塑料液压管，长度约10.7m；</p> <p>3.配置一把铜水枪；</p>			

F07	洗地器	130*42 0*80m m	4.塑料部件须具有GB/T1642 2.3-2014、GB/T250-2008 的依据，塑料耐老化性试验时 间≥1000小时，外观颜色变色 评级≥5级，投标时须提供第三 方检测机构报告复印件并加盖 投标人公章。	1	台
F08	带背双层工作 台	700*70 0*950m m	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面板采用1.2mm厚不锈钢 板；下加15mm厚木板。 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板 ，距离地面150mm； 4.靠墙有挡水背150mm高； 5.加强筋用1.2mm厚不锈钢板 ； 6.台脚采用Φ38*1.2不锈钢管 ； 7.配可调子弹脚。	1	台
F09	双门毒柜	1900*8 50*170 0mm	1.柜体：厚度1.2mm 304#不 锈钢板，中间聚胺脂发泡，下 配方向轮； 2.功率：10.5KW/ AC 380V 5 0HZ 3.配12个抽斗。 4.配2台活动车。	1	台
F10	四门碗柜	1200*5 00*180 0mm	1.柜外壳采用1.0mm厚304# 不锈钢磨砂板； 2.柜内活动层板1.0mm不锈钢 板； 3.加强筋用1.0mm厚不锈钢机 制件加固； 4.1.2mm厚Φ51mm不锈钢圆 管及包钢调节脚。	1	台
F11	纱网柜	1200*5 00*180 0mm	1.柜外壳采用1.0mm厚304# 不锈钢磨砂板； 2.柜内活动层板1.0mm不锈钢 板； 3.加强筋用1.0mm厚不锈钢机 制件加固； 4.1.0mm厚Φ38mm不锈钢圆 管及包钢调节脚。	1	台

	抽风系统					
1	智能环保抽风柜（低噪音风柜）	25"	<p>1.尺寸：22"</p> <p>2.用料:壳体采用 1.2mm 不锈钢板,外接注油孔，优质猪笼离心扇心,优质轴承；</p> <p>3.排风量 20000m3/h</p> <p>4.加厚围板，阻燃电源盒，国标电源线，防倒支架，悬浮式风网。</p> <p>1、提供风机符合GB/T 1236-2017《工业通风机标准化风道性能试验》JB/T 10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》JB/T 8689-2014《通风机振动检测及其限值》JB/T 8690-2014《通风机噪声限值》GB/T 2888-2008《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》的检测报告，其中，振动速度有效值≤ 2.6，噪声≤ 73.7dB(A)。</p> <p>2、风机轴承符合GB/T 10125-2012，以及GB/T6461-2012。通过铜乙酸加速盐雾试验，试验时间不小于96小时，达到10级标准。</p> <p>3、风机轴承符合GB/T 2423.2-2008标准，通过高温试验，持续96小时仍可正常运转。</p>	1	台	
2	风机支承架	配风柜	采用国标8#槽钢及5×5（CM）角铁制作做防锈漆处理。	1	套	
3	风柜减震装置	4件套	优质防震套装	1	项	
4	风机降压启动保护电箱	配风柜	箱内配有控制器、空气开关、接触器、继电器、变压器电容、按钮，过流保护电机、降压启动。	1	项	
5	轴流风机	1.5KW/380V	1.5KW/380V	1	个	
6	抽油烟管	400*500mm	<p>1.采用1.0mm不锈钢板制作。</p> <p>2.形状规格:矩形</p>	350	平方	

		500*70 0mm	3.接口形式:咬口		
7	喇叭口弯头	配风管	1.采用1.0mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	5	个
8	帆布软接	配风柜接口	优质帆布制作	1	套
9	防火阀	配风管	1.A3钢板制作, 外涂防腐防锈漆	1	个
10	止回阀	配风管	1.A3钢板制作, 外涂防腐防锈漆.	1	个
11	附件、吊架	配排烟系统	1.用料:30*30*4 (MM) 法兰连吊码接驳 2.3米内不低于两个脚架固定罗杆、角码、法兰、玻璃胶	1	项
12	静电油烟净化器[低空]	30000M ³ /H	1.处理风量: 30000m ³ /h 2.碳钢冷板喷漆A3外壳; 3.具有圆筒蜂巢电场; 4.低空直排净化器智能数显高压电源, 具有短路保护和过载保护;	1	台
13	油烟净化器支架	配油烟净化器	采用国标8#槽钢及5×5 (CM)角铁制作做防锈漆处理。	1	台
鲜风系统					
1	环保鲜风机	25000立方/小时	1.排风量: 约25000m ³ /h; 2.功率: 1.1KW/380V; 3.外壳采用加厚塑料面板冲压成型, 自主轴流风叶; 4.塑料面板须具有GB/T32487-2016的检测依据, 塑料耐老化性试验时间≥1000小时, 外观颜色变色评级≥3级, 投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章。	1	台
2	环保空调支架	配机制作	1.采用4*4 (CM)角钢制作.	1	套
3	鲜风管	600*500 500*300	1.采用0.8mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	188	平方
4	喇叭口弯头	配风管	1.采用0.8mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形	6	个

			3.接口形式:咬口			
5	帆布软接	配风柜接口	优质帆布制作	1	套	
6	鲜风咀	Φ160	1.用料:采用不锈钢板制作.	20	个	
7	进风百叶	现场度做	1.用料:采用不锈钢板制作.	1	个	
8	附件、吊架	配鲜风系统	1.用料:30*30*4 (MM) 法兰连吊码接驳 2.3米内不低于两个脚架固定罗杆、角码、法兰、玻璃胶	1	项	
	厨房用具					
1	不锈钢汤桶	340*230*300mm	1.采用304不锈钢制作, 具有防腐耐蚀, 易清洗等特点, 含盖	36	个	
2	不锈钢饭桶	380*250*340mm	1.采用304不锈钢制作, 具有防腐耐蚀, 易清洗等特点, 含盖	18	个	
3	不锈钢盆	400*300*70mm	1.采用不锈钢制作, 具有防腐耐蚀, 耐磨, 易清洗等特点, 含盖	18	个	
4	餐夹	长40cm	1.采用不锈钢制作, 具有防腐耐蚀, 耐磨, 易清洗等特点, 含盖	12	只	
5	菜、饭勺	Φ67mm	不锈钢; 规格: 木柄长约10cm, 铲宽约10.5cm。	18	只	
6	汤勺	Φ85mm	1.木头打造防烫手柄; 2.采用一体成型技术, 边角圆润细滑不易藏垢, 清洗方便, 表面采用亚光拉丝工艺, 不易刮花, 炒菜不易粘附。	18	只	
7	熟砧板	Φ400*120mm	1.采用天然松木, 无漆无蜡无胶, 具有不易开裂, 耐砍耐剁等特点。	1	个	
8	生砧板	Φ400*120mm	1.采用天然松木, 无漆无蜡无胶, 具有不易开裂, 耐砍耐剁等特点。	3	个	
9	生、熟菜刀	270*84*179	1.采用不锈钢制作, 具有防腐耐蚀, 耐磨, 易清洗等特点	6	把	
10	刀具架	190*110*220	1.采用不锈钢制作, 具有防腐耐蚀, 耐磨, 易清洗等特点	2	个	
11	水瓢	Φ160mm	长度31.7cm,高度9cm,加厚不	3	只	

		m	锈钢制作		
12	隔菜漏勺	Φ210mm	1.木头打造防烫手柄； 2.采用一体成型技术，边角圆润细滑不易藏垢，清洗方便，表面采用亚光拉丝工艺，不易刮花，炒菜不易粘附。	3	只
13	洗米篮	Φ400mm	1.采用不锈钢制作，具有防腐耐蚀，耐磨，易清洗等特点	2	只
14	大锅铲	Φ130mm	1.木头打造防烫手柄。 2.采用一体成型技术，边角圆润细滑不易藏垢，清洗方便，表面采用亚光拉丝工艺，不易刮花，炒菜不易粘附。	3	个
15	大汤勺	Φ120mm	1.木头打造防烫手柄； 2.采用一体成型技术，边角圆润细滑不易藏垢，清洗方便，表面采用亚光拉丝工艺，不易刮花，炒菜不易粘附。	2	个
16	白色塑料菜筐	570*410mm	聚丙烯塑料制品；加厚；白色；装蔬菜瓜果使用。	3	个
17	白色塑料菜筐	530*370mm	聚丙烯塑料制品；加厚；白色；装蔬菜瓜果使用。	3	个
18	保温水桶（带龙头）	100L	加厚不锈钢制作，开水间用	4	个
19	垃圾桶带盖	80升	聚丙烯塑料制品；蓝色；垃圾桶、泔水桶	2	个
20	273保鲜盒	380*260*115mm	白色，透明；储存食品。	2	个
21	269保鲜盒	220*150*70mm	白色，透明；储存食品。	2	个
22	不锈钢餐盘	Φ220mm	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点	550	个
23	不锈钢小菜碟	Φ140mm	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点	550	个
24	不锈钢双层保温汤碗	Φ115mm	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点	550	个
25	不锈钢汤匙	165mm	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点	550	条
			1.采用304不锈钢制作，具有		

26	幼儿筷子	常规	1.采用304#不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点 2.重约16g/双	550	对	
27	不锈钢幼儿水杯	Φ70mm	1.采用不锈钢制作，具有防腐耐蚀，耐磨，易清洗等特点	550	个	
28	切瓜果机	435*36 8*610m	功率：0.75kw/220v 本机采用半月刀盘和半月调节盘结构，不用更换刀片，只须使用不同进料斗和点动倒顺开关即可进行切片切丝工作。	1	台	
29	平板车	800*60 0*900m	1.采用1.5mm厚304#-2B不锈钢板制作， 2.车身架和推手用304#38方管和Φ32mm*1.5mm厚不锈钢圆管制作，配4"脚轮。	2	台	
30	二层餐车	800*50 0*900m	1.层板面厚1.2mm不锈钢板， 底层托板：1.0mm不锈钢板； 2.拉手：Φ19mm不锈钢，车轮：4寸重型车轮	4	台	
31	农药残留快速测试仪	380*38 0*170m	主要用于蔬菜、水果、茶叶等有机磷和氨基甲酸酯类农药残留含量的检测主要技术参数： 波长配置：约410nm；抑制率显示范围：0%~100%；抑制率测量范围：0%~100%；透射比准确度：±1.5%；透射比重复性：≤0.5%；漂移：≤0.005Abs/3min；抑制率示值误差：≤10%	1	台	

备注：1.《采购清单》的“尺寸规格”默认为mm（毫米）；“技术参数”中没有标注单位的按行业单位习惯为准。

附表（五）：朱村街时代名著幼儿园厨房设备采购清单

序号	货物名称	尺寸规格	技术参数	数量	单位	备注
A	仓库更衣					
		900*45	1.柜身采用约1.2MM厚不锈钢板冲压成型； 2.全部采用漆膜钢制部件处理； 3.漆膜钢制部件须具有GB/T3048.1-2014的要求			

A01	六门更衣柜	0*1800 mm	0648.1-2014的依据，耐腐蚀性、耐碱性、耐盐水性试验时间≥1000小时，试验后，试样无生锈、无起泡、无开裂、无剥落等现象，投标时须提供第三方检测机构报告复印件并加盖投标人公章。	1	台	
A02	备号					
A03	米面架	1000*500*300 mm	1.采用38*38*1.2mm厚不锈钢方管做支架； 2.内隔条采用不锈钢方管制作38*38*1.2mm厚，空隙宽度50mm。	1	台	
A04	智能组合层架 (货架)	900*500*1550 mm	1.采用38*38*1.2mm厚不锈钢方管做支架； 2.内隔条采用25*13*1.0mm厚不锈钢方管制作，间距30mm，配高度调整钢脚。	2	台	
A05	米面架	1500*500*300 mm	1.采用38*38*1.2mm厚不锈钢方管做支架； 2.内隔条采用不锈钢方管制作38*38*1.2mm厚，空隙宽度50mm。	1	台	
B	初加工区					
B01	智能组合层架 (货架)	1000*500*1550 mm	1.采用38*38*1.2mm厚不锈钢方管做支架； 2.内隔条采用25*13*1.0mm厚不锈钢方管制作，间距30mm，配高度调整钢脚。	1	台	
B02	带背双层工作台	950*600*950 mm	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面采用1.2mm厚不锈钢板；下加15mm厚木板。 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.靠墙有挡水背150mm高； 5.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 6.台脚采用Φ38*1.2不锈钢管； 7.配可调子弹脚。	1	台	
		1200*3	1.面板选用304#不锈钢板			

B03	挂墙单层板	00*350 mm	厚1.2mm 2.优质不锈钢三角挂墙架。	2	台	
B04	刀具消毒柜	420*21 0*590m m	1.外壳不锈钢制作 2.柜式紫外线杀菌 3.钢制部件须具有GB/T1012 5-2012、GB/T6461-2002的 依据，盐雾试验时间≥1000小 时，耐腐蚀等级≥10级，投标 时须提供第三方检测机构检测 报告复印件并加盖投标人公章 。	2	台	
B05	洗地器	130*42 0*80m m	1.不锈钢板加厚制作,进水主体 黄铜，不锈钢固定接头； 2.塑料部件：塑料液压管，长 度约10.7m； 3.配置一把铜水枪； 4.塑料部件须具有GB/T1642 2.3-2014、GB/T250-2008 的依据，塑料耐老化性试验时 间≥1000小时，外观颜色变色 评级≥5级，投标时须提供第三 方检测机构报告复印件并加盖 投标人公章。	1	台	
B06	三星盆台	1800*7 00*950 mm	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面板采用1.2mm厚不锈钢 板； 3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板 ； 4.靠墙挡水背150mm高； 5.配可调子弹脚。 6.配水龙头，排水管采用PVC 水管直下式。	1	台	
B07	风幕机	1200*1 85*210 mm	1.风量：1930M3/H 2.风速：10.5M/S 3.功率：150W/220V	1	台	
B08	带背双层工作	1200*6 00*950	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面板采用1.2mm厚不锈钢 板；下加15mm厚木板。 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板 ，距离地面150mm； 4.靠墙有挡水背150mm高；	1	台	

	台	mm	5.加强筋用1.2mm厚不锈钢板 ; 6.台脚采用Φ38*1.2不锈钢管 ; 7.配可调子弹脚。			
B09	灭蝇灯	505*130*305mm	1.规格：有效面积30-50平方米 2.电压：AC220V/50Hz 3.光源功率：2×15W 4.输出5000V高压 5.采用半密封式收集器	1	台	
B10	台式绞肉机	310*350*790mm	1.功率：650W/220V 2.工作能力：110kg/H	1	台	
B11	开水器	510*310*850mm	1.功率：9KW/AC 380V, 50 HZ 2.容量：60L 3.内置水箱迂回横向进水，快速煮水 4.双控电热管防干烧保护系统 5.独特设计进水阀防浅功能，防缺水干烧保护功能，缺水时可自动切断整机电源，全自动进水功能，缺水自补，满水自停 6.整机全不锈钢设计	1	台	
B12	带背双层工作台	600*700*950mm	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板；下加15mm厚木板。 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.靠墙有挡水背150mm高； 5.加强筋用1.2mm厚不锈钢板 ; 6.台脚采用Φ38*1.2不锈钢管 ; 7.配可调子弹脚。	1	台	
			1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板； 3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板			

B13	双星左平台	1800*700*950mm	3.加强筋用1.2mm厚个锈钢板； 4.靠墙挡水背150mm高； 5.配可调子弹脚。 6.配水龙头，排水管采用PVC水管直下式。	1	台	
C	热厨区					
C01	智能组合层架 (货架)	1200*500*1550mm	1.采用38*38*1.2mm厚不锈钢方管做支架； 2.内隔条采用25*13*1.0mm厚不锈钢方管制作，间距30mm，配高度调整钢脚。	2	台	
C02	灭蝇灯	505*130*305mm	1.规格：有效面积30-50平方米 2.电压：AC220V/50Hz 3.光源功率：2×15W 4.输出5000V高压 5.采用半密封式收集器	1	台	
C03	不锈钢洗物星盆	1200*700*950mm	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面采用1.2mm厚不锈钢板； 3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 4.靠墙挡水背150mm高； 5.配可调子弹脚。 6.配水龙头，排水管采用PVC水管直下。 7.不锈钢洗物星盆须具有GB/T11170-2008、YB/T4396-2014、GB/T3280-2015的依据，投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章。	1	台	
C04	双通打荷台	1500*600*800mm	1.面板采用304# 1.2mm不锈钢板。 2.后板,侧板,层板304#1.0mm不锈钢，脚柱用Φ38*1.0mm不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚。 3.台下带推拉门。	2	台	
			1.不锈钢板加厚制作,进水主体			

C05	洗地器	130*42 0*80m m	<p>黄铜，不锈钢固定接头；</p> <p>2.塑料部件：塑料液压管，长度约10.7m；</p> <p>3.配置一把铜水枪；</p> <p>4.塑料部件须具有GB/T1642 2.3-2014、GB/T250-2008的依据，塑料耐老化性试验时间≥1000小时，外观颜色变色评级≥5级，投标时须提供第三方检测机构报告复印件并加盖投标人公章。</p>	1	台
C06	四门高身雪柜	1200*7 20*190 0mm	<p>1.功率和有关参数： 制冷剂:R134a, 功率：0.8KW /220V, 工作温度（0~+10℃,≤-15℃）。</p> <p>2.采用全不锈钢材质拉手；门采用吸塑材料；</p> <p>3.载物层架高度可自由调节及整体拉出，弹性规划冷藏空间，配有层架挂件；</p> <p>4.全不锈钢铰链结构；</p> <p>5.柜脚可根据工作环境所需，子弹脚或万向脚轮可订。</p>	2	台
C07	智能环保蒸饭箱	1450*6 50*156 0mm	<p>1. 内胆用1.2mm304#不锈钢磨砂贴塑板焊接而成，柜身及柜背板采用1.2mm 304#不锈钢磨砂贴塑板；</p> <p>2.保温层采用耐高温保温棉,炉体骨架采用40*40mm角铁；</p> <p>3.配自动进水装置，自动蒸汽过压释放系统，装置密封条为无毒耐高温、耐油可拆硅胶胶条；</p> <p>4.功率：24KW/380V。</p>	1	台
			<p>1.面板采用304不锈钢板，实厚1.5mm，侧板实厚1.2mm。</p> <p>2.功率/电压：25KW/380V</p> <p>3.显示屏显示中文故障原因，用电量，定时、定温功能,5档磁控火力开关。</p>		

C08	智能环保电炒炉	1100*100*1250mm	<p>4.火力输出热值高，加热均匀、加热面积大；</p> <p>5.PPS“齿”形线盘组件，磁强分布均匀、发热少、不偏火、不烧线盘。整机线圈盘聚磁环，全密封铝壳机芯，不锈钢外壳三重安全屏蔽电磁辐射；</p> <p>6.整机设置线圈盘高温保护，防干烧保护，IGBT高温保护，高低压保护，锅具异常保护等多重安全保护。</p> <p>7.智能环保电炒炉须具有GB/T11170-2008、YB/T4396-2014、GB/T3280-2015的依据，投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章。</p>	2	台
C09	炉拼台	400*900*1250mm	<p>1.面板采用304# 1.2mm不锈钢板。</p> <p>2.后板,侧板304#1.0mm不锈钢，脚柱用Φ38*1.0mm不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚。</p>	1	件
C10	电磁单头矮汤炉	600*700*1250mm	<p>1.面板采用304#1.5mm；背板、侧板、前板采用1.2mm不锈钢板；</p> <p>2.商用电磁炉：额定电压380V，额定功率15KW；</p> <p>3.火力输出热值高，加热均匀、加热面积大；</p> <p>4.PPS“齿”形线盘组件，磁强分布均匀、发热少、不偏火、不烧线盘。整机线圈盘聚磁环，全密封铝壳机芯，不锈钢外壳三重安全屏蔽电磁辐射；</p> <p>5.整机设置线圈盘高温保护，防干烧保护，IGBT高温保护，高低压保护，锅具异常保护等多重安全保护。</p>	2	台
C11	一体机烟罩	5750*1200*10	<p>1. 烟罩主壳体面板采用304# 1.2mm厚不锈钢板。</p> <p>2. 烟罩内侧无溅水，四周折</p>	5.8	米

		00mm	边防止清洁伤手。			
C11 a	油烟网	500*50 0mm	1.采用0.8mm厚304#不锈钢板制作。	12	个	
C11 b	炉背封钢	L*1000 mm	采用1.2mm厚304#优质不锈钢板.	5.8	米	
D	洗消间					
D01	双门消毒柜	1380*6 80*199 0mm	1.消毒方式：高温热风循环 2.消毒时间：≥30min 3.电源电压：220（V） 4.电源频率：50（Hz） 5.额定功率：≥3200（W） 6.容积：≥1380L	1	台	
D02	双通碗柜	1200*5 00*180 0mm	1.柜外壳采用1.0mm厚304#不锈钢磨砂板； 2.柜内活动层板1.0mm不锈钢板； 3.加强筋用1.0mm厚不锈钢机件加固； 4.1.2mm厚Φ51mm不锈钢圆管及包钢调节脚.	1	台	
D03	灭蝇灯	505*13 0*305m m	1.规格：有效面积30-50平方米 2.电压：AC220V/50Hz 3.光源功率：2×15W 4.输出5000V高压 5.采用半密封式收集器	1	台	
D04	风幕机	900*18 5*210m m	1.风量：≥1650M3/H 2.风速：≥10.5M/S 3.功率：150W/220V	1	台	
D05	双层工作台	1200*5 00*800 mm	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面板采用1.2mm厚不锈钢板；下加15mm厚木板。 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用Φ38*1.2不锈钢管； 6.配可调子弹脚。	1	台	
		700*70	1.材质：柜身采用≥1.5mm厚304#不锈钢板；；			

D06	单孔收餐柜	0*800m m	2.工艺：底层距离地面150m m； 3.配置：配可调子弹脚； 4.收污：台面开孔回收残渣。	1	台
D07	洗地器	130*42 0*80m m	1.不锈钢板加厚制作,进水主体 黄铜，不锈钢固定接头； 2.塑料部件：塑料液压管，长 度约10.7m； 3.配置一把铜水枪； 4.塑料部件须具有GB/T1642 2.3-2014、GB/T250-2008 的依据，塑料耐老化性试验时 间≥1000小时，外观颜色变色 评级≥5级，投标时须提供第三 方检测机构报告复印件并加盖 投标人公章。	1	台
D08	不锈钢洗物星 盆	800*70 0*950m m	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面板采用1.2mm厚不锈钢 板； 3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板 ； 4.靠墙挡水背150mm高； 5.配可调子弹脚。 6.配水龙头，排水管采用PVC 水管直下。 7.不锈钢洗物星盆须具有GB/ T11170-2008、YB/T4396- 2014、GB/T3280-2015的依 据，投标时须提供第三方检测 机构检测报告复印件并加盖投 标人公章。	2	台
D09	不锈钢洗物星 盆	1000*7 00*950 mm	1.采用304#不锈钢板制作； 2.台面板采用1.2mm厚不锈钢 板； 3.加强筋用1.2mm厚不锈钢板 ； 4.靠墙挡水背150mm高； 5.配可调子弹脚。 6.配水龙头，排水管采用PVC 水管直下。 7.不锈钢洗物星盆须具有GB/	1	台

			T11170-2008、YB/T4396-2014、GB/T3280-2015的依据，投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章。			
D10	开水器	510*310*850mm	1.功率：9KW/AC 380V， 50 HZ 2.容量：≥60L 3.内置水箱迂回横向进水，快速煮水 4.双控电热管防干烧保护系统 5.独特设计进水阀防浅功能，防缺水干烧保护功能，缺水时可自动切断整机电源，全自动进水功能，缺水自补，满水自停 6.整机全不锈钢设计	1	台	
E	备餐					
E01	洗手星连电子感应龙头	400*300*400mm	1.不锈钢一体冲压星盆斗1.0m厚，带不锈钢下水器； 2.配电子感应水龙头，排水管采用PVC水管直下式	1	台	
E02	风幕机	900*185*210mm	1.风量：≥1650M3/H 2.风速：≥10.5M/S 3.功率：150W/220V	1	台	
E03	灭蝇灯	505*130*305mm	1.规格：有效面积30-50平方米 2.电压：AC220V/50Hz 3.光源功率：2×15W 4.输出5000V高压 5.采用半密封式收集器	1	台	
E04	紫外线杀菌灯	920*130*80mm	1.功率：30W； 2.高压包交流式，电击灯管； 3.使用寿命不低于8000小时。 4.安装方式：离地2M，吊装	1	台	
E05	留样柜	560*595*1800mm	1.有效容积≥238L 2.双层钢化玻璃门； 3.制冷方式：直冷，可调温控开关0-8度冷藏，制冷剂R134A,功率120W,配四只移动万向轮	1	台	

E06	四格智能环保派餐柜(保温工作台)	1500*700*800mm	1.面板均采用304#不锈钢板,厚度为约1.2mm,电热发热管保温,自动恒热控制。 3.发热管须具有GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008、GB7000.1-2015的依据,投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章。	1	台
E07	智能组合层架(货架)	1200*500*1550mm	1.采用38*38*1.2mm厚不锈钢方管做支架; 2.内隔条采用25*13*1.0mm厚不锈钢方管制作,间距30mm,配高度调整钢脚。	1	台
E08	单通打荷台	1100*700*950mm	1.面板采用304# 1.2mm不锈钢板。 2.后板,侧板,层板304#1.0mm不锈钢,脚柱用Φ38*1.0mm不锈钢管,配不锈钢可调子弹脚。 3.台下带推拉门。	1	台
	抽风系统				
1	智能环保抽风柜(低噪音风柜)	25"	1.尺寸: 22" 2.用料:壳体采用 1.2mm 不锈钢板,外接注油孔,优质猪笼离心扇心,优质轴承; 3.排风量 20000m3/h 4.加厚围板,阻燃电源盒,国标电源线,防倒支架,悬浮式风网。 1、提供风机符合GB/T 1236-2017《工业通风机标准化风道性能试验》JB/T 10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》JB/T 8689-2014《通风机振动检测及其限值》JB/T 8690-2014《通风机噪声限值》GB/T 2888-2008《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》的检测报告,其中,振动速度有效值<2.6,噪声<73.7dB(A)	1	台

			有效值 ≤ 2.0 ，噪声 ≤ 75.7 dB(A)。 2、风机轴承符合GB/T 10125-2012，以及GB/T6461-2012。通过铜乙酸加速盐雾试验，试验时间不小于96小时，达到10级标准。 3、风机轴承符合GB/T 2423.2-2008标准，通过高温试验，持续96小时仍可正常运转。			
2	风机支承架	配风柜	采用国标8#槽钢及5×5mm角铁制作做防锈漆处理。	1	套	
3	风柜减震装置	4件套	优质防震套装	1	项	
4	风机降压启动保护电箱	配风柜	箱内配有控制器、空气开关、接触器、继电器、变压器电容、按钮，过流保护电机、降压启动。	1	项	
5	抽油烟管	400*500mm 500*700mm	1.采用1.0mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	228	平方	
6	喇叭口弯头	配风管	1.采用1.0mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	4	个	
7	帆布软接	配风柜接口	优质帆布制作	1	套	
8	防火阀	配风管	1.A3钢板制作，外涂防腐防锈漆	1	个	
9	止回阀	配风管	1.A3钢板制作，外涂防腐防锈漆。	1	个	
10	附件、吊架	配排烟系统	1.用料:30*30*4 (MM) 法兰连吊码接驳 2.3米内不低于两个脚架固定罗杆、角码、法兰、玻璃胶	1	项	
11	静电油烟净化器[低空]	30000M ³ /H	1.处理风量: 30000m ³ /h 2.碳钢冷板喷漆A3外壳; 3.具有圆筒蜂巢电场; 4.低空直排净化器智能数显高压电源, 具有短路保护和过载保护;	1	台	
12	油烟净化器支	配油烟烟	采用国标8#槽钢及5×5 (CM	1	套	

	承架	净化器	角铁制作做防锈漆处理。			
	鲜风系统					
1	环保鲜风机	25000立方/小时	1.排风量：约25000m ³ /h; 2.功率：1.1KW/380V; 3.外壳采用加厚塑料面板冲压成型，自主轴流风叶；	1	台	
2	环保空调支架	配机制作	1.采用4*4（CM）角钢制作.	1	套	
3	鲜风管	600*500mm 500*300mm	1.采用0.8mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	188	平方	
4	喇叭口弯头	配风管	1.采用0.8mm不锈钢板制作。 2.形状规格:矩形 3.接口形式:咬口	6	个	
5	帆布软接	配风柜接口	优质帆布制作	1	套	
6	鲜风咀	Φ160mm	1.用料:采用不锈钢板制作.	20	个	
7	进风百叶	现场度做	1.用料:采用不锈钢板制作.	1	个	
8	附件、吊架	配鲜风系统	1.用料:30*30*4（MM）法兰连吊码接驳 2.3米内不低于两个脚架固定罗杆、角码、法兰、玻璃胶	1	项	
	厨房用具					
1	不锈钢汤桶	340*230*300mm	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点，含盖	18	个	
2	不锈钢饭桶	380*250*340mm	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点，含盖	9	个	
3	不锈钢盆	400*300*70mm	1.采用不锈钢制作，具有防腐耐蚀，耐磨，易清洗等特点，含盖	9	个	
4	餐夹	长40cm	1.采用不锈钢制作，具有防腐耐蚀，耐磨，易清洗等特点，含盖	9	只	
5	菜、饭勺	Φ67mm	不锈钢；规格：木柄长约10cm，铲宽约10.5cm。	9	只	
			1.木头打造防烫手柄； 2.采用一体成型技术，边角圆			

6	汤勺	Φ85mm	润细滑不易藏垢，清洗方便，表面采用亚光拉丝工艺，不易刮花，炒菜不易粘附。	9	只	
7	熟砧板	Φ400*120mm	1.采用天然松木，无漆无蜡无胶，具有不易开裂，耐砍耐剁等特点。	1	个	
8	生砧板	Φ400*120mm	1.采用天然松木，无漆无蜡无胶，具有不易开裂，耐砍耐剁等特点。	2	个	
9	生、熟菜刀	270*84*179mm	1.采用不锈钢制作，具有防腐耐蚀，耐磨，易清洗等特点	5	把	
10	刀具架	190*110*220mm	1.采用不锈钢制作，具有防腐耐蚀，耐磨，易清洗等特点	2	个	
11	水瓢	Φ160mm	长度31.7cm,高度9cm,加厚不锈钢制作	2	只	
12	隔菜漏勺	Φ210mm	1.木头打造防烫手柄； 2.采用一体成型技术，边角圆润细滑不易藏垢，清洗方便，表面采用亚光拉丝工艺，不易刮花，炒菜不易粘附。	2	只	
13	洗米篮	Φ400mm	1.采用不锈钢制作，具有防腐耐蚀，耐磨，易清洗等特点	2	只	
14	大锅铲	Φ130mm	1.木头打造防烫手柄。 2.采用一体成型技术，边角圆润细滑不易藏垢，清洗方便，表面采用亚光拉丝工艺，不易刮花，炒菜不易粘附。	2	个	
15	大汤勺	Φ120mm	1.木头打造防烫手柄； 2.采用一体成型技术，边角圆润细滑不易藏垢，清洗方便，表面采用亚光拉丝工艺，不易刮花，炒菜不易粘附。	2	个	
16	白色塑料菜筐	570*410mm	聚丙烯塑料制品；加厚；白色；装蔬菜瓜果使用。	3	个	
17	白色塑料菜筐	530*370mm	聚丙烯塑料制品；加厚；白色；装蔬菜瓜果使用。	3	个	
18	保温水桶（带龙头）	100L	加厚不锈钢制作，开水间用	2	个	
19	垃圾桶带盖	80升	聚丙烯塑料制品；蓝色；垃圾桶、泔水桶	2	个	

20	273保鲜盒	380*260*115mm	白色，透明；储存食品。	2	个	
21	269保鲜盒	220*150*70mm	白色，透明；储存食品。	2	个	
22	不锈钢餐盘	Φ220mm	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点	300	个	
23	不锈钢小菜碟	Φ140mm	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点	300	个	
24	不锈钢双层保温汤碗	Φ115mm	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点	300	个	
25	不锈钢汤匙	165mm	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点	300	条	
26	幼儿筷子	常规	1.采用304不锈钢制作，具有防腐耐蚀，易清洗等特点 2.重约16g/双	300	对	
27	不锈钢幼儿水杯	Φ70mm	1.采用不锈钢制作，具有防腐耐蚀，耐磨，易清洗等特点	300	个	
28	切瓜果机	435*368*610mm	功率：0.75kw/220v 本机采用半月刀盘和半月调节盘结构，不用更换刀片，只须使用不同进料斗和点动倒顺开关即可进行切片切丝工作。	1	台	
29	平板车	800*600*900mm	1.采用1.5mm厚304#-2B不锈钢板制作， 2.车身架和推手用304#38方管和Φ32mm*1.5mm厚不锈钢圆管制作，配4"脚轮。	3	台	
30	二层餐车	800*500*900mm	1.层板面厚1.2mm不锈钢板，底层托板：1.0mm不锈钢板； 2.拉手：Φ19mm不锈钢，车轮：4寸重型车轮	6	台	
31	农药残留快速测试仪	380*380*170mm	主要用于蔬菜、水果、茶叶等有机磷和氨基甲酸酯类农药残留含量的检测主要技术参数： 波长配置：约410nm；抑制率显示范围：0%~100%；抑制率测量范围：0%~100%；透射比准确度：±1.5%；透射比	1	台	

重复性: ≤0.5%; 漂移: ≤0.005Abs/3min; 抑制率示值误差: ≤10%

备注: 1.《采购清单》的“尺寸规格”默认为mm(毫米);“技术参数”中没有标注单位的按行业单位习惯为准。

附表(六):新塘镇东区幼儿园厨房设备采购清单

序号	货物名称	尺寸规格	技术参数	数量	单位	备注
1	汤锅	500*550mm	1.采用304不锈钢,具有防腐耐蚀,易清洗等特点	2	个	
2	不锈钢蒸盘	595*400*48mm	1.采用304不锈钢,具有防腐耐蚀,易清洗等特点	15	个	
3	锅盖	850mm	1.采用304不锈钢,具有防腐耐蚀,易清洗等特点	4	个	
4	智能组合层架(货架)	1200*500*1550	1.采用38*38*1.2mm厚不锈钢方管做支架; 2.内隔条采用25*13*1.0mm厚不锈钢方管制作,间距30mm,配高度调整钢脚。	1	台	
5	不锈钢桶	380*250*340mm	1.采用304不锈钢,具有防腐耐蚀,易清洗等特点	36	个	
6	不锈钢盆	外口径:400mm 内口径:350mm 底部:230mm	1.采用304不锈钢,具有防腐耐蚀,易清洗等特点 2.重735g	4	个	
7	四格智能环保派餐柜(保温工作台)	1500*700*800mm	1.面板均采用304#不锈钢板,厚度为约1.2mm,电热发热管保温,自动恒热控制。 3.发热管须具有GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008、GB7000.1-2015的依据,投标时须提供第三方检测机构检测报告复印件并加盖投标人公章。	1	台	
8	食品保鲜盒	320*210*230mm	1.容量10.6公升 2.采用聚丙烯塑料吹塑成型,	20	个	

		m	具有环保, 卫生等特点			
9	透明盖菜罩	外径: 640*430*200 mm 内径: 600*400*170m m	1.采用聚丙烯塑料吹塑成型, 具有环保, 卫生等特点	5	个	
10	切片切丝机	349*340*750m m	1.采用304不锈钢, 具有防腐耐蚀, 易清洗等特点	1	个	
11	三层保温饭菜桶	295*360mm	1.采用304不锈钢, 具有防腐耐蚀, 易清洗等特点 2.每层外径: 295*95mm 每层内径: 285*85mm	18	个	
12	不锈钢盆	外口径: 800mm 内口径: 740mm 底部: 500mm	1.采用304不锈钢, 具有防腐耐蚀, 易清洗等特点 2.重(约): 3450g	4	个	
13	不锈钢托盘	395*295mm	1.采用304不锈钢, 具有防腐耐蚀, 易清洗等特点	20	个	
14	切菜刀	刃长190mm 刀柄长130mm	1.采用不锈钢, 具有防腐耐蚀, 耐磨, 易清洗等特点	1	把	
15	切肉刀	刃长185mm 刀柄长126mm	1.采用不锈钢, 具有防腐耐蚀, 耐磨, 易清洗等特点	1	把	
16	砍骨刀	刃长170mm 刀柄长130mm	1.采用不锈钢, 具有防腐耐蚀, 耐磨, 易清洗等特点	1	把	
17	蔬果刀	刃长170mm 刀柄长117mm	1.采用不锈钢, 具有防腐耐蚀, 耐磨, 易清洗等特点	5	把	
		净重43g				

18	削皮刀	总长152mm	1.采用304不锈钢，具有防腐耐蚀，易清洗等特点	5	把	
19	厨房剪刀	刃长76mm 总长200mm	1.采用不锈钢，具有防腐耐蚀，耐磨，易清洗等特点	6	把	
20	磨刀石	200*71*32mm	1.采用白刚玉 2.粒度：20000#50000#	5	个	
21	整木砧板	450*300*30mm	1.采用天然松木，无漆无蜡无胶，具有不易开裂，耐砍耐剁等特点。	1	个	
22	整木砧板	Φ400*90mm	1.采用天然松木，无漆无蜡无胶，具有不易开裂，耐砍耐剁等特点。	1	个	
23	幼儿餐碟	Φ220mm	1.采用304不锈钢，具有防腐耐蚀，易清洗等特点	400	个	
24	幼儿饭匙	165mm	1.采用304不锈钢，具有防腐耐蚀，易清洗等特点	540	个	
25	幼儿筷子 (大班)	长约185mm	1.采用304不锈钢，具有防腐耐蚀，易清洗等特点 2.重约16g/双	250	双	
26	幼儿汤碗	Φ115mm	1.采用304不锈钢，具有防腐耐蚀，易清洗等特点	540	个	
27	教师菜碟	283*222*42mm	1.采用304不锈钢，具有防腐耐蚀，易清洗等特点	100	个	
28	教师筷子	长约225mm	1.采用304不锈钢，具有防腐耐蚀，易清洗等特点 2.重约20g/双	100	双	
29	教师勺子	188mm	1.采用304不锈钢，具有防腐耐蚀，易清洗等特点	100	个	
30	教师汤碗	Φ115mm	1.采用304不锈钢，具有防腐耐蚀，易清洗等特点	100	个	
31	灭蝇灯	505*130*305mm	1.规格：有效面积30-50平方米 2.电压：AC220V/50Hz 3.光源功率：2×15W 4.输出5000V高压 5.采用半密封式收集器	1	台	
32	砧板	Φ500*150mm	1.采用天然松木，无漆无蜡无胶，具有不易开裂，耐砍耐剁	2	个	

			等特点。			
33	菜篮 (四方可抬)	600*40 0*300m m	1.采用聚丙烯塑料吹塑成型， 具有环保，卫生等特点	20	个	
34	饭勺	长约260 mm	1.采用304不锈钢，具有防腐 耐蚀，易清洗等特点 2.重约9克,可消毒	20	个	
35	打蛋器	470*45 0*650m m	1.功率：750W/220V； 2.容积：20L 3.档位：3档 4.配备：一桶一球一扇 5.底部面盆可以拆卸清洗	2	个	
36	水果砧板	440*30 5*35m m	1.采用线性低密度聚乙烯，无 毒无味无臭，具有强度大，韧 性好，刚性大，耐热，耐寒性 好等特点。	1	个	
37	大保鲜膜	450mm	采用PVC材质，强韧性好，不 易烂	5	卷	
38	豆浆机	480x39 0x900m m;	1.采用304不锈钢，具有防腐 耐蚀，易清洗等特点 2.功率：1.1KW/220V； 3.生产能力：80KG/H	1	台	
39	砍骨刀	刃长170 mm 刀柄长1 30mm	1.采用不锈钢，具有防腐耐蚀 ，耐磨，易清洗等特点	1	把	
40	切菜刀	刃长190 mm 刀柄长1 30mm	1.采用不锈钢，具有防腐耐蚀 ，耐磨，易清洗等特点	1	把	
41	切肉刀	刃长185 mm 刀柄长1 26mm	1.采用不锈钢，具有防腐耐蚀 ，耐磨，易清洗等特点	1	把	

备注：1.《采购清单》的“尺寸规格”默认为mm（毫米）；“技术参数”中没有标注单位的按
行业单位习惯为准。

说明
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。
打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要
求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。

第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广东广招招标采购有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指广州市增城区教育局，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、须知前附表

本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

序号	条款名称	内容及要求
1	采购包情况	本项目共2个采购包
2	开标方式	远程电子开标
3	评标方式	现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果）
4	评标办法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法
5	报价形式	采购包1：总价 采购包2：总价
6	报价要求	各采购包报价不超过预算总价
7	现场踏勘	否
8	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
9	投标保证金	采购包1：保证金人民币：0.00元整。 采购包2：保证金人民币：0.00元整。 开户单位：无 开户账号：无 开户银行：无 支票提交方式：无 汇票、本票提交方式：无 投标保证金有效期:与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。
10	投标文件要求	一、电子投标文件： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至“云平台项目采购系统”）。 供应商应保证该优先步骤 （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，供应商须在开标现场递交非加密电子版投标文件 U 盘（或光盘） 1 份。 供应商保证该后备步骤。 二、纸质投标文件： （3）纸质投标文件正本 1 份，纸质投标文件副本 1 份。 供应商须满足上述事项“一、电子投标文件”中（1）或（2）的要求，和“二、纸质投标文件”的要求。请保证电子投标文件应与纸质投标文件（如有）一致，如不一致时以电子投标文件为准。
11	中标候选供应商推荐家数	采购包1： 2家 采购包2： 2家
12	中标供应商数量	采购包1： 1家 采购包2： 1家

13	有效供应商家数	采购包1: 3家 采购包2: 3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数, 当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。
14	项目兼投兼中规则	兼投不兼中: 本项目兼投不兼中, 每个投标人最多只能被确定为1个采购包的第一中标候选人。
15	中标供应商确定方式	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标(成交)人。
16	代理服务费	收取。采购机构代理服务收费标准: 参照《中华人民共和国国家计划委员会关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格(2002)1980号)、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格(2003)857号)及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格(2011)534号)的“货物类”标准计算, 以本项目的中标(成交)金额作为收费的计算依据
17	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取
18	其他	
19	开标解密时长	说明: 具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准
20	专门面向中小企业采购	采购包1: 否 采购包2: 否

三、说明

1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容(包括变更、补充、澄清以及修改等,且均为招标文件的组成部分),按照招标文件要求以及格式编制投标文件,并保证其真实性,否则一切后果自负。

本次公开招标项目,是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.进口产品

若本项目允许采购进口产品,供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品,如供应商所投产品为进口产品,其响应将被认定为响应无效。

4.投标的费用

不论投标结果如何,投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

5.以联合体形式投标的,应符合以下规定:

5.1 联合体各方均应当满足《政府采购法》第二十二条规定的条件,并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交,明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后,不得再以自己名义单独在同一项目(采购包)中投标,也不得组成新的联合体参加同一项目(采购包)投标,若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5 联合体各方均应满足采购文件规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级。

5.6 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

5.7 投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

6. 关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7. 关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

8. 纪律与保密事项

8.1 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2 在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3 在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4 获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会会员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

11. 关于分支机构投标

对接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。（保险类项目则为：本项目只接受保险分公司或中心支公司以上的保险机构投标；分公司或中心支公司的保险机构投标的，还须提供分公司或中心支公司的保险机构的营业执照。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。）

四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

五、投标要求

1. 投标登记

投标人应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

(1) 至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

(2) 投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

(3) 投标文件损坏或格式不正确的。

4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时

间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

6.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

- 9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；
- 9.2不符合招标文件中规定的资格要求；
- 9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；
- 9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
- 9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

六、开标、评标和定标

1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备

用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是编制投标文件同时生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2 开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4 开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

- （1）经检查数字证书无效的；
- （2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；
- （3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是投标客户端编制同时生成的）。

2. 评审（详见第四章）

3. 定标

3.1 中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、广东广招招标采购有限公司网（<http://www.gztpc.com/>）上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2 中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3 项目废标处理：

根据《政府采购法》第三十六条及招标文件的约定，本项目或分包下列情况出现将作废标处理：

- （1）符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的（说明：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算）。
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
- （3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。
- （4）因重大变故，采购任务取消的。

对废标的采购项目，评标委员会应出具采购文件是否存在不合理条款的论证意见。

3.4 终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、广东广招招标采购有限公司网（<http://www.gztpc.com/>）上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

七、询问、质疑与投诉

1. 询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

2. 质疑

2.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

- (1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
- (2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2 质疑函应当包括下列主要内容：

- (1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
- (2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；
- (4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6 质疑联系方式如下：

质疑联系人：黎工

电话：37816286

传真：37816137

邮箱：lifengyi@gztpc.com

地址：广州市越秀区东风东路745号紫园商务大厦2003室

邮编：510000

3. 投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广州市增城区财政局（政府采购管理办公室）

地 址：广州市增城区荔城街荔乡路21号

电 话：020-82623117、020-82656610

邮 编：511300

传 真：020-82622883

八、合同签订和履行

1. 合同签订

1.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起二十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购

项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

2.3有融资要求的中标供应商可根据自身情况，在广东省政府采购网上自行选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

第四章 评标

一、评标要求

1.评标方法

采购包1(采购包1(小区配套幼儿园配套设备(一))): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

采购包2(采购包2(小区配套幼儿园配套设备(二))): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的,不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成,成员人数应当为5人及以上单数,其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律:

(1) 评标情况不得私自外泄,有关信息由广东广招招标采购有限公司统一对外发布。

(2) 对广东广招招标采购有限公司或投标人提供的要求保密的资料,不得摘记翻印和外传。

(3) 不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物,不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系,则应主动声明并回避。

(4) 全体评委应按照招标文件规定进行评标,一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

(5) 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价,并对评价意见承担个人责任。评审过程中,不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委,将取消其评委资格,对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

4.有下列情形之一的,视为投标人串通投标,其投标无效;

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

4.5不同投标人的投标文件相互混装;

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出;

4.7不同投标人的电子投标文件制作机器MAC地址硬件信息相同的。

4.8投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明:在评标过程中发现投标人有上述情形的,评标委员会应当认定其投标无效。同时,项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价20%以上的，只推荐1名中标候选人。（下浮率报价为：第二中标候选人报价低于第一中标候选人报价20%以上的，只推荐1名中标候选人。）第一中标候选人无正当理由不得随意放弃中标资格。中标候选人放弃中标资格的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

- （1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。
- （5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

3.价格扣除相关要求

采购包1（采购包1(小区配套幼儿园配套设备（一）））：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标（响应）产品均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予10%的价格扣除C1，即： 评标价=核实价×（1-C1）； 监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
2	节能、环保产品	---	5%	对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%-5%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标（响应）价为准。（2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

采购包2（采购包2(小区配套幼儿园配套设备（二）））：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标（响应）产品均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予10%的价格扣除C1，即： 评标价=核实价×（1-C1）； 监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
2	节能、环保产品	---	5%	对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%-5%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标（响应）价为准。（2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

三、评审程序

1. 资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。采购代理机构应在评标报告中以书面形式解释其排除的具体原因。

系统抓取并记录到供应商与同项目（采购包）其他投标（响应）供应商电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址硬件信息相同（开标现场上传电子投标文件的除外）的情形，评标委员会应认定其投标（响应）无效。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（采购包1(小区配套幼儿园配套设备（一）））：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的， 须提供总公司和分公司营业执照副本复印件， 总公司出具给分支机构的授权书。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	依据《投标函》
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	依据《投标函》
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	依据《投标函》
5	参加采购活动前3年内， 在经营活动中没有重大违法记录	依据《投标函》
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单； 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ） 及中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ） 查询结果为准， 如相关失信记录已失效， 供应商需提供相关证明资料）。
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商， 不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。
8	落实政府采购政策需满足的资格要求	无

采购包2（采购包2(小区配套幼儿园配套设备（二）））：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的， 须提供总公司和分公司营业执照副本复印件， 总公司出具给分支机构的授权书。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	依据《投标函》
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	依据《投标函》
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	依据《投标函》
5	参加采购活动前3年内， 在经营活动中没有重大违法记录	依据《投标函》
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单； 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ） 及中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ） 查询结果为准， 如相关失信记录已失效， 供应商需提供相关证明资料）。
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商， 不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。
8	落实政府采购政策需满足的资格要求	无

表二符合性审查表：

采购包1（采购包1(小区配套幼儿园配套设备（一）））：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	按照招标文件规定要求签署和盖章的；	按照招标文件规定要求签署和盖章的；
2	法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书的有效性；	法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书的有效性；
3	投标函已提交并符合招标文件要求的，且投标有效期满足招标文件要求的；	投标函已提交并符合招标文件要求的，且投标有效期满足招标文件要求的；
4	投标文件完全满足对招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的；	投标文件完全满足对招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的；
5	投标总报价没有超过本包组最高限价（或采购预算）；	投标总报价没有超过本包组最高限价（或采购预算）；
6	投标文件没有采购人不能接受的附加条件的；	投标文件没有采购人不能接受的附加条件的；
7	投标文件没有出现串通投标情形的；	投标文件没有出现串通投标情形的；
8	投标文件没有招标文件中规定的其他无效投标条款的；	投标文件没有招标文件中规定的其他无效投标条款的；
9	没有法律、法规规定的其他无效情形。	没有法律、法规规定的其他无效情形。

采购包2（采购包2(小区配套幼儿园配套设备（二）））：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	按照招标文件规定要求签署和盖章的；	按照招标文件规定要求签署和盖章的；
2	法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书的有效性；	法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书的有效性；
3	投标函已提交并符合招标文件要求的，且投标有效期满足招标文件要求的；	投标函已提交并符合招标文件要求的，且投标有效期满足招标文件要求的；
4	投标文件完全满足对招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的；	投标文件完全满足对招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的；
5	投标总报价没有超过本包组最高限价（或采购预算）；	投标总报价没有超过本包组最高限价（或采购预算）；
6	投标文件没有采购人不能接受的附加条件的；	投标文件没有采购人不能接受的附加条件的；
7	投标文件没有出现串通投标情形的；	投标文件没有出现串通投标情形的；
8	投标文件没有招标文件中规定的其他无效投标条款的；	投标文件没有招标文件中规定的其他无效投标条款的；
9	没有法律、法规规定的其他无效情形。	没有法律、法规规定的其他无效情形。

2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.详细评审

采购包1(小区配套幼儿园配套设施（一）)

评审因素	评审标准
分值构成	商务部分20.0分 技术部分50.0分 报价得分30.0分

技术部分	本项目管理模式和管理制度 (5.0分)	投标人提供项目管理模式和管理制度进行评审：1、方案具体、完整、详细，操作性、可行性高得5分；2、方案基本完整、详细，操作性、可行性较高得3分；3、方案不完整、简单，操作性、可行性一般得1分；4、未提供对应方案不得分。
	实施方案 (23.0分)	根据投标人的项目实施方案进行评审：1、实施方案非常明确、详细，深化内容针对性和适用性高，方案针对所投产品特点进行设计，得23分；2、实施方案比较明确、详细，深化内容有针对性和适用性，方案比较合理、适用，得15分；3、实施方案基本明确、合理、规范，深化内容针对所投产品设备，方案比较合理、适用，得8分；4、实施方案不够明确、合理、规范，针对所投产品实施方案的合理性、科学性较弱的，得2分；5、未提供，不得分。
	产品质量保障措施 (10.0分)	根据投标人的产品质量保障措施进行评审：1、内容丰富，全面，承诺内容具体，产品完全满足招标要求，得10分；2、内容较丰富，合理，承诺内容较具体，产品完全满足招标要求，得6分；3、内容不够明确，承诺内容粗糙，产品基本达到招标要求，，得2分4、未提供，不得分。
	项目应急预案 (5.0分)	根据投标人提供的应急预案进行评审：1、方案具体、完整、详细，操作性、可行性高得5分；2、方案基本完整、详细，操作性、可行性较高得3分；3、方案不完整、简单，操作性、可行性一般得1分；4、未提供对应方案不得分。
	增值服务 (7.0分)	根据投标人提供的增值服务进行评审：1、增值服务内容实用性和可行性强，增值内容丰富的，得7分；2、增值服务内容实用性和可行性较强，增值内容较丰富的，得4分；3、有增值服务但内容较为简单的，得2分；4、未提供服务不得分。
商务部分	业绩 (4.0分)	投标人或货物制造商具有同类采购项目业绩进行评审，每提供一项得1分，本项最高得4分。注：须提供中标（成交）通知书或合同复印件加盖投标人公章。
	体系认证 (6.0分)	投标人具有下列证书，每项目2分，满分6分：1.职业健康安全管理体系认证证书；2.质量管理体系认证证书；3.环境管理体系认证证书；注：须提供有效证书复印件或网上查询截图（国家认证认可监督管理委员会： http://www.cnca.gov.cn/ ）加盖投标人公章。
	售后服务方案及服务承诺 (10.0分)	一. 投标人售后服务期：为3年（或以上），得3分；为1（含1年）-3年（不含3年），得1.5分；其余为0分。二. 根据投标人提供的售后服务方案及服务承诺进行评审：1、方案非常详细、合理、可行性非常强的，得7分；2、方案比较详细、较为合理、可行性较强的，得4分；3、方案基本详细、合理、可行性一般的，得2分；4、未提供对应方案不得分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格权值 × 100 (注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。) 最低报价不是中标的唯一依据。

采购包2(小区配套幼儿园配套设备（二）)

评审因素	评审标准
------	------

分值构成	商务部分20.0分 技术部分50.0分 报价得分30.0分	
技术部分	本项目管理模式和管理制度 (5.0分)	投标人提供项目管理模式和管理制度进行评审： 1、方案具体、完整、详细，操作性、可行性高得5分； 2、方案基本完整、详细，操作性、可行性较高得3分； 3、方案不完整、简单，操作性、可行性一般得1分； 4、未提供对应方案不得分。
	实施方案 (23.0分)	根据投标人的项目实施方案进行评审： 1、实施方案非常明确、详细，深化内容针对性和适用性高，方案针对所投产品特点进行设计，得23分； 2、实施方案比较明确、详细，深化内容有针对性和适用性，方案比较合理、适用，得15分； 3、实施方案基本明确、合理、规范，深化内容针对所投产品设备，方案比较合理、适用，得8分； 4、实施方案不够明确、合理、规范，针对所投产品实施方案的合理性、科学性较弱的，得2分； 5、未提供，不得分。
	产品质量保障措施 (10.0分)	根据投标人的产品质量保障措施进行评审： 1、内容丰富，全面，承诺内容具体，产品完全满足招标要求，得10分； 2、内容较丰富，合理，承诺内容较具体，产品完全满足招标要求，得6分； 3、内容不够明确，承诺内容粗糙，产品基本达到招标要求，，得2分 4、未提供，不得分。
	项目应急预案 (5.0分)	根据投标人提供的应急预案进行评审： 1、方案具体、完整、详细，操作性、可行性高得5分； 2、方案基本完整、详细，操作性、可行性较高得3分； 3、方案不完整、简单，操作性、可行性一般得1分； 4、未提供对应方案不得分。
	增值服务 (7.0分)	根据投标人提供的增值服务进行评审： 1、增值服务内容实用性和可行性强，增值内容丰富的，得7分； 2、增值服务内容实用性和可行性较强，增值内容较丰富的，得4分； 3、有增值服务但内容较为简单的，得2分； 4、未提供服务不得分。
商务部分	业绩 (4.0分)	投标人或货物制造商具有同类采购项目业绩进行评审，每提供一项得1分，本项最高得4分。注：须提供中标（成交）通知书或合同复印件加盖投标人公章。
	体系认证 (6.0分)	投标人具有下列证书，每项目2分，满分6分： 1.职业健康安全管理体系认证证书； 2.质量管理体系认证证书； 3.环境管理体系认证证书； 注：须提供有效证书复印件或网上查询截图（国家认证认可监督管理委员会： http://www.cnca.gov.cn/ ）加盖投标人公章。
	售后服务方案及服务承诺 (10.0分)	一. 投标人售后服务期：为3年（或以上），得3分；为1（含1年）-3年（不含3年），得1.5分；其余为0分。 二. 根据投标人提供的售后服务方案及服务承诺进行评审： 1、方案非常详细、合理、可行性非常强的，得7分； 2、方案比较详细、较为合理、可行性较强的，得4分； 3、方案基本详细、合理、可行性一般的，得2分； 4、未提供对应方案不得分。

投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格权值 × 100 (注: 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。) 最低报价不是中标的唯一依据。
------	----------------	------------------------------------------------------------------------------------

4. 汇总、排序

采购包1:

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的, 由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人, 排名第二的投标供应商为第二中标候选人(提供相同品牌产品(非单一产品采购, 以核心产品为准。多个核心产品的, 有一种产品品牌相同, 即视为提供相同品牌产品), 评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格; 评审得分相同的, 由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定, 其他同品牌投标人不作为中标候选人)。

采购包2:

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的, 由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人, 排名第二的投标供应商为第二中标候选人(提供相同品牌产品(非单一产品采购, 以核心产品为准。多个核心产品的, 有一种产品品牌相同, 即视为提供相同品牌产品), 评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格; 评审得分相同的, 由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定, 其他同品牌投标人不作为中标候选人)。

5. 中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外, 中标价以开标时公开唱标价为准。

6. 其他无效投标的情形:

(1) 评标期间, 投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2) 投标文件提供虚假材料的。

(3) 投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4) 投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响, 有碍招标公平、公正的。

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

增城区教育局2022年秋季11所小区配套幼儿园配套设备采购政府采购合同 (货物类)

采购编号：_____

项目名称：_____

采购包：_____

子项目名称：_____

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲方：广州市增城区教育局

电话：_____ 传真：_____ 地址：_____

乙方：_____

电话：_____ 传真：_____ 地址：_____

项目名称：增城区教育局2022年秋季11所小区配套幼儿园配套设备采购

采购编号：__

根据增城区教育局2022年秋季11所小区配套幼儿园配套设备采购的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

货物内容

序号	标的名称	品牌、规格型号、配置（性能参数）	单位	数量	金额(元)	备注
1		详见明细报价表				
2				
3						

合计总额：¥：_____元整。 人民币大写：_____

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等项目相关的一切费用。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

合同金额

合同金额为（大写）：_____（¥_____元整）。

甲方乙方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

（二）乙方的权利和义务

设备要求

货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可

的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明（如有适用）。

货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

交货期、交货方式及交货地点

交货期：自合同签订之日起__日历天内

交货方式：

交货地点：

付款方式

见招标文件《第二部分 采购需求书》要求

质保期及售后服务要求

本合同的质量保证期（简称“质保期”）为__年，质保期自货物最终验收合格之日起算，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身（免费/有偿）维修保养服务。

质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过__天则质保期重新计算。

对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

安装与调试

乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

验收

货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。甲方有权要求乙方提供进口货物的报关单（如有适用）。

货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

违约责任与赔偿损失

乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价3%的违约金。

乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的3%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

其它

本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。

除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

合同生效

合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

合同壹式__份，其中甲乙双方各执__份，采购代理机构执壹份，监管部门__份。

（以下无正文）

甲方（盖章）：_____ 乙方（盖章）：_____

代表：_____ 代表：_____

签定日期：_____年__月__日 签定日期：_____年__月__日

开户名称：

银行帐号：

开户行：

合同附件：**1.中标通知书**

2.采购需求

3.项目验收标准和程序

第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

投标文件封面

(项目名称)

投标文件封面

(正本/副本)

采购计划编号：**440118-2022-02452**

采购项目编号：**0877—22GZTP01H286**

所投采购包：第 包

(投标人名称)

年 月 日

投标文件目录

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、分项报价表
- 四、政策适用性说明
- 五、实质性响应一览表
- 六、法定代表人证明书
- 七、法定代表人授权书
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、中小企业声明函
- 十、监狱企业
- 十一、残疾人福利性单位声明函
- 十二、联合体共同投标协议书
- 十三、投标人业绩情况表
- 十四、技术和服务要求响应表
- 十五、商务条件响应表
- 十六、履约进度计划表
- 十七、各类证明材料
- 十八、采购代理服务费用支付承诺书
- 十九、需要采购人提供的附加条件
- 二十、询问函、质疑函、投诉书格式
- 二十一、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十二、附件

格式一：

投标函

致：广东广招招标采购有限公司

你方组织的增城区教育局2022年秋季11所小区配套幼儿园配套设施采购项目的招标[采购项目编号为：0877—22GZTP01H286]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的增城区教育局2022年秋季11所小区配套幼儿园配套设施采购项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（四）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（六）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（七）我方投标报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物或服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（八）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（九）我方与其他投标人不存在法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十一）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十二）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满；因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十三）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十四）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：_____ 邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

代表姓名：_____ 职 务：_____

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：_____

投标人名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式二：

开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/采购包名称	投标报价（元/%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				

投标人签章：_____

日期： 年 月 日

格式三：

分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1									

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
1									

投标人签章：_____

日期： 年 月 日

格式四：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）	制造商(开发商)	制造商企业类型	节能产品	环保标志产品	认证证书编号	该产品报价在总报价中占比（%）
1							
2							
3							
4							
5							
...							

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环保标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环保标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式五：

实质性响应一览表

序号	实质性响应条款	投标人响应情况	差异
1			
2			
3			
4			
...			
...			

说明：

- 1.实质性响应条款一览表后续内容请根据第二章采购需求★号条款详细列举
- 2.本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。
- 3.请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

格式六：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

_____ 现任我单位 _____ 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限： _____

附：代表人性别： _____ 年龄： _____ 身份证号码： _____

注册号码： _____ 企业类型： _____

经营范围： _____

投标人名称（盖章）： _____

地址： _____

法定代表人（签字或盖章）： _____

职务： _____

日期： 年 月 日

格式七:

法定代表人授权书格式

(对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司,可以提供投标分支机构负责人授权书)

法定代表人授权书

致: 广东广招招标采购有限公司

本授权书声明: _____是注册于 (国家或地区) 的 (投标人名称) 的法定代表人, 现任 _____ 职务, 有效证件号码: _____。现授权 (姓名、职务) 作为我公司的全权代理人, 就增城区教育局2022年秋季11所小区配套幼儿园配套设施采购项目采购[采购项目编号为0877—22GZTP01H286]的投标和合同执行, 以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于 _____ 年 _____ 月 _____ 日签字生效, 特此声明。

投标人(盖章): _____

地址: _____

法定代表人(签字或盖章): _____

职务: _____

被授权人(签字或盖章): _____

职务: _____

日期: 年 月 日

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

提供以下相关证照的扫描件之一：1.企业法人提供企业法人营业执照；2.事业法人提供事业法人登记证；3.其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证；4.自然人提供居民身份证等；

格式九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

格式十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（.....公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1. （甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2. 联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3. 如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目_____部分，（乙公司全称）负责本项目_____部分。

4. 如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5. 联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式____份，随投标文件装订____份，送采购人____份，联合体成员各一份；副本一式____份，联合体成员各执____份。

甲公司全称：____（盖章）____，乙公司全称：____（盖章）____，.....公司全称：____（盖章）____，
____年____月____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1. 联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2. 本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标人业绩情况表

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	签订合同时间	竣工验收报告时间	联系人及电话
1					
2					
3					
4					
...					

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

格式十四：

《技术和服务要求响应表》

序号	标的名称	参数性质	采购文件规定的技术和服务要求	投标文件响应的具体内容	型号	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
...								

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述或照搬照抄采购文件参数、不注明实际数值者的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十五：

《商务条件响应表》

序号	参数性质	采购文件规定的商务条件	投标文件响应的具体内容	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
.....						

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5. “备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十六：

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定__年__月__日	签定合同并生效	
2	__月__日—__月__日		
3	__月__日—__月__日		
4	__月__日—__月__日	质保期	

格式十七：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

各类证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。

格式十八：

采购代理服务费支付承诺书

致：广东广招招标采购有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的增城区教育局2022年秋季11所小区配套幼儿园配套设施采购招标中获中标（采购项目编号：0877—22GZTP01H286），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广东广招招标采购有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）：_____

投标人法定地址：_____

投标人授权代表（签字或盖章）：_____

电话：_____

传真：_____

承诺日期：_____

格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

序号	投标人需要采购人提供的附加条件
1	
2	
3	

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

询问函

广东广招招标采购有限公司

我单位已登记并准备参与增城区教育局2022年秋季11所小区配套幼儿园配套设备采购项目（采购项目编号：0877—22GZTP01H286）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

- 一、_____（事项一）
 - （1）_____（问题或条款内容）
 - （2）_____（说明疑问或无法理解原因）
 - （3）_____（建议）
- 二、_____（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

地址/邮编：_____

电话/传真：_____

日期： 年 月 日

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____ 邮编：_____

联系：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

采购文件获取日期：_____

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项2：_____

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：_____

签字(签章)：_____ 公章：_____

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：_____

地址：_____ 邮编：_____

法定代表人/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____ 联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

被投诉人1：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

被投诉人2：_____

.....

相关供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

采购文件公告：是/否 公告期限：_____

采购结果公告：是/否 公告期限：_____

三、质疑基本情况

投诉人于____年____月____日,向提出质疑, 质疑事项为：_____

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

投诉事项2：_____

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：_____

签字(签章)：_____ 公章_____

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料,并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的,投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容,并在附件中提交由投诉人签署的授权

委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十二：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政府采购投标（响应）担保函

编号：【】号

（采购人）：

鉴于_____（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为_____的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

- 1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；
- 2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币_____元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_____（公章）_____

联系人：_____

联系电话：_____

